

UDC 55.020
A 80



中华人民共和国国家标准

GB/T 15719—1995

现场发泡包装

Foam-in-place packaging

1995-10-18 发布

1996-04-01 实施

国家技术监督局 发布

中华人民共和国国家标准

现场发泡包装

GB/T 15719—1995

Foam-in-place packaging

1 主题内容与适用范围

本标准规定了现场发泡包装的分类、技术要求、试验方法、检验规则等。

本标准适用于对各种精密仪器、仪表、计算机、工艺品、易损、易碎、异型产品等采用现场发泡进行包装的包装程序。

2 引用标准

GB 191 包装储运图示标志

GB 738 阔叶树材胶合板

GB 1349 针叶树材胶合板

GB 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)

GB/T 4857.5 包装 运输包装件 跌落试验方法

GB 8167 包装用缓冲材料动态压缩试验方法

GB/T 15718 现场发泡包装材料

GJB 145A 防护包装规范

3 包装分类

- a. 分离式包装；
- b. 袋内发泡包装；
- c. 泡沫容器；
- d. 加密封包装；
- e. 预制模成型。

4 技术要求

4.1 一般要求

4.1.1 材料

现场发泡包装材料应符合 GB/T 15718 的要求。

重复使用的聚氨酯泡沫应符合本标准要求且泡沫不超过总泡沫体积的 30%。

4.1.2 敏感产品

除非采取防静电措施,对于易遭静电放电危害的产品不能使用现场发泡包装。

4.1.3 单元防护

包装之前产品的单元防护应按 GJB 145A 规定的方法进行。

4.1.4 发泡设备

国家技术监督局 1995-10-18 批准

1996-04-01 实施