

汽车配件用品团体标准

T/CAB 1035—2016

聚氯乙烯丝圈汽车脚垫

Polyvinyl chloride(PVC) wire loop mats for automobile

2016-09-27 发布

2016-11-18 实施

全国工商联汽车摩托车配件用品业商会 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国工商联汽车摩托车配件用品业商会提出。

本标准由全国工商联汽车摩托车配件用品业商会标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：嘉兴凯惠地毯有限公司、中标全联汽配用品检测认证中心、衢州市嘉富昶塑胶有限公司、东莞市银声电子科技有限公司、淮安易安信汽车用品有限公司、嘉兴纳川塑料科技有限公司、抚州市森虎汽车用品有限公司、临沂市河东区一马汽车用品有限公司、浙江三门世牛橡塑有限公司。

本标准主要起草人：袁自浩、杜玉桥、蔡迪富、卢创明、严兵、严洪玲、陈岳、胡良永、郑红娅、王利军。

聚氯乙烯丝圈汽车脚垫

1 范围

本标准规定了聚氯乙烯丝圈汽车脚垫的要求,检验方法,检验规则,标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于以聚氯乙烯为主要原料制成的丝圈汽车脚垫,其他类似产品可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 1040.2 塑料 拉伸性能的测定 第2部分:模塑和挤塑塑料的试验条件

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 2918 塑料试样状态调节和试验的标准环境

GB/T 4085 半硬质聚氯乙烯块状地板

GB/T 4615 聚氯乙烯 残留氯乙烯单体的测定 气相色谱法

GB/T 5470 塑料 冲击法脆化温度的测定

GB/T 7141 塑料热老化试验方法

GB 8410 汽车内饰材料的燃烧特性

GB/T 26125 电子电气产品 六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)的测定

AfPS GS 2014:01 PAK 在授予 GS 标志的过程中多环芳烃(PAHs)的测试和评估(Testing and assessment of polycyclic aromatic hydrocarbons in the course of awarding the GS mark)

VDA 270 汽车内饰材料气味性测试(Determination of the odour characteristics of trim materials in motor vehicles)

VDA 275 汽车内饰材料甲醛散发量的测定方法(Determination of Formaldehyde from Vehicle Interior with Modified Flask Method)

3 要求

3.1 外观

外观应符合表 1 的规定。

表 1 外观要求

项目	要求
缺损、底部孔洞、拉伤、堵丝	不允许
分层、剥离	不允许
杂质、气泡、胶印、变色或色差、异常凹痕、污迹	不明显