JG

中华人民共和国建筑工业行业标准

JG/T 3051—1998

PVC 塑料地弹簧门

Rigid Polyvinyl Chlorid doors with floor closer

1998-11-13 发布　　1999-03-01 实施

中华人民共和国建设部　发布

目　　次

前言 …… Ⅱ
1　范围 …… 1
2　引用标准 …… 1
3　规格和型号 …… 1
4　技术要求 …… 2
5　试验方法 …… 5
6　检验规则 …… 6
7　标志、包装、运输及贮存 …… 7
附录 A(标准的附录)　常用辅助材料的标准编号及名称 …… 8

前　言

本标准主要是参照德国标准 DIN 18055、DIN 107 和我国的 JG/T 3017《PVC 塑料门》标准进行编制的。

本标准附录 A 为标准的附录。

本标准由建设部标准定额研究所提出。

本标准由建设部建筑制品及设备技术归口单位中国建筑标准设计研究所归口。

本标准由中国建筑科学研究院、北京星航建筑塑料制品厂、青岛宏达塑胶总公司青路塑料建材分公司、中国北方门窗集团总公司负责起草。

本标准的主要起草人：王永菁、胡复兴、孙学明、刘玉臣。

本标准委托中国建筑科学研究院负责解释。

中华人民共和国建筑工业行业标准

PVC 塑料地弹簧门

JG/T 3051—1998

Rigid Polyvinyl Chlorid doors with floor closer

1 范围

本标准规定了PVC塑料地弹簧门(以下简称地弹簧门)的品种规格、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于由硬聚氯乙烯(PVC)型材组装成的地弹簧门,供房屋设置内门(不含户门)用。本标准也适用于半截玻璃和全玻璃的地弹簧门。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 5824—1986 建筑门窗洞口尺寸系列

GB/T 8814—1988 门窗框用硬聚氯乙烯(PVC)型材

GB/T 9296—1988 地弹簧

GB/T 10804—1989 硬聚氯乙烯(PVC)内门

GB/T 12002—1989 塑料窗用密封条

GB/T 12003—1989 塑料窗基本尺寸公差

GB/T 11793.3—1989 PVC塑料窗力学性能、耐候性试验方法

3 规格和型号

3.1 塑料地弹簧门的门扇型材厚度为60 mm。

3.2 地弹簧门的洞口尺寸系列与规格

3.2.1 门的宽度、高度尺寸,主要根据门扇框厚度,门的力学性能要求、洞口尺寸及安装要求确定。

3.2.2 地弹簧门洞口的规格及其代号,见表1。

表1 地弹簧门洞口的规格及其代号 mm

洞口规格代号 洞口宽 / 洞口高	单扇门			双扇门				
	900	1 000	1 100	1 200	1 400	1 500	1 800	2 100
2 100	0 921	1 021	1 121	1 221	1 421	1 521	1 821	2 121
2 400	0 924	1 024	1 124	1 224	1 424	1 524	1 824	2 124
2 500	0 925	1 025	1 125	1 225	1 425	1 525	1 825	2 125
2 700	0 927	1 027	1 127	1 227	1 427	1 527	1 827	2 127
3 000	0 930	1 030	1 130	1 230	1 430	1 530	1 830	2 130

中华人民共和国建设部1998-11-13批准 1999-03-01实施