



中华人民共和国国家标准

GB/T 75—2018
代替 GB/T 75—1985

开槽长圆柱端紧定螺钉

Slotted set screws with long dog point

(ISO 7435:1983, MOD)

2018-12-28 发布

2019-07-01 实施

国家市场监督管理总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准是“紧定螺钉”系列国家标准之一。该系列包括：

- GB/T 71 开槽锥端紧定螺钉；
- GB/T 73 开槽平端紧定螺钉；
- GB/T 74 开槽凹端紧定螺钉；
- GB/T 75 开槽长圆柱端紧定螺钉；
- GB/T 77 内六角平端紧定螺钉；
- GB/T 78 内六角锥端紧定螺钉；
- GB/T 79 内六角圆柱端紧定螺钉；
- GB/T 80 内六角凹端紧定螺钉；
- GB/T 83 方头长圆柱球面端紧定螺钉；
- GB/T 84 方头凹端紧定螺钉；
- GB/T 85 方头长圆柱端紧定螺钉；
- GB/T 86 方头短圆柱锥端紧定螺钉；
- GB/T 821 方头平端紧定螺钉。

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 GB/T 75—1985《开槽长圆柱端紧定螺钉》，与 GB/T 75—1985 相比，主要技术变化如下：

- 引用螺纹标准统一为 GB/T 193、GB/T 9145(见第 2 章、表 2)；
- 增加 M3.5 的螺纹规格(见表 1)；
- 增加通用技术条件按 GB/T 16938(见表 2)；
- 不锈钢机械性能等级修改为：A1-12H、A2-12H 和 A4-12H(见表 2、1985 年版表 2)；
- 增加有色金属 CU2、CU3(见表 2)；
- 对钢螺钉，删除表面氧化处理，增加不经处理及非电解锌片涂层技术要求按 GB/T 5267.2(见表 2、1985 年版表 2)；
- 对不锈钢螺钉，删除不经处理，增加简单处理及钝化处理技术要求按 GB/T 5267.4(见表 2、1985 年版表 2)；
- 增加对钢螺钉表面缺陷规定(见表 2)。

本标准使用重新起草法修改采用 ISO 7435:1983《开槽长圆柱端紧定螺钉》。

本标准与 ISO 7435:1983 的技术性差异及其原因如下：

- 删除 ISO 7435:1983 规定的“如需其他技术要求，……ISO 3506 和 ISO 4759-1 中选择。”(见 ISO 7435:1983 第 1 章)；
- 在规范性引用文件中，用我国标准代替国际标准(见第 2 章)，增加引用 GB/T 90.2(见表 2)、GB/T 3098.16(见表 2)、GB/T 5267.2(见表 2)、GB/T 5267.4(见表 2)、GB/T 5779.1(见表 2)、GB/T 16938(见表 2)和 GB/T 1237(见 5.1)，删除对 ISO 888、ISO 4753 的引用，以符合我国紧固件基础标准；
- 增加通用技术条件按 GB/T 16938(见表 2)，以符合紧定螺钉标准发展要求；
- 不锈钢机械性能等级修改为：A1-12H、A2-12H、A4-12H(见表 2)，以符合紧定螺钉新材料；
- 增加有色金属螺钉性能等级(见表 2)，以符合我国紧固件基础标准；

- 对钢螺钉,增加非电解锌片涂层技术要求按 GB/T 5267.2(见表 2),以符合钢螺钉表面防腐要求;
- 对不锈钢螺钉,删除电镀,增加钝化处理技术要求按 GB/T 5267.4(见表 2),以符合不锈钢螺钉表面防腐要求;
- 为提高产品质量,按紧固件基础标准增加对钢螺钉表面缺陷规定;
- 增加包装技术要求(见表 2),以符合我国紧固件基础标准;
- 修改标记示例为简化标记示例(见 5.2),以符合 GB/T 1237 的规定。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国紧固件标准化技术委员会(SAC/TC 85)归口。

本标准负责起草单位:中机生产力促进中心。

本标准参加起草单位:上海市紧固件和焊接材料技术研究所有限公司、四川航天世源汽车部件有限公司、玉环天烨机械有限公司。

本标准由全国紧固件标准化技术委员会负责解释。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- GB 75—1958、GB 75—1966、GB 75—1976、GB/T 75—1985。

开槽长圆柱端紧定螺钉

1 范围

本标准规定了开槽长圆柱端紧定螺钉的型式尺寸、技术条件和标记。

本标准适用于螺纹规格为 M1.6~M12、产品等级为 A 级的开槽长圆柱端紧定螺钉。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有修改单)适用于本文件。

GB/T 90.1 紧固件 验收检查(GB/T 90.1—2002,ISO 3269:2000,IDT)

GB/T 90.2 紧固件 标志与包装

GB/T 193 普通螺纹 直径与螺距系列(GB/T 193—2003,ISO 261:1998,MOD)

GB/T 1237 紧固件标记方法(GB/T 1237—2000,eqv ISO 8991:1986)

GB/T 3098.3 紧固件机械性能 紧定螺钉(GB/T 3098.3—2016,ISO 898-5:2012,MOD)

GB/T 3098.16 紧固件机械性能 不锈钢紧定螺钉(GB/T 3098.16—2014,ISO 3506-3:2009,MOD)

GB/T 3103.1 紧固件公差 螺栓、螺钉、螺柱和螺母(GB/T 3103.1—2002, idt ISO 4759-1:2000)

GB/T 5267.1 紧固件 电镀层(GB/T 5267.1—2002,ISO 4042:1999,IDT)

GB/T 5267.2 紧固件 非电解锌片涂层(GB/T 5267.2—2017,ISO 10683:2014,MOD)

GB/T 5267.4 紧固件表面处理 耐腐蚀不锈钢钝化处理(GB/T 5267.4—2009,ISO 16048:2003, IDT)

GB/T 5276 紧固件 螺栓、螺钉、螺柱及螺母 尺寸代号和标注(GB/T 5276—2015,ISO 225:2010,MOD)

GB/T 5779.1 紧固件表面缺陷 螺栓、螺钉和螺柱 一般要求(GB/T 5779.1—2000, idt ISO 6157-1:1988)

GB/T 9145 普通螺纹 中等精度、优选系列的极限尺寸(GB/T 9145—2003,ISO 965-2:1998,MOD)

GB/T 16938 紧固件 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 通用技术条件(GB/T 16938—2008,ISO 8992:2005,IDT)

3 型式尺寸

螺钉的型式与尺寸见图 1 和表 1。

尺寸代号和标注应符合 GB/T 5276。