

ICS 59.080.30
W 13

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 13045—2017

棉锦混纺本色布

Cotton/polyamide blended grey fabric

2017-11-07 发布

2018-04-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会棉纺织品分技术委员会(SAC/TC 209/SC 10)归口。

本标准起草单位:无锡一棉纺织集团有限公司、江苏大生集团有限公司、奉化市天盾防水材料有限公司、河南新野纺织股份有限公司、上海市纺织工业技术监督所、中国棉纺织行业协会。

本标准主要起草人:朱振岳、阚新荣、王小殊、陈慧、张占全、赵娜、张宝庆、景慎全。

棉锦混纺本色布

1 范围

本标准规定了棉锦混纺本色布的术语和定义、分类、要求、试验和检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于锦纶 6 或锦纶 66 含量在 50% 及以下、机织生产的棉锦混纺本色布。经向或纬向为棉锦混纺纱线与棉交织本色布可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 406—2008 棉本色布

GB/T 2910.7 纺织品 定量化学分析 第 7 部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法)

GB/T 3923.1 纺织品 织物拉伸性能 第 1 部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)

GB/T 4666 纺织品 织物长度和幅宽的测定

GB/T 4668 机织物密度的测定

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

FZ/T 10004 棉及化纤纯纺、混纺本色布检验规则

FZ/T 10006 棉及化纤纯纺、混纺本色布棉结杂质疵点格率检验

FZ/T 10009 棉及化纤纯纺、混纺本色布标志与包装

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

棉锦混纺本色布 cotton/polyamide blended grey fabric

经纬向均使用棉锦混纺纱线,制成的机织物。

4 分类

棉锦混纺本色布的产品品种、规格分类根据用户需要,按附录 A 规定。

5 要求

5.1 项目

棉锦混纺本色布要求分为内在质量和外观质量两个方面,内在质量包括织物组织、幅宽偏差率、密度偏差率、纤维含量偏差、断裂强力偏差率、棉结杂质疵点格率、棉结疵点格率七项,外观质量为布面疵点一项。

5.2 分等规定

5.2.1 棉锦混纺本色布的品等分为优等品、一等品和二等品,低于二等品为等外品。