

UDC 621.882
J 13



中华人民共和国国家标准

GB/T 13807.3—92

腰状杆螺柱连接副 螺母、受力套管

Connections with waisted stud—
Nuts, extension sleeves

1992-11-05 发布

1993-06-01 实施

国家技术监督局 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准

腰状杆螺柱连接副

螺母、受力套管

GB/T 13807.3—92

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

<http://www.spc.net.cn>

电话:63787337、63787447

1993年11月第一版 2006年2月电子版制作

*

书号:155066·1-23410

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68533533

中华人民共和国国家标准

腰状杆螺柱连接副
螺母、受力套管

GB/T 13807.3—92

Connections with waisted stud—
Nuts, extension sleeves

1 主题内容与适用范围

本标准规定了螺纹规格为 M12~M180×6 的六角螺母; M12~M120×6 的單螺母; $d_w=21\sim270$ 的受力套管。

本标准适用于既能承受高温、交变载荷,又要在相当大的程度上保持预紧力和耐疲劳强度的工况条件下使用的紧固件。

2 引用标准

- GB 90 紧固件验收检查、标志与包装
- GB 1237 紧固件的标记方法
- GB/T 3098.8 紧固件机械性能 耐热用螺纹连接副
- GB/T 3103.4 紧固件公差 耐热用螺纹连接副

3 尺寸

- 3.1 六角螺母的尺寸如图 1 及表 1 所示。
- 3.2 單螺母的尺寸如图 2 及表 2 所示。
- 3.3 受力套管的尺寸如图 3 及表 3 所示。