



中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 64021—2011

彩色非织造粘合衬

Dyed adhesive-bonded nonwoven interlinings

2011-12-20 发布

2012-07-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会棉纺织印染分技术委员会(SAC/TC 209/SC 2)归口。

本标准起草单位：杭州盛荷非织造布有限公司、长兴三伟热熔胶有限公司、上海市纺织工业技术监督所、中国产业用纺织品行业协会、上海市服装研究所。

本标准主要起草人：梁东富、朱雪峰、张宝庆、李桂梅、刘志坚、殷伟乔、秦威、吴雅萍。

彩色非织造粘合衬

1 范围

本标准规定了彩色非织造粘合衬的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志和包装。

本标准适用于鉴定服装用、经染色工艺加工的彩色非织造粘合衬的品质。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡
- GB/T 3921 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度
- GB/T 4666 纺织品 织物长度和幅宽的测定
- GB/T 5711 纺织品 色牢度试验 耐干洗色牢度
- GB/T 6152—1997 纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度
- GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定
- GB/T 8629—2001 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序
- GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范
- GB 24218.1 纺织品 非织造布试验方法 第1部分:单位面积质量的测定
- FZ/T 01074 服装衬产品标识
- FZ/T 01075 服装衬外观疵点检验方法
- FZ/T 01076 热熔粘合衬尺寸变化组合试样制作方法
- FZ/T 01081 热熔粘合衬热熔胶涂布量和涂布均匀性试验方法
- FZ/T 01082 热熔粘合衬干热尺寸变化试验方法
- FZ/T 01083 热熔粘合衬干洗后的外观及尺寸变化试验方法
- FZ/T 01084 热熔粘合衬水洗后的外观及尺寸变化试验方法
- FZ/T 01085 热熔粘合衬剥离强力试验方法
- FZ/T 01110 粘合衬粘合压烫后的渗胶试验方法
- FZ/T 10005 棉及化纤纯纺、混纺印染布检验规则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

丝绸衬 silk interlining

用于丝绸及仿丝绸服装的粘合衬。