

ICS 59.080.99  
W 13

# FZ

## 中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 64041—2014

---

### 熔喷纤网非织造粘合衬

Meltblown web adhesive-bonded nonwoven interlinings

2014-05-06 发布

2014-10-01 实施

---

中华人民共和国工业和信息化部 发布

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会棉纺织印染分技术委员会(SAC/TC 209/SC 2)归口。

本标准起草单位:上海天洋热熔胶有限公司、浙江金三发非织造布有限公司、上海市纺织工业技术监督所、宁波经济技术开发区索科纺织品有限公司、中国产业用纺织品行业协会、上海市服装研究所。

本标准主要起草人:李哲龙、朱万育、严华荣、张宝庆、李启涵、李桂梅、叶胜荣、王宏明。

# 熔喷纤网非织造粘合衬

## 1 范围

本标准规定了熔喷纤网非织造粘合衬的术语和定义、产品分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于鉴定服装用熔喷纤网非织造粘合衬的品质。

其他纺织品用的熔喷纤网非织造粘合衬可参照执行。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 4666 纺织品 织物长度和幅宽的测定

GB/T 6284 化工产品中水分测定的通用方法 干燥减量法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 9345.1 塑料 灰分的测定 第1部分:通用方法

GB/T 9345.4 塑料 灰分的测定 第4部分:聚酰胺

GB/T 16582 塑料 用毛细管法和偏光显微镜法测定部分结晶聚合物熔融行为(熔融温度或熔融范围)

GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 24218.1 纺织品 非织造布试验方法 第1部分:单位面积质量的测定

GB/T 24218.3 纺织品 非织造布试验方法 第3部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)

GB/T 28465 服装衬布检验规则

FZ/T 01074 服装衬产品标识

FZ/T 01075 服装衬外观疵点检验方法

FZ/T 01076 热熔粘合衬尺寸变化组合试样制作方法

FZ/T 01083—2009 热熔粘合衬干洗后的外观及尺寸变化试验方法

FZ/T 01084—2009 热熔粘合衬水洗后的外观及尺寸变化试验方法

FZ/T 01085—2009 热熔粘合衬剥离强力试验方法

FZ/T 01110 粘合衬粘合压烫后的渗胶试验方法

HG/T 3697—2002 纺织品用热熔胶粘剂

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**熔喷纤网非织造粘合衬** **meltblown web adhesive-bonded nonwoven interlinings**

以共聚酯、共聚酰胺等热熔胶粘剂为原料,经熔喷、铺网形成纤维状网膜的粘合衬。