

SC

中华人民共和国水产行业标准

SC/T 8011—94

渔 船 起 重 钢 索 滑 车

1994-10-01 发布

1995-01-01 实施

中华人民共和国农业部 发布

渔船起重钢索滑车

代替 SC 11—78

1 主题内容与适用范围

本标准规定了渔船起重钢索滑车的分类、技术要求、试验方法和检验规则。
本标准适用于渔船起重钢索滑车的制造和验收。

2 引用标准

GB 1804 公差与配合 未注公差尺寸的极限偏差
GB 1184 形状和位置公差 未注公差的规定

3 滑车的分类

3.1 型式、型号和许用负荷系列,见表 1。

表 1

型 号 型 式	许用负荷, kN											用途
	2.5	5	10	15	20	30	40	50	60	70	100	
A	—	—	A10	—	A20	—	—	—	—	—	—	起曳网导向
B	B2.5	B5	B10	B15	B20	—	—	—	—	—	—	起吊网
C	—	—	—	—	C20	C30	—	C50	—	C70	C100	起吊网
	—	—	—	—	CW20	CW30	—	CW50	—	CW70	CW100	
	—	—	—	—	CG20	CG30	—	CG50	—	CG70	CG100	
D	—	—	D10	—	D20	D30	D40	—	D60	—	—	起吊网定位
	—	—	DG10	—	DG20	DG30	DG40	—	DG60	—	—	
E	—	—	E10	E15	E20	E30	E40	—	—	—	—	千斤索

3.2 A、B、E 型滑车的主参数应符合表 2 规定。