

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 94019—94

有 梭 毛 织 机

1994-04-15 发布

1994-07-01 实施

中国纺织总会 发布

有梭毛织机

代替 FJ/JQ 261—89

1 主题内容与适用范围

本标准规定了有梭毛织机的主要参数、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于织造纬密为 190~350 根/10 cm, 经密为 200~510 根/10 cm, 线密度为 36~17 tex 的精梳织物的有梭毛织机及织造纬密为 80~300 根/10 cm, 经密为 80~300 根/10 cm, 线密度为 400 tex 的粗梳织物的有梭毛织机。

2 引用标准

- FZ 90001 纺织机械产品包装
 FZ 93011 换梭式梭子用木质纬纱管
 FZ 94002 换梭式木质梭子
 FZ 94006 织机用停经片
 FZ 94012 织机用线编扎钢箱
 ZB W90 001 纺织机械产品标准编写规定
 ZB W90 007 纺织机械产品涂装
 FJ 120.1 纺织机械铭牌
 FJ 120.2 纺织机械铭牌内容
 FJ 527 纺织机械噪声声压级的测量方法
 FJ 567 纺织用 FO 系列三相异步电动机

3 基本参数(见下表)

类 型		精梳毛织机 (带多臂)	粗梳毛织机 (带多臂)	粗梳毛织机 (带提花)
工作宽度,mm		2 000	2 200	
转速,r/min		98~115	90~110	90~105
织轴盘片间距,mm		2 040	2 240,2 340	
织轴盘片直径,mm		φ610	φ610,φ485	
卷布满卷直径,mm		φ350	φ410,φ380	
最多综框页数,页		20		
提花针数		—	—	992,1 480
配用钢箱尺寸 mm	总长	2 140	2 340,2 440	
	全高	146		
配用电动机		JFO2-32-6 型 1.5 kW,960 r/min	JFO2-32-6 型 1.5 kW,960 r/min JFO2-31-6 型 1.1 kW,960 r/min	

中国纺织总会 1994-04-15 批准

1994-07-01 实施