

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 96012—92

化 纤 牵 伸 加 捻 机

1992-06-05 发布

1992-10-01 实施

中华人民共和国纺织工业部 发布

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 96012—92

化纤牵伸加捻机

1 主题内容与适用范围

本标准规定了化纤牵伸加捻机的规格及基本参数、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于纺制锦、涤、丙纶的复丝牵伸加捻机及重旦牵伸加捻机。

2 引用标准

- FZ 90001 纺织机械产品包装
- FZ/T 90016 零件的铸刻字
- FZ/T 90071 纺织机械噪声声压级的测量方法
- FZ/T 90074 纺织机械产品涂装
- FZ/T 90089.1 纺织机械铭牌 型式、尺寸及技术要求
- FZ/T 90089.2 纺织机械铭牌 内容
- FZ/T 92015 粉末冶金钢领

3 规格及基本参数

见表 1。

表 1

项 目	规格及参数			
	复丝牵伸加捻机		重旦牵伸加捻机	
适纺纤维	锦纶	丙纶、涤纶	锦纶、丙纶	涤纶
机器型式	双面、单牵伸区两侧 丝架	双面、双牵伸区机顶 丝架	双面、双牵伸区机顶 丝架	双面、三个牵伸区机 顶丝架
锭数	144		96	
锭距,mm	170		225	
钢领直径,mm	φ140			
筒管长度,mm	420			
卷绕高度,mm	372			
适纺线密度,tex(旦)	4.4~33.5 (40~300)	5~17 (45~150)	93,140,190 (840,1 260,1 680)	
锭速,r/min	最大 12 500		最大 6 000	
锭子变速装置	微机锭速控制装置或差动变压器控制装置, 由用户选定			—

中华人民共和国纺织工业部 1992-06-05 批准

1992-10-01 实施