

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 95012—2010
代替 FZ/T 95012—1999

单层拉幅定形机

Single laryer heat-setting stenter

2010-12-29 发布

2011-04-01 实施

中华人民共和国纺织
行业标准
单层拉幅定形机
FZ/T 95012—2010

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址:www.gb168.cn

服务热线:010-68522006

2011年2月第一版

*

书号:155066·2-21569

版权专有 侵权必究

前 言

本标准代替 FZ/T 95012—1999《单层拉幅定型机》。

本标准与 FZ/T 95012—1999 相比主要变化如下：

- 扩大了适用范围；
- 调整了参数；
- 隔热板外表面温度改为与工作环境温差的要求；
- 增加了散热器质量和烘房温度控制精度的要求；
- 增加了对电气设备和安全性能的要求；
- 增加了型式检验、出厂检验、判定规则的规定。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织机械及附件标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：无锡纺织机械研究所、邵阳纺织机械有限责任公司、江苏海大印染机械有限公司、昆山凯意纺织机械有限公司、上海太平洋纺织机械成套设备有限公司印染分公司、无锡飞达纺织印染机械有限公司、太仓市双凤非织造布设备有限公司、江苏小太阳机械科技有限公司。

本标准主要起草人：陈丽洁、林健、徐伟平、陆建义、张超武、范臻、刘春、张瑞南、李立平。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- FJ/JQ 246—1990；
- FZ/T 95012—1999。

单层拉幅定形机

1 范围

本标准规定了单层拉幅定形机的型式、参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于化纤、混纺织物及平幅针织物、针刺类非织造布的定形机,也适用于加工棉、毛、化纤及其混纺织物的拉幅机。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB 2894 安全标志及其使用导则

GB 5226.1—2008 机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件

GB/T 7111.1 纺织机械噪声测试规范 第1部分:通用要求

GB/T 7111.7 纺织机械噪声测试规范 第7部分:染整机械

GB/T 17626.4—2008 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

FZ/T 90001 纺织机械产品包装

FZ/T 90074 纺织机械产品涂装

FZ/T 90089.1 纺织机械铭牌 型式、尺寸及技术要求

FZ/T 90089.2 纺织机械铭牌 内容

FZ/T 92012 布铗链条

FZ/T 92039 布铗

3 型式及参数

型式及参数见表1。

表 1

项 目	主要参数	
适用织物	棉、毛、化纤、混纺织物及平幅针织物	针刺类非织造布
机器型式	热风循环式	
拉幅链排列	单层卧式	
公称宽度/mm	1 400、1 600、1 800、2 000、2 200、2 400、2 600、2 800、3 000、3 200、3 400、3 600	
公称速度/(m/min)	50、60、80、100、120	10、15、30
热风温度/℃	100~220	100~240
热源	导热油、燃气(城市煤气、天然气、水煤气、液化石油气)、电、饱和蒸汽、热风	

4 要求

4.1 机器运转平稳,无显著振动。