

# FZ

## 中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 96010—92

---

### 粘 胶 短 纤 纺 丝 机

1992-04-08 发布

1992-05-01 实施

---

中华人民共和国纺织工业部 发布

中华人民共和国纺织  
行业标准  
**粘 胶 短 纤 纺 丝 机**  
FZ/T 96010—92

\*

中国标准出版社出版发行  
北京西城区复兴门外三里河北街16号  
邮政编码：100045

<http://www.spc.net.cn>

<http://www.gb168.cn>

电话：(010)51299090、68522006

1997年10月第一版

\*

书号：155066·2-11735

版权专有 侵权必究  
举报电话：(010) 68522006

# 中华人民共和国纺织行业标准

## 粘 胶 短 纤 纺 丝 机

FZ/T 96010—92

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了粘胶短纤纺丝机的规格及基本参数、技术要求、试验规则和标志、包装、运输、贮存。  
本标准适用于纺制粘胶短纤的 HR401 型纺丝机。

### 2 引用标准

- GB 191 包装、储运图示标志
- FZ 90001 纺织机械产品包装
- FZ/T 90071 纺织机械噪声声压级的测量方法
- FZ/T 90074 纺织机械产品涂装
- FZ/T 90089.1 纺织机械铭牌 型式、尺寸及技术要求
- FZ/T 90089.2 纺织机械铭牌 内容
- FZ/T 92026 化纤纺丝计量泵
- FZ/T 92027 金铂合金喷丝头

### 3 规格及基本参数

- 3.1 型式:单面,分左右手车。
- 3.2 适纺单丝线密度:1.67,2.78,3.33,5.56 dtex。
- 3.3 锭数:54(48,60,66)。
- 3.4 锭距:270 mm。
- 3.5 每节锭数:6。
- 3.6 纺丝速度:60 m/min。
- 3.7 帽形喷丝头规格:

孔 数	面径,mm	适纺线密度,dtex
12 000	74	1.67
7 500	74	2.78,3.33
4 000	43	5.56

- 3.8 计量泵型号:JN-30。

### 4 技术要求

- 4.1 传动系统
  - 4.1.1 机器运转平稳,无异常振动和冲击声响。
  - 4.1.2 各传动轴轴承座表面温升不大于 20℃。
- 4.2 纺丝系统
  - 4.2.1 纺丝泵按 FZ/T 92026 的规定。