

UDC 621.397.61  
M 73



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 15412—94

---

## 应用电视摄像机云台通用技术条件

General specification of pan/tilt  
head for NBTV camera

1994-12-06 发布

1995-06-01 实施

---

国家技术监督局 发布

# 目 次

1 主题内容与适用范围 .....	( 1 )
2 引用标准 .....	( 1 )
3 产品分类 .....	( 1 )
4 技术要求 .....	( 3 )
4.1 环境要求 .....	( 3 )
4.2 使用性能 .....	( 5 )
4.3 功能 .....	( 5 )
4.4 安全要求 .....	( 5 )
4.5 外观 .....	( 5 )
5 试验方法 .....	( 5 )
5.1 试验条件 .....	( 5 )
5.2 环境试验 .....	( 6 )
5.3 使用性能 .....	( 10 )
5.4 功能 .....	( 13 )
5.5 安全 .....	( 13 )
5.6 外观 .....	( 13 )
6 检验规则 .....	( 13 )
7 标志、包装、运输、贮存.....	( 15 )

# 中华人民共和国国家标准

## 应用电视摄像机云台通用技术条件

GB/T 15412—94

General specification of pan/tilt  
head for NBTV camera

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了应用电视摄像机云台技术要求,试验方法,检验规则,标志、包装、运输、贮存。  
本标准适用于无可燃、无腐蚀性粉尘或气体环境的应用电视摄像机云台(以下简称云台)。

### 2 引用标准

- GB 191 包装储运图示标志
- GB 2423.6 电工电子产品基本环境试验规程 试验 Eb:碰撞试验方法
- GB 2423.10 电工电子产品基本环境试验规程 试验 Fc:振动(正弦)试验方法
- GB 4214 家用电器噪声声功率级的测定
- GB 12322 通用型应用电视设备可靠性试验方法
- GB 14861 应用电视设备安全要求及试验方法

### 3 产品分类

#### 3.1 分类

云台分成电动云台和手动云台。

#### 3.2 基本参数

3.2.1 云台承受的最大负载质量优先采用 1.5、2.5、3.5、5、8、10、15、20、25 和 30kg。

3.2.2 云台旋转角度应符合下列规定,具体范围应在产品标准中规定。

- a. 水平方向旋转角度不小于 300°;
- b. 垂直方向旋转角度向上分为 15°、30°、45°和 60°四种;向下分为 30°、45°和 60°三种。

3.2.3 电动云台的转动速度(除快速转动外)应符合下列规定,具体速度应在产品标准中规定。

- a. 水平方向转动速度为(1.8°~9°)/s 范围内;
- b. 垂直方向转动速度在(1°~6°)/s 范围内。

#### 3.3 外形尺寸

云台的外形尺寸应在产品标准中规定。

#### 3.4 安装尺寸

3.4.1 摄像机直接安装在云台工作面时,云台工作面的安装尺寸应符合图 1 规定。