



中华人民共和国国家标准

GB 13960.6—1996
idt IEC 1029-2-5:1993

可移式电动工具的安全 带锯的专用要求

Safety of transportable motor-operated electric tools
Particular requirements for band saws

自 2017 年 3 月 23 日起,本标准转为推荐性
标准,编号改为 GB/T 13960.6—1996。

1996-06-17 发布

1997-07-01 实施

国家技术监督局 发布

前 言

国家标准《可移式电动工具的安全 带锯的专用要求》是可移式电动工具基础标准的组成部分。它涉及可移式带锯的特殊要求,作为可移式电动工具安全标准的第二部分,必须与 GB 13960—1992《可移式电动工具的安全 第一部分:一般要求》一起使用。

本标准等同采用国际标准 IEC 1029-2-5:1993《可移式电动工具的安全 第二部分:带锯的专用要求》。

本标准按 GB/T 1.1—1993《标准化工作导则 第1单元:标准的起草与表述规则 第1部分:标准编写的基本规定》保留了 IEC 1029-2-5 的前言,同时增加了本前言。

本标准保留了 GB 13960 的全部附录(其中附录 A 至 D 为标准的附录,附录 E 为提示的附录)。

本标准由中华人民共和国机械工业部提出。

本标准由全国电动工具标准化技术委员会归口。

本标准委托全国电动工具标准化技术委员会负责解释。

本标准起草单位:机械工业部上海电动工具研究所。

本标准主要起草人:刘江、钱乃焯。

根据中华人民共和国国家标准公告(2017 年第 7 号)和强制性标准整合精简结论,本标准自 2017 年 3 月 23 日起,转为推荐性标准,不再强制执行。

IEC 前言

1. IEC(国际电工委员会)是一个世界范围的包括所有国家电工委员会(IEC 国家委员会)的标准化组织。IEC 的目标是促进电气、电子领域内标准化问题的国际间合作。为此目的,加上其他作用,IEC 出版国际标准。IEC 标准的制定工作是委托技术委员会进行的,任何关心该问题的 IEC 国家委员会都可参加该项制定工作。与 IEC 协作的国际性的、官方的和非官方的组织也参与制定。IEC 按照同国际标准化组织(ISO)协议所确定的条件与 ISO 紧密协作。

2. 由所有对该问题特别关切的国家委员会都参加的技术委员会所制定的有关技术问题的正式决议或协议尽可能地表达了所涉及的问题在国际上的一致意见。

3. 这些决议或协议以推荐标准、技术报告或导则的形式出版供国际上使用,并在此意义上为各国家委员会所采用。

4. 为了促进国际上的统一,IEC 表示希望:各国家委员会在其国家和地区标准中最大限度地采用 IEC 国际标准。IEC 标准与相应的国家和地区标准之间如有差异,应尽可能在国家和地区标准中明确指出。

国际标准 IEC 1029 的这一部分是由 IEC 第 61 技术委员会“家用及类似用途电器的安全”的第 61F 分技术委员会“手持式电动工具的安全”制定的。

这部分的内容基于下列文件:

国际标准草案	投票报告
61F(CO)88	61F(CO)96

有关批准本标准的全部投票情况,可见上述的投票报告。

本第二部分应与 IEC 1029-1《可移式电动工具的安全 第一部分:一般要求》(第一版)一起使用。

本第二部分对 IEC 1029-1 的相应条文作了增补或变动,形成了 IEC 标准《可移式带锯的安全要求》。

在本第二部分中没有提到的第一部分条文,只要合理,在第二部分仍然适用。在本标准中标有“增加”、“修改”或“改换”的地方,第一部分中的有关条文要作相应改动。

注:

1 在本标准中采用的印刷字体如下:

- 原文用罗马字体;
- 原文用斜体;
- 原文用小号罗马字体;

第二章中定义的术语用黑体字。

2 对第一部分增加的条文、注释和图的编号以序号 101 开始。

可移式电动工具的安全 带锯的专用要求

GB 13960.6—1996
idt IEC 1029-2-5:1993

Safety of transportable motor-operated electric tools Particular requirements for band saws

1 范围

除以下条文外,GB 13960的这一章适用。

1.1 修改:

第一段改换为:

本标准适用于锯条长度不超过 2 500 mm、带轮直径不大于 315 mm 的可移式带锯。

2 定义

除以下条文外,GB 13960的这一章适用。

2.101 带锯 band saw

用绕在两个或更多个带轮上旋转的环状锯条锯割木材或类似材料的工具。它有一个固定的或可倾斜的工作台,用以支承工件并将工件定位,而工件则用手向着锯条进给。

3 一般要求

GB 13960的这一章适用。

4 试验的一般注意事项

GB 13960的这一章适用。

5 额定值

GB 13960的这一章适用。

6 分类

GB 13960的这一章适用。

7 标志

除以下条文外,GB 13960的这一章适用。

7.1 增加:

带锯应标有:

——旋转方向的标记。

——工具在维修之前应脱离电源的警句,这一警句应放置在若要触及锯条就必须打开的门或护罩

国家技术监督局 1996-06-17 批准

1997-07-01 实施