

ICS 91.140.70
Q 31



中华人民共和国国家标准

GB/T 23448—2009

卫生洁具 软管

Flexible hose for sanitary tapware

2009-03-28 发布

2010-01-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准与 AS/NZS 3499—2006《给水软管》、EN 1113:1997《浴用水嘴用花洒软管(PN10)》和 ASME A112.18.1—2005/CSA B125.1-05《管道供水装置》的一致性程度为非等效。

本标准由中国建筑材料联合会提出。

本标准由全国建筑卫生陶瓷标准化技术委员会(SAC/TC 249)归口。

本标准负责起草单位:咸阳陶瓷研究设计院、九牧集团有限公司。

本标准参加起草单位:国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验中心、国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心。

本标准主要起草人:刘幼红、李直、段先湖、林声雁、丁清峰、王巍、谢晓军。

本标准首次发布。

本标准自实施之日起,JC 886—2001《卫生设备用软管》和 JC/T 1044—2007《金属波纹联接水管》废止。

卫生洁具 软管

1 范围

本标准规定了卫生洁具用软管的术语和定义、分类与代号、材料、技术要求、试验方法、检验规则、标志和标识及包装、运输和贮存。

本标准适用于工作压力不大于 1.0 MPa,供水温度不大于 90 ℃的连接供水管路与用水卫生洁具或用水卫生洁具之间相互连接的柔性软管。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第 1 部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 6461—2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级

GB/T 7307 55°非密封管螺纹

GB/T 7759—1996 硫化橡胶、热塑性橡胶 常温、高温和低温下压缩永久变形测定

GB/T 10125—1997 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验

GB/T 16662 建筑给水排水设备器材术语

GB/T 17219 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准

3 术语和定义

GB/T 16662 确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1

卫生洁具用软管 flexible hose for sanitary tapware

用于冷、热水给水管道与用水卫生洁具之间或卫生洁具与卫生洁具之间相互连接,便于移动或者能弯曲的柔性管。

3.2

连接软管 flexible link hose for water

用于连接给水管路与用水器具(如便器、热水器、水嘴、洗衣机等)的软管。

3.3

淋浴软管 flexible hose for shower

用于连接给水管路或水嘴与淋浴花洒的软管。

3.4

洗涤软管 flexible hose for washing

用于连接给水管路与洗涤喷头的软管。

3.5

冷水软管 flexible hose for cool water

适用水温不高于 50 ℃的软管。

3.6

热水软管 flexible hose for hot water

适用水温高于 50 ℃的软管。