

ICS 61.060
Y 78



中华人民共和国国家标准

GB/T 36936—2018/ISO/TS 19408:2015

鞋类 鞋号术语

Footwear—Vocabulary of sizing

(ISO/TS 19408:2015, Footwear—Sizing—Vocabulary and terminology, IDT)

2018-12-28 发布

2019-07-01 实施

国家市场监督管理总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准使用翻译法等同采用 ISO/TS 19408:2015《鞋类 鞋号体系 术语》。

本标准做了下列编辑性修改：

——将标准名称改为《鞋类 鞋号术语》。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国制鞋标准化技术委员会(SAC/TC 305)归口。

本标准起草单位：上海鉴正皮革质量检测技术中心、中国皮革制鞋研究院有限公司、安踏(中国)有限公司。

本标准主要起草人：李方舟、孟红伟、李苏、陈谌、叶亚红。

鞋类 鞋号术语

1 范围

本标准定义了测量足部和鞋楦及确定鞋号的通用术语。
这些词汇补充了 ISO 19952。
术语“鞋”(shoe)指所有类型的鞋。

2 术语和定义

2.1 足部尺寸和鞋号 **foot dimensions and shoe sizing**

2.1.1

足部中轴线 central line of foot

足部中轴线连接了足跟后端中心点(后跟突点)和足前 endpoint。

注 1: 参见图 A.1c)和 d),和图 A.5b)。

注 2: 确定足前 endpoint 有两种方法:

方法 1: 在第二脚趾 endpoint;

方法 2: 在脚的印象宽(2.1.15)的中点。

2.1.2

设计放余量 design allowance

在鞋楦前掌部分超过鞋有效长度(2.1.3)的放余量。

注: 参见图 A.2。

2.1.3

鞋有效长度 effective shoe length

脚长(2.1.4)加脚趾放余量(2.2.16)。

注: 参见图 A.2 和图 A.3。

2.1.4

脚长 foot length

承试人员裸足或穿着不明显影响足部尺寸的薄袜,保持直立姿势,体重平均分布在两只脚上,测量从足跟后端中心点(后跟突点)到脚趾最前端的最大水平距离。

注: 可用不同方法测量脚长:

方法 1: 沿内切线(2.1.6)测量,参见图 A.1a)和 b);

方法 2: 沿足部中轴线(2.1.1)的平行线测量。有两种方法(方法 2a 和方法 2b)测量中轴线,参见图 A.1a),c)和 d)。

2.1.5

鞋跟高度 heel height of shoe

鞋跟上部最后端到地面的垂直高度。

注 1: 参见图 A.3。

注 2: 鞋跟高度减去鞋底在跖趾部位厚度的值等于“鞋楦后跷高”或“有效跟高”(2.2.6),参见图 A.8。

2.1.6

内切线 inside tangent

与足跟内侧最突点和第一跖骨最突点相接触的线。