



中华人民共和国国家标准

GB/T 7095.5—1995

漆包扁绕组线 第5部分:220级聚酰亚胺漆包铜扁线

Enamelled rectangular wires—
Part 5: Polyimide enamelled rectangular
copper wires, class 220

1995-04-06 发布

1996-01-01 实施

国家技术监督局 发布

中华人民共和国国家标准

漆包扁绕组线
第5部分：220级聚酰亚胺漆包铜扁线

GB/T 7095.5—1995

Enamelled rectangular wires —
Part 5: Polyimide enamelled rectangular
copper wires, class 220

代替 GB 7095.5—86

本标准等效采用国际电工委员会 IEC 317-30(1990)《特种绕组线产品标准 第30部分 220级聚酰亚胺漆包铜扁线》。

1 主题内容与适用范围

- 1.1 本标准规定了 220 级聚酰亚胺漆包铜扁线品种、规格、技术要求及检验。
- 1.2 本标准适用于 220 级聚酰亚胺漆包铜扁线,简称聚酰亚胺漆包铜扁线。
- 1.3 本标准应与 GB/T 7095.1 一起使用。

2 引用标准

GB/T 3048 电线电缆电性能试验方法
GB 4074 漆包线试验方法
GB/T 7095.1 漆包扁绕组线 第1部分 一般规定

3 使用特性

- 3.1 本产品具有优良的耐溶剂性能。
- 3.2 产品的热级为 220 级。

4 型号

聚酰亚胺漆包铜扁线的型号如表 1。

表 1

型 号	名 称
QYB—1/220	220 级普通漆膜聚酰亚胺漆包铜扁线
QYB—2/220	220 级加厚漆膜聚酰亚胺漆包铜扁线

5 规格

聚酰亚胺漆包铜扁线的规格应符合 GB/T 7095.1 附录 A 的要求,其范围:

a 边为 0.80~5.60 mm

b 边为 2.00~16.00 mm

国家技术监督局 1995-04-06 批准

1996-01-01 实施