

一、判断

- 1、在接零系统中，一般不允许有的设备只做接地而未做接零。()
正确
- 2、保护接地、保护接零都是防止间接接触电击的技术措施。()
正确
- 3、油漆制造车间、氧气站、易燃品库等应划为第一类防雷建筑物。()
错误
- 4、当两种物体接触发生电子转移时，界面两侧会出现大小相等，极性相同的双电层。()
错误
- 5、静电中和器是能产生电子和离子的装置，物料上的静电电荷得到异性电荷的中和，从而消除静电的危险。()
正确
- 6、压力容器的使用单位在压力容器投入使用前，应按《压力容器使用登记管理规则》的要求，到安全监察机构或授权的部门逐台办理使用登记手续。()
正确
- 7、《气瓶安全技术监察规程》(TSGR0006-2014)规定，气瓶必须专用。只允许充装与钢印标记一致的介质，不得改装使用。()
正确
- 8、气瓶吊装时，严禁使用电磁起重机和金属链绳。()
正确
- 9、触电事故包括电击和电伤。()
正确
- 10、遇易燃液体火灾事故时，如果面积很小，一般用雾状水扑灭即可。()
正确
- 11、对重复使用的危险化学品包装物、容器，使用单位在重复使用前应当进行检查。()
正确
- 12、事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于 3 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。()
错误
- 13、通过内河运输危险化学品，应当使用依法取得危险货物适装证书的运输船舶。()
正确
- 14、易燃品闪点在 35℃以下，气温高于 35℃时应在夜间运输。()
错误
- 15、危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。()
正确
- 16、强氧化性物质储存应避免与强碱混合。()
正确
- 17、应急救援组织机构包括五个运作中心。()
正确

18、如果易燃化学品以高速高压通过各种系统，必须避免产生热，否则将引起火灾或爆炸。（ ）

正确

19、在进行物料粉碎时，最易产生的点火源是物料中掺杂有坚硬的铁石杂物，在撞击或研磨过程中能产生火花。（ ）

正确

20、上罐作业只能使用防爆灯具，并注意不可失落。（ ）

正确

21、静电事故多发生在潮湿的季节。（ ）

错误

22、口对口人工呼吸时，救护人向触电者口内吹气时，应使触电者鼻紧闭，而让触电者自行呼气时，应使其鼻张开。（ ）

正确

23、严禁在装有避雷针的构筑物上架设通信线、广播线或低压线。（ ）

正确

24、皮肤腐蚀是指对皮肤能造成不可逆损害的结果。（ ）

正确

25、5%的盐酸属于皮肤腐蚀类危险化学品。（ ）

正确

26、吸入危害危险性中的“吸入”特指液态或固态化学品通过口腔或鼻腔直接进入或者因呕吐间接进入气管和下呼吸系统。（ ）

正确

27、类别 3 的气溶胶为易燃气溶胶。（ ）

错误

28、4 个类别的加压气体在运输时都是危险货物。（ ）

正确

29、危险类别 4 易燃液体使用信号词“警告”。（ ）

正确

30、易燃固体是指容易燃烧的固体，通过摩擦引燃或助燃的固体。（ ）

正确

31、自反应物质或混合物是指即使没有氧（空气）也容易发生激烈放热分解的热不稳定液态或固态物质或者混合物。（ ）

正确

32、除自燃液体或自燃固体外，与空气反应不需要能量供应就能够自热的固态或液态物质或混合物叫自热物质。（ ）

正确

33、对于类别 2 遇水放出易燃气体的物质和混合物使用信号词“警告”。（ ）

错误

34、本可燃或易燃，会放出氧气引起或促使其他物质燃烧的液体称作氧化性液体。（ ）

错误

35、运输第三类易制毒化学品的，应当在运输前向运出地的县级人民政府公安机关备案。公安机关应当于收到备案材料的当日发给备案证明。（ ）

正确

36、如果自燃发生在试验程序的任何一个步骤，那么物质或混合物即划为遇水放出易燃气体的物质，不必做进一步的试验进行确定。（ ）

正确

37、生产经营单位是建设项目安全设施建设的责任主体。（ ）

正确

38、储存毒害品仓库库区温度不得超过 35℃，易挥发的毒品应控制在 32℃ 以下。（ ）

正确

39、节假日检查主要是对节假日期间安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查。（ ）

错误

40、危险化学品露天堆放，应符合防火、防爆的安全要求，爆炸物品、一级易燃物品、遇湿燃烧物品、剧毒物品必须露天堆放。（ ）

错误

41、可能产生职业中毒危害的建设项目的职业中毒危害防护设施应当与主体工程同时设计，同时施工，同时投入生产和使用；建设项目竣工，应当进行职业中毒危害控制效果评价，并经卫生行政部门验收合格。（ ）

正确

42、对于特异性靶器官一次接触毒物类别 1 和类别 2 物质使用信号词“危险”。对于类别 3 使用信号词“警告”。（ ）

错误

43、易燃固体在储存、运输、装卸过程中，应当注意轻拿轻放，避免摩擦撞击等外力作用。（ ）

正确

44、接触职业性致癌性因素而引起的肿瘤，称为职业性肿瘤。（ ）

正确

45、扣碗式钢管脚手架搭设中，连墙体构造有以下几种。（ ） A. 砖墙缝固定法 B. 混凝土墙体固定法 C. 膨胀螺栓固定法 D. 压缩固定法

正确

46、氧化性气体是指一般通过提供氧，比空气更能导致或促使其他物质燃烧的任何气体。（ ）

正确

47、装有六氟化硫（SF₆）设备的配电装置的房间，其排风系统应考虑有底部排风口。（ ）

正确

48、凡是在单纯的热作用下，爆炸物能发生自动的不可控的分解爆炸现象均称热爆炸。（ ）

正确

49、手提照明灯、高度不足 2.5m 的一般照明灯、危险环境和特别危险环境的局部照明、携带式电动工具等，无特殊安全结构和安全措施时，应采用 42V 的安全电压。（ ）

错误

50、生产经营单位未与承包单位、承租单位签定专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承

租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿。（ ）

正确

51、车间防火责任人的职责包括组织指挥火灾的扑救工作和对火灾事故的调查处理的职责。（ ）

错误

52、在同一建筑物或同一区域内，用隔板或墙，将禁忌物料分开的储存方式叫隔离储存。（ ）

错误

53、从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，可以边作业边报告本单位负责人。（ ）

错误

54、特种设备使用单位未制定特种设备事故应急专项预案的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，处以罚款；情节严重的，责令停止使用或者停产停业整顿。（ ）

正确

55、经营、销售化学品的企业，所经销的化学品必须附带《化学品安全技术说明书》。（ ）

正确

56、物料之间摩擦产生的静电，由于能量很小，一般不足以点燃可燃粉尘。（ ）

错误

57、遇水放出易燃气体的物质灭火时严禁使用酸碱、泡沫灭火剂；但活泼的金属火灾时可以使用二氧化碳灭火。（ ）

错误

58、危险化学品零售业务的店面内显著位置应设有“禁止明火”等警示标志。（ ）

正确

59、储存腐蚀性物质的库房应是阴凉、干燥、通风、避光的防火建筑。建筑材料最好经过防腐蚀处理。（ ）

正确

60、储存单位、使用单位储存或使用的危险化学品安全技术说明书和安全标签属应登记的内容。（ ）

错误

61、一般说来，液体密度越大，闪点越高，自燃点也越高，故发生火灾的危险性越小。（ ）

错误

62、使用有毒物品作业的用人单位应当依照《中华人民共和国职业病防治法》的有关规定，采取有效的职业卫生防护管理措施，加强劳动过程中的防护与管理。（ ）

正确

63、火灾事故现场的入口通道应始终保持畅通，要选择正确的灭火剂，灭火时还应考虑人员安全。（ ）

正确

64、经营危险化学品单位可以从取得危险化学品生产许可证或者危险化学品经营许可证的企业以及其他企业采购危险化学品，进行经营活动。（ ）

错误

65、当某种化学品具有两种及两种以上的危险性时,用危险性最小的信号词。()

错误

66、两个以上生产经营单位在同一作业区域进行生产经营活动,可能危及对方生产安全的,应当签定安全生产管理协议,明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施。()

正确

67、用人单位应当优先采用有利于防治职业病和保护劳动者健康的新技术、新工艺、新材料,逐步替代职业病危害严重的技术、工艺、材料。()

正确

68、劳动者离开用人单位时,有权索取本人职业健康监护档案复印件,用人单位应有偿提供。()

错误

69、危险化学品入库后,其仓储条件只要符合国家法律法规和标准规定的安全生产条件,不必定期检查。()

错误

70、樟脑不属于易燃物。()

错误

71、水和二氧化碳在灭火过程中不参与燃烧过程中的化学反应,所起的是物理灭火作用。()

正确

72、盛装液化气体的容器属压力容器的,必须有压力表、安全阀、紧急切断装置,并定期检查,不得超装。()

正确

73、剧毒化学品的仓库应使用密闭措施。()

错误

74、从事危险化学品零售业务的店面内危险化学品的摆设应布局合理,禁忌物料可混合存放。()

错误

75、电流通过人体内部,对人体伤害程度受电流大小影响,而与其他因素无关。()

错误

76、如果储存容器合适的情况下,硫酸、硝酸、盐酸及烧碱都可储存于一般货棚内。()

正确

77、防雷装置的引下线不得采用圆钢或扁钢。()

错误

78、硫的磷化物,不仅具有遇火受热的易燃性,而且还具有遇湿易燃性。()

正确

79、发生化学品火灾时,应由专业消防队来进行扑救,其他人员不可盲目行动。()

正确

80、可以从液化石油气储罐或罐车直接向气瓶灌装。()

错误

81、LC50 是指毒物经呼吸道吸入导致半数实验动物死亡的浓度，即半数致死浓度。（ ）

正确

82、使用硝酸、高锰酸钾等氧化性物质进行氧化反应时，不需严格控制加料速度。（ ）

错误

83、液体流速越快，产生的静电荷越少。（ ）

错误

84、由于电气方面的原因引起的火灾爆炸事故，在火灾爆炸事故中占相当大的比例。（ ）

正确

85、生产经营单位不得采购和使用无安全标志的特种劳动防护用品；购买的特种劳动防护用品须经本单位的安全生产技术部门或者管理人员检查验收。（ ）

正确

86、职业病危害项目申报不收取任何费用。（ ）

正确

87、职业病诊断机构是指市级卫生行政部门批准的、具有职业病诊断条件并拥有一定数量的从事职业病诊断资格医师的医疗卫生机构。（ ）

错误

88、粉尘检测结果是职业健康的重要档案资料，但检测结果可不记录在职业卫生档案内。（ ）

错误

89、储存危险化学品的建筑通排风系统应设有导除静电的接地装置。（ ）

正确

90、危险化学品包装的材质、型式、规格、方法和单件质量（重量），应当与所包装的危险化学品的性质和用途相适应，便于装卸、运输和储存。（ ）

正确

91、生产性噪声是指在生产过程中产生的一切声音。（ ）

正确

92、储存毒性物质的仓库应远离居民区和水源。（ ）

正确

93、扑救 A 类火灾应选用水型、泡沫、磷酸铵盐、干粉、卤代烷型灭火器。（ ）

正确

94、演练控制人员是指在事故应急演练中负责观察演练进展情况并进行记录的人员。（ ）

错误

95、库存危险化学品应保持相应的垛距、墙距、柱距。垛与垛间距不小于 0.8 米，垛与墙、柱的间距不小于 0.3 米。主要通道的宽度不小于 1.8 米。（ ）

正确

96、危险化学品事故发生后，应根据化学品泄漏的扩散情况或火焰辐射热所涉及的范围建立警戒区，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。（ ）

正确

97、按照《建筑设计防火规范》，甲、乙、丙类厂房和高层厂房的紧急疏散楼梯，应采用室外楼梯。（ ）

错误

98、任何单位或者个人对事故隐患或者安全生产违法行为，均有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。()

正确

99、D 类火灾是指固体火灾。()

错误

100、职业健康监护着重于早期检测在特定工作环境中劳动者的健康状况，以期早期发现劳动者的健康损害，及早处理，及早阻断接触。()

正确

101、为了有利于静电的泄漏，可采用静电导电性工具。()

正确

102、危险化学品单位对重复使用的危险化学品的包装物、容器，在回收后，可以立即投入使用。()

错误

103、氢氟酸可用玻璃及陶瓷容器储存。()

错误

104、《中华人民共和国消防法》规定：单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人。()

正确

105、硫酸、硝酸和氯化铜都具有腐蚀性。()

正确

106、储存危险化学品的建筑是否安装通风设备，根据具体情况而定。()

错误

107、重体力劳动、不良的体位、接触化学毒物、物理危害等情况对孕妇健康有影响。因此不得安排孕期、哺乳期的女职工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业。()

正确

108、根据有毒物质的性质、有毒作业的特点和防护要求，在有毒作业环境中应配置事故柜、急救箱和个人防护用品等卫生防护设施的服务半径应小于 30 米。()

错误

109、装卸腐蚀品人员不能使用沾染异物和能产生火花的机具，作业现场须远离热源和火源。()

正确

110、危险化学品单位应当制定本单位事故应急救援预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并不定期组织演练。()

错误

111、劳动者可以在用人单位所在地、本人户籍所在地或者经常居住地依法承担职业病诊断的医疗卫生机构进行职业病诊断。()

正确

112、应急救援是指在发生事故时，采取的消除、减少事故危害和防止事故恶化及避免事故损失的措施。()

错误

113、危险化学品的标志设主标志由表示危险化学品危险特性的图案、文字说明、

底色和危险类别号四个部分组成的菱形标志。副标志图形与主标志相同。()
错误

114、易燃气体、助燃气体和有毒气体要分别专库储藏。()
正确

115、安全监管监察和有关部门是事故隐患排查治理和防控的责任主体。()
错误

116、可燃物燃烧后产生不能继续燃烧的新物质的燃烧称为完全燃烧。()
正确

117、职业病危害因素监测根据采样原因分为评价监测和日常监测。()
正确

118、危险化学品单位对其生产、储存装置未进行定期安全评价，并报所在地设区的市级人民政府负责危险化学品安全监督管理部门备案，处以罚款后可继续使用。()
错误

119、储存可燃物资仓库的管理、必须执行中华人民共和国消防法技术标准和管理规定。()
正确

120、危险化学品用人单位对在职业健康检查中发现有与所从事的职业相关的健康损害的劳动者，应当调离原工作岗位，并妥善安置。()
正确

121、只要发生燃烧就会产生火焰。()
错误

122、装卸、搬运化学危险品时应按有关规定进行，做到轻装、轻卸。严禁摔、碰、撞击、拖拉、倾动和滚动。()
正确

123、接触性皮炎不属于职业性皮肤病。()
错误

124、保护接地和保护接零是防止直接接触电击的传统技术措施。()
错误

125、安全阀与压力容器之间一般不宜装设截止阀门。()
正确

126、对重复使用的危险化学品的包装物、容器在使用前，不必进行检查。()
错误

127、安全标签由生产企业在货物出厂后粘贴、挂拴、喷印在包装或容器的明显位置。()
错误

128、用于引爆炸药的导火索不属于爆炸品。()
错误

129、生产经营单位必须依法参加工伤保险，保险费由从业人员和单位各缴纳一半。()
错误

130、职业卫生技术服务机构所作检测、评价应当客观、真实。()
正确

131、建立一个完整的安全生产责任制的总体要求是：横向到边、纵向到底，并

由生产经营单位的主要负责人组织建立。()

正确

132、获得职业卫生教育、培训是劳动者享有的职业卫生保护权利。()

正确

133、剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品必须在专用仓库内单独存放，实行双人收发、单人保管制度。()

错误

134、自燃固体着火不需氧气。()

错误

135、调整工作岗位或离岗 2 年以上重新上岗的从业人员，应当进行相应的车间（工段、区、队）级安全生产教育培训。()

错误

136、使用伪造、变造的经营许可证的，处 10 万元以上 20 万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得；构成违反治安管理行为的，依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。()

正确

137、遇水放出易燃气体的物质、氧化性物质和有机过氧化物应储藏于三级耐火建筑的库房内。()

错误

138、职业危害和预防中所称急性效应是指大量的或高浓度化学品的短期暴露（通常不多于一个轮班）引起的效应。()

正确

139、金属钠遇水反应剧烈并放出氢气。()

正确

140、第一类防雷建筑物和第二类防雷建筑物应考虑雷电感应的防护。()

正确

141、装卸毒性物质人员应具有操作毒品的一般知识。操作时轻拿轻放，不得碰撞、倒置，防止包装破损商品外溢。作业人员应佩带手套和相应的防毒口罩或面具，穿防护服。()

正确

142、加油站邻近单位发生火灾时，可继续营业但应向上级报告。()

错误

143、触电事故是由于人直接接触带电体发生的事故。()

错误

144、发生事故后，安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门必须逐级上报，不允许发生越级上报的情况。()

错误

145、危险类别 4 易燃液体使用感叹号象形图。()

错误

146、《中华人民共和国职业病防治法》规定：用人单位应当实施由专人负责的职业病危害因素日常监测，并确保监测系统处于正常运行状态。()

正确

147、贮存易燃易爆危险化学品的建筑，必须安装防雷设备、设施。()

正确

148、储存量构成重大危险源的使用单位应进行危险化学品登记。()

错误

149、危险化学品经营单位必须保证所经营的危险化学品有化学品安全技术说明书和安全标签。()

正确

150、动火作业过程中，应使系统保持正压，严禁负压动火作业。()

正确

151、输送有毒、易燃和易腐蚀物料的机泵，在解体检修之前，必须将泵体内残液放净。()

正确

152、管道内可燃液体的流速越快越不容易产生静电。()

错误

153、已做过试验的混合物被划为类别 1，如果该混合物中属于类别 1 的组分浓度增加，则所得到的未经试验的混合物仍划为类别 1。()

正确

154、电击持续时间越短，越容易引起心室纤维性颤动，危险性越大。()

错误

155、类别 2 的易燃气体危险化学品不属于危险货物。()

正确

156、已按《危险化学品登记管理办法》登记的登记单位在生产规模或产品品种及其理化特性发生重大变化时，可以继续运行，不需重新办理登记手续。()

错误

157、用人单位不得安排未成年人和孕期、哺乳期的女职工从事使用有毒物品的作业。()

正确

158、危险化学品经营企业未取得危险化学品经营许可证的可以一边经营一边申请许可证。()

错误

159、《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定：使用单位应按国家有关规定清除化学废料和清洗盛装危险化学品的废旧容器。()

正确

160、安全标准化的建设，应当以危险、有害因素辨识和风险评价为基础，树立任何事故都是可以预防的理念，与企业其他方面的管理有机地结合起来，注重科学性、规范性和系统性。()

正确

161、与已知生殖细胞致突变物有化学结构活性关系的化学品划为类别 2 致突变物。()

正确

162、一般情况下保护接零不能将漏电设备对地电压降低到安全范围以内。()

正确

163、危险化学品仓库应有专职或义务消防、警卫队伍。如果是义务消防、警卫队伍，不必制定灭火预案和进行消防演练。但专职消防队伍必须制定灭火预案并经常进行消防演练。()

错误

164、漂白粉的防火类别是丙类。()

正确

165、从危险品的危险货物联合国编号可以知道危险品的危险性类别及其危险性程度。()

错误

166、过电保护器（亦称漏电流动作保护器）是一种在设备及线路漏电时，保证人身和设备安全的装置。()

错误

167、燃烧的三要素是制定灭火措施的基本依据。()

正确

168、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》将 16 种危险化学品作业列入特种作业范畴。()

正确

169、可燃性堆积粉尘亦会直接发生爆炸。()

错误

170、压力容器的设计压力划分为低压、中压和高压三个等级。()

错误

171、危险化学品商店内允许存放总量不超过国家规定的限量的任何包装的危险化学品。()

错误

172、未按照操作规程包装、装卸、运输危险货物的，由铁路监管部门责令改正，处 2 万元以上 10 万元以下的罚款。()

正确

173、危险化学品单位应根据危险化学品的种类、特性，在车间、库房等作业场所投入使用以后设置相应的监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备。()

错误

174、危险化学品均应按其性质储存在适宜的温湿度内。()

正确

175、《易制毒化学品管理条例》规定，易制毒化学品运输许可证应当载明拟运输的易制毒化学品的品种、数量、运入地、货主及收货人、承运人情况以及运输许可证种类。()

正确

176、取得第一类易制毒化学品经营许可的企业，应当凭经营许可证到工商行政管理部门办理经营范围变更登记。未经变更登记，不得进行第一类易制毒化学品的经营。()

正确

177、应急管理是一个动态的过程，包括预防、准备、响应和恢复四个阶段。()

正确

178、同一物质的燃烧难易程度会因条件改变而改变，甚至在一定条件下的不燃物，而在特定条件下可成为可燃物。()

正确

179、贮罐收料时可以直接从贮罐上部注入。()

错误

180、爆炸品不包括以爆炸物质为原料制成的成品。()

错误

181、特种设备安全工作应当坚持安全第一、预防为主、节能环保、综合治理的原则。()

正确

182、个体防毒的措施之一是正确使用呼吸防护器，防止有毒物质从呼吸道进入人体引起职业中毒。()

正确

183、生产、储存、使用剧毒化学品的单位，应当对本单位的生产、储存装置每年进行 1 次安全评价。()

错误

184、根据气溶胶的危险性，如果划为易燃气溶胶，则还可以根据其他危险性划为易燃气体、加压气体等化学品危险性类别。()

错误

185、云母是绝缘材料。()

正确

186、用水生产或用水冲洗的化学品不是遇水放出易燃气体的物质和混合物。()

正确

187、危险化学品仓库应设有避雷设施，并两年至少检测一次，使之安全有效。()

错误

188、混合物如至少含有一种被划为生殖细胞致突变性类别 1 的组分，且浓度不小于 0.1%，该混合物将划为类别 1 生殖细胞致突变性物质。()

正确

189、静电放电时发生的火花，可引燃爆炸性混合物，导致爆炸或火灾。()

正确

190、依据化学品的物理危险，将化学品危险性分为十六个种类。()

正确

191、《化学品安全标签编写规定》要求，箱状包装的安全标签应位于包装端面或侧面明显处。()

正确

192、乙炔充装量超过最大充装量时，未经处理，严禁出厂。()

正确

193、乙炔充装时应进行检查，若发现瓶壁温度超过 40℃时，必须停止充装，移至安全地点检查处理。()

正确

194、危险化学品经营单位未取得危险化学品经营许可证或者未经工商登记注册，允许边整顿边从事危险化学品经营。()

错误

195、保护接地适用于各种不接地配电网。()

正确

196、使用有毒物品作业的用人单位应当按照国务院卫生行政部门的规定，定期对使用有毒物品作业场所职业中毒危害因素进行检测、评价。()

错误

197、如果用人单位没有统一购买劳动防护用品，应该按照法律、法规或标准的规定，发给从业人员资金由其自行购买。（ ）

错误

198、一般来说，液体密度越小，闪点越低；密度越大，闪点越高。（ ）

正确

199、三级预防是病后期的预防，例如防止疾病复发和伤残，促进身心健康和疾病的康复，最大限度恢复生活和劳动能力，延长患者生命。（ ）

正确

200、组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，是生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有的职责。（ ）

正确

201、扑救爆炸物堆垛时，应尽可能用强力水流直接冲击堆垛，以快速控制爆炸事态。（ ）

错误

202、生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费，可依企业财力实施。（ ）

错误

203、使用单位购进的化学品需要转移或分装到其它容器时，应标明其内容。对于危险化学品，在转移或分装后的容器上应贴安全标签。（ ）

正确

204、剧毒化学品购买凭证、准购证不得伪造、变造、买卖、出借或者以其他方式转让，不得使用作废的剧毒化学品购买凭证、准购证。（ ）

正确

205、经营销售危险化学品的单位，应当取得危险化学品经营许可证并经工商管理部门登记注册。（ ）

正确

206、危险化学品仓库按其使用性质和经营规模分为大型仓库、中型仓库和小型仓库。（ ）

正确

207、生产过程中职业病危害因素的物理因素中一般包括：异常的气候条件和工作环境；电离辐射线；非电离辐射线等。（ ）

正确

208、《气瓶安全技术监察规程》（TSGR0006-2014）规定，充装超量的气瓶不准出厂。（ ）

正确

209、常温或高温的化学物直接对血液刺激引起的急性损害称为化学性皮肤灼伤。（ ）

错误

210、从事危险化学品公路、水路运输的驾驶员、船员、装卸管理人员、押运人员未经考核合格、没取得上岗资格证，可以先上岗操作。（ ）

错误

211、可燃气体、可燃蒸气或可燃粉尘与空气组成的混合物在任何混合比例下都能发生燃烧爆炸。（ ）

错误

212、生产经营单位发生重大生产安全事故时，单位的主要负责人应当立即组织抢救，并不得在事故调查处理期间擅离职守。（ ）

正确

213、易燃固体是指燃点低、对热、撞击、摩擦敏感，易被外部火源点燃，燃烧迅速，并可能散发出有毒烟雾或有毒气体的固体，但不包括已列入爆炸品的物品。

（ ）

正确

214、工作场所职业病危害因素经治理仍然达不到国家职业卫生标准和卫生要求时，且情节严重的，交罚款后允许作业环境中存在职业病危害因素的作业。（ ）

错误

215、危险化学品综合性商场（含建材市场）所经营的危险化学品应有专柜存放。

（ ）

正确

216、任何生产经营单位的从业人员，未经安全生产培训合格，均不得上岗作业。

（ ）

正确

217、腐蚀性物质，包装必须严密，不允许泄漏，严禁与液化气体和其他物品共存。（ ）

正确

218、企业不得转让、冒用安全生产许可证或者使用伪造的安全生产许可证。（ ）

正确

219、危险化学品仓库的库房门应为铁门或木质外包铁皮并采用内开式。（ ）

错误

220、电伤是电能转换成热能、机械能等其他形式的能量作用于人体，对人体造成的伤害。（ ）

正确

221、储存危险化学品建筑采暖的热媒温度不应过高，热水采暖不应超过 60℃。

（ ）

错误

222、危险化学品包装修理过后如果符合危险货物运输包装性能试验的要求，可以重复使用。（ ）

正确

223、《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定，职业中毒危害防护设备、应急救援设施和通讯报警装置处于不正常状态时，用人单位应当立即停止使用有毒物品作业；恢复正常状态后，方可重新作业。（ ）

正确

224、安全管理制度对危险化学品储存企业极为重要。安全管理一定要达到规范化、制度化。（ ）

正确

225、在应急救援过程中，有一名值班人员熟悉各种通信工具的报警方法、联络方式和信号就可以了。（ ）

错误

226、自燃性物质在空气中能发生氧化作用。（ ）

正确

227、脱离接触毒物一段时间后，才呈现中毒临床病变，属于毒物的吸收。（ ）

错误

228、在同一生产环境从事同一工种的人中，人体发生职业性损伤的概率和程度是无差别的。（ ）

错误

229、个人购买易制毒化学品，只办理一次使用有效的备案证明。（ ）

正确

230、职业卫生标准中所指化学有害因素除包括化学物质、粉尘外，还包括生物因素。（ ）

正确

231、危险化学品零售业务的存放危险化学品的库房单一品种存放量不能超过500kg，总质量不能超过2t。（ ）

正确

232、国家卫生部门承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任。（ ）

错误

233、高分子化合物本身无毒或毒性很小，但在加工和使用过程中，可释放出游离单体对人体产生危害，如酚醛树脂遇热释放出的苯酚和甲醛具有刺激作用。（ ）

正确

234、用人单位应当按照国家有关规定，安排职业病病人进行旅游和不定期检查。（ ）

错误

235、企业应严格执行安全检查管理制度，定期进行安全检查，保证安全标准化有效实施。（ ）

错误

236、用人单位应当保障职业病病人依法享受国家规定的职业病待遇。（ ）

正确

237、经营汽油加油站企业的危险化学品经营许可证可由设区的市级安全生产监督管理局审批、颁发。（ ）

正确

238、第二类防雷建筑物的专设引下线不应少于2根，并应沿建筑物四周和内庭院四周均匀对称布置，其间距沿周长计算不宜大于18m。（ ）

正确

239、只要事故中产生危害的物质是危险化学品，那么这就是危险化学品事故。（ ）

错误

240、易燃固体可同库储藏；但发乳剂H与酸或酸性物质应分别储藏。（ ）

正确

241、一次事故中死亡3—9人的是特大生产安全事故。（ ）

错误

242、应急预案是开展及时、有序和有效事故应急救援工作的行动指南。（ ）

正确

243、把作业场所和工作岗位存在的危险因素如实告知从业人员,会有负面影响,引起恐慌,增加思想负担,不利于安全生产。()

错误

244、易燃液体、遇水放出易燃气体的物质、易燃固体不得与氧化性物质混合储存。具有还原性的氧化性物质应单独存放。()

正确

245、化学品库房建筑应设置防爆墙、防爆门、防爆窗。()

正确

246、危险化学品环境污染事故的报告和调查处理,适用于《生产安全事故报告和调查处理条例》。()

错误

247、国家对生产安全事故实行责任追究制度。()

正确

248、危险化学品单位发生危险化学品事故,其主要负责人不立即组织救援或者不立即向有关部门报告的,依照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定处罚。()

正确

249、为正确及时应对重大事故和灾害,生产经营单位应制定事故应急救援预案,政府无需建立应急救援预案。()

错误

250、接触性眼损害主要为酸、碱及其他腐蚀性毒物引起的眼灼伤。()

正确

251、应急救援过程中,应急救援人员应加强时重要目标和地段的警戒和巡逻,防止人为破坏、制造事端。()

正确

252、分离储存是在不同的建筑物或远离所有的外部区域内的储存方式。()

正确

253、液化石油气瓶用户及经营者,可以将气瓶内的气体向其他气瓶倒装,自行处理气瓶内的残液。()

错误

254、在应急救援过程中生产经营单位安全部门协助总指挥做好事故报警、情况通报及事故处置等工作。()

正确

255、建设单位未按照《中华人民共和国职业病防治法》规定对职业病防护设施进行职业病危害控制效果评价、未经卫生行政部门验收或者验收不合格,可将设施投入运行使用后整改。()

错误

256、压力和温度是压力容器使用过程中的两个主要工艺参数。()

正确

257、根据《危险化学品安全管理条例》规定:危险化学品单位制定的危险化学品事故应急预案应报县级以上人民政府负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门备案。()

错误

258、危险物品的生产、经营、储存单位无论规模大小,都应当建立应急救援组

织。()

错误

259、《易制毒化学品管理条例》规定：对向毒品制造、贩运情形严重的国家或者地区出口易制毒化学品以及本条例规定品种以外的化学品的，不可以在国际核查措施以外实施其他管制措施。()

错误

260、爆破器材的使用单位，必须建立严格的安全使用制度，经安全培训允许非爆破员进行爆破作业。()

错误

261、走私易制毒化学品的，由海关没收走私的易制毒化学品；有违法所得的，没收违法所得，并依照海关法律、行政法规给予行政处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。()

正确

262、有毒作业环境管理中的组织管理包括调查了解企业当前职业毒害的现状，只有在对职业毒害现状正确认识的基础上，才能制定正确的规划，并予正确实施。()

正确

263、属于易制毒化学品中的危险化学品可以使用现金或者实物进行交易。()

错误

264、根据有毒物质的性质、有毒作业的特点和防护要求，在有毒作业环境中应配置事故柜、急救箱和个人防护用品等卫生防护设施的服务半径应小于 30m。()

错误

265、事故发生单位负责人接到事故报告后，应当立即启动事故相应应急预案，并采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。()

正确

266、重大事故的应急管理就是事故发生后的应急救援行动。()

错误

267、静电电击是瞬间冲击性的电击。()

正确

268、如果触电者心跳、呼吸停止，瞳孔放大，但没有出现尸僵现象，亦可看为“假死”。()

正确

269、储存危险化学品的建筑物、区域内严禁吸烟和使用明火。()

正确

270、安全阀、爆破片的排放能力，应当大于或等于压力容器的安全排放量。()

正确

271、三乙基铝在空气中能氧化而自燃。()

正确

272、毒物毒性能导致全部实验动物死亡的剂量，称为绝对致死剂量，用 LD100 表示。()

正确

273、禁止用叉车、翻斗车、铲车搬运易燃、易爆危险物品。()

正确

- 274、闪点不小于 23℃且不大于 60℃的液体属于类别 2 易燃液体。()
错误
- 275、电火花引起可燃气体、蒸气和粉尘着火、爆炸的机会较少，因此列为次要点火源。()
错误
- 276、对于类别 1 的自热物质和混合物使用信号词“危险”。()
正确
- 277、生产、经营、运输、贮存和使用危险化学品的单位，应向周围单位居民宣传有关危险化学品的防护知识及发生化学品事故的急救方法。()
正确
- 278、对于急性毒性类别 3、急性毒性类别 4 的化学品使用信号词“警告”。()
错误
- 279、生产经营单位在建设项目初步设计时，应当委托有相应资质的设计单位对建设项目安全设施进行设计，编制安全专篇。()
正确
- 280、保护接零能够降低漏电设备对地电压。()
正确
- 281、易燃液体不应采用压缩空气压送。()
正确
- 282、职业病防治工作坚持预防为主、防治结合的方针。()
正确
- 283、个人不得购买剧毒化学品。()
错误
- 284、己烷不具有吸入危害危险性。()
错误
- 285、应急救援预案之所以重要，就在于有了事故应急救援预案后，一旦发生重大事故，就可以做出及时地应急响应，完全消除事故后果的危害。()
错误
- 286、列入专家库的医疗卫生专业技术人员应当具有医疗卫生正高级专业技术职务任职资格、掌握劳动能力鉴定的相关知识，并具有良好的职业品德。()
错误
- 287、一般可燃物质燃烧并非物质本身在燃烧，而是物质受热分解出来的可燃气体在空气中燃烧。()
正确
- 288、安全距离是指有关规程明确规定的、必须保持的带电部位与地面、建筑物、人体、其他设备之间的最小电气安全空间距离。()
正确
- 289、申请经营许可证的单位可自主选择具有资质的安全评价机构，对本单位的经营条件进行安全评价。()
正确
- 290、按照《建筑设计防火规范》，闪点 $<28^{\circ}\text{C}$ 的液体，其火灾危险性为甲类。()
正确
- 291、压缩气体和液化气体的特点是压力大、温度高。()
错误

292、安全生产监督管理部门应当加强对建设单位验收活动和验收结果的监督核查。()

正确

293、在空气充足的条件下，可燃物与火源接触即可着火。()

错误

294、在环境温度下化学品遇水容易发生反应，释放易燃气体的最大速度等于或大于每千克物质每小时释放 20L，则该化学品为类别 1 遇水放出易燃气体的物质。()

错误

295、运输危险货物应当配备必要的押运人员，保证危险货物处于押运人员的监管之下，并悬挂明显的危险货物运输标志。()

正确

296、电石（碳化钙）可以露天存放。()

错误

297、含量低于 10%的乙醇不属于易燃液体。()

错误

298、危险化学品生产单位在厂内销售本单位生产的危险化学品，不再办理危险化学品经营许可证。()

正确

299、两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。()

正确

300、用人单位为劳动者个人提供的职业病防护用品必须符合防治职业病的要求，不符合要求的不得使用。()

正确

301、企业对应急设备、设施的管理方面应制定的主要制度包括：安全生产责任制度、安全生产教育培训制度、安全生产检查制度。()

正确

302、危险程度和灭火方法不同的毒性物质可同库混存，性质相抵的禁止同库混存。()

错误

303、加油站从业人员上岗时应穿防静电工作服。()

正确

304、生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人，单位负责人接到事故报告后，应当于 2 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门及有关部门报告。()

错误

305、城镇燃气辅助的储存等建设项目，不适用《危险化学品建设项目安全许可实施办法》。()

正确

306、在扑灭油品火灾时需要同时用水冷却贮罐。()

正确

307、安全设备的设计、制造应当符合国家标准或者行业标准，但对其改造和报

废企业可以自主确定。()

错误

308、有毒作业环境管理中的组织管理包括对职工进行防毒的宣传教育，使职工既清楚有毒物质对人体的危害，又了解预防措施，从而使职工主动地遵守安全操作规程，加强个人防护。()

正确

309、采取湿式作业、密闭、通风、除尘系统是控制粉尘危害的有效措施。()

正确

310、刺激性气体是化学工业常遇到的有毒有害气体，指对眼睛、呼吸道黏膜和皮肤具有刺激作用的一类有害气体。()

正确

311、在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在 48 小时之内经抢救无效死亡的可以认定为工伤。()

错误

312、职工被诊断为职业病的，应该向劳动保障行政部门提出工伤认定申请。()

正确

313、危险化学品的包装必须符合国家法律、法规、规章的规定和国家标准或企业标准的要求。()

错误

314、危险货物运输包装内容器应予固定。如属易碎性的应使用与内装物性质相适应的衬垫材料或吸附材料衬垫妥实。()

正确

315、压缩空气是危险化学品。()

正确

316、氢气放空管必须采用金属材料，不得使用塑料管或橡皮管。()

正确

317、在可燃气体、蒸气、粉尘可能泄漏的区域设置报警仪，是监测空气中易爆物质含量的唯一措施。()

错误

318、从事危险化学品经营活动的中央企业所属省级、设区的市级公司（分公司）的危险化学品经营许可证可由县级人民政府安全生产监督管理部门审批、颁发。()

正确

319、第一类易制毒化学品的销售情况，应当自销售之日起 10 日内报当地公安机关备案；第一类易制毒化学品的使用单位，应当建立使用台账，并保存 2 年备查。()

错误

320、氧化性气体为加压气体的一个类别。()

错误

321、生产、储存、使用其他危险化学品的单位，应当对本单位的生产、储存装置每一年进行一次安全评价。()

错误

322、职工治疗工伤应当在签订服务协议医疗机构就医，到协议外医疗机构就医费用自付。()

错误

323、用人单位在和劳动者订立合同时，劳动者无权知道干的是什么工种，接触的是什么危害因素。（ ）

错误

324、生产经营单位要预防和正确应对生产安全事故或灾害，最有效的措施就是针对各危险源、危险目标制定应急措施。（ ）

正确

325、非药品类易制毒化学品分类和品种目录中所列物质可能存在的盐类，不列入管制。（ ）

错误

326、危险品经营单位可以与从业人员订立协议，免除或者减轻因违章操作引起的生产安全事故伤亡，企业不承担的责任。（ ）

错误

327、气溶胶不属于易燃液体。（ ）

正确

328、所谓安全电压是在任何条件下都不会危及生命安全的电压。（ ）

错误

329、依据危险化学品事故危害程度的级别设置分级应急救援组织机构。（ ）

正确

330、在生产、使用、储存氧气的设备上进行动火作业，氧含量不得低于 21%。（ ）

错误

331、已经取得经营许可证的企业变更企业名称、主要负责人、注册地址或者危险化学品储存设施及其监控措施的，应当事前申请办理危险化学品经营许可证变更。（ ）

正确

332、气体贮罐阀门处泄漏着火时，在任何情况下，都必须先关闭阀门，再扑灭火势。（ ）

错误

333、动火期间距动火点 30m 内不得排放各类可燃气体与可燃液体。（ ）

错误

334、火柴的防火类别是甲类。（ ）

错误

335、储存危险化学品的采暖管道和设备的保温材料，必须采用非燃烧材料。（ ）

正确

336、液体粘度的大小主要与液体的种类和温度有关。（ ）

正确

337、《中华人民共和国安全生产法》规定：生产经营单位的从业人员有依法获得安全生产保障的权利，并应当依法履行安全生产方面的义务。（ ）

正确

338、运输危险化学品需要添加抑制剂或者稳定剂的，托运人应当添加，并将有关情况告知运输车辆司机。（ ）

错误

339、慢性中毒由长期小量毒物进入人体所致。绝大多数是由蓄积作用的毒物引

起，往往需要接触几个月，甚至数年后才逐渐出现症状。（ ）

正确

340、危险化学品项目的职业卫生防护设施无需与主体工程同时设计，同时施工，同时投入生产和使用，可先行投产、运行。（ ）

错误

341、剧毒化学品经营企业销售剧毒化学品，应当记录购买单位的名称、地址和购买人员的姓名、身份证号码及所购剧毒化学品的品名、数量、用途。记录应当至少保存半年。（ ）

错误

342、遇火、遇热、遇潮能引起燃烧、爆炸或发生化学反应，产生有毒气体的危险化学品可以露天存放，但不得在潮湿、积水的建筑物中储存。（ ）

错误

343、职业危害和预防中所称气体是指常温常压下呈气态的物质，逸散于生产场所的空气中，如氯、一氧化碳、二氧化硫等。（ ）

正确

344、易燃液体是指易燃的液体、液体混合物或含有固体物质的液体。（ ）

正确

345、扑灭金属火灾时禁止用水，可用干燥的砂子或特殊的灭火剂。（ ）

正确

346、严禁将毒性物质与食品或食品添加剂混储混运。（ ）

正确

347、因生产安全事故受到损害的从业人员，除依法享有工伤社会保险外，依照有关民事法律规定，有权向本单位提出赔偿要求。（ ）

正确

348、氧化性物质的特点是其本身不一定可燃，但能导致可燃物的燃烧。（ ）

正确

349、国家对危险化学品的使用有限制性规定的，任何单位和个人不得违反限制性规定使用危险化学品。（ ）

正确

350、从事故预防角度制定事故应急救援预案的关键点是提高系统安全保障能力，将事故控制在局部。（ ）

正确

351、化学事故应急救援时对危险区不用控制，可以让人员、车辆等进入。（ ）

错误

352、化学品安全技术说明书里的 UNNo. 表示联合国危险货物编号。（ ）

正确

353、生产经营单位为了企业利益，可以与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。（ ）

错误

354、为了防止职工在生产过程中受到职业伤害和职业危害，按工作特点配套的劳动防护用品、用具可适当的向职工收取一定的费用。（ ）

错误

355、从经济和安全角度考虑，变配电站应避开可燃可爆场所。（ ）

正确

356、化学品安全技术说明书规定的 16 项内容，不能随意删除或合并，其顺序可以随意变更。（ ）

错误

357、用人单位对人身有害或污染劳动环境的设备无法改造时，交罚款后可以允许继续使用。（ ）

错误

358、遇水放出易燃气体的物质应专库储藏。（ ）

正确

359、装卸毒害品人员作业中不得饮食，不得用手擦嘴、脸、眼睛。每次作业完毕，应及时用肥皂（或专用洗涤剂）洗净面部、手部，用清水漱口，防护用具应及时清洗，集中存放。（ ）

正确

360、生产经营单位不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备。（ ）

正确

361、静电感应雷会产生传播速度极快的雷电冲击波。（ ）

正确

362、遇水放出易燃气体的物质不会发生爆炸。（ ）

错误

363、人身触电事故特指电击事故。（ ）

错误

364、生产经营单位使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备的，经采取措施可以继续使用。（ ）

错误

365、危险化学品运输企业运输危险化学品，经企业负责人批准，可以进入危险化学品运输车辆禁止通行区域。（ ）

错误

366、遇水放出易燃气体的物质储存库房相对湿度需控制在大于 75%。（ ）

错误

367、按照《建筑设计防火规范》可燃固体，其火灾危险性为丁类。（ ）

错误

368、粉尘对人体造成的危害除了造成尘肺病外，还有间质肺炎、过敏性肺炎、呼吸系统肿瘤等。（ ）

正确

369、危险化学品仓库工作人员应进行培训，经考核合格后持证上岗。（ ）

正确

370、救援过程中，救援人员在做好自身防护的基础上，应快速实施救援，控制事故发展。（ ）

正确

371、发生化学品火灾时，灭火人员不应单独分散灭火。（ ）

正确

372、生产、经营、运输、贮存和使用危险化学品的单位应向周围单位、居民宣传有关危险化学品的防护知识及发生化学品事故的急救方法。（ ）

正确

373、储存的危险化学品应有符合国家标准要求的明显标志，同一区域储存两种或两种以上不同级别的危险品时，应按最低等级危险物品的性能标志。（ ）

错误

374、易燃液体的蒸汽很容易被引燃。（ ）

正确

375、采取主动的预防和控制措施是企业管理层的责任，不需要劳动者合作。（ ）

错误

376、爆炸是物质发生急剧的物理变化，在瞬间释放出大量能量并伴有巨大声响的过程。（ ）

错误

377、进入生产、储存易燃易爆危险品的场所，必须执行消防安全规定。（ ）

正确

378、对于重大事故隐患，生产经营单位除季报、年报外，应当及时向安全监管监察部门和有关部门报告。（ ）

正确

379、民用爆炸物品、烟花爆竹、放射性物品、核能物质以及用于国防科研生产的危险化学品的安全管理，不适用《危险化学品安全管理条例》。（ ）

正确

380、化工系统卸压要缓慢由高压降至低压，应注意压力不得降至零，更不能造成负压，一般要求系统内保持微弱正压。（ ）

正确

381、环境保护主管部门负责废弃危险化学品处置的监督管理，组织危险化学品的环境危害性鉴定和环境风险程度评估，确定实施重点环境管理的危险化学品，负责危险化学品环境管理登记和新化学物质环境管理登记。（ ）

正确

382、储存危险化学品的建筑物可以有地下室或其他地下建筑。（ ）

错误

383、镁一旦发生燃烧将很难熄灭。（ ）

正确

384、特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得特种作业操作资格证书，可以先上岗作业再培训。（ ）

错误

385、危险化学品经营单位不得转让、买卖、出租、出借、伪造或者变造经营许可证。（ ）

正确

386、氧化物与还原物、氧化性物质与强酸强碱必须分开存放。（ ）

正确

387、生产经营单位必须遵守《中华人民共和国安全生产法》和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产。（ ）

正确

388、盛装危险化学品的容器或包装，在经过处理并确认其危险性完全消除之后，方可撕下安全标签，否则不能撕下相应的安全标签。（ ）

正确

389、《工作场所安全使用化学品规定》：职工应遵守劳动安全卫生规章制度和安全操作规程，并应及时报告认为可能造成危害和自己无法处理的情况。（ ）

正确

390、危险化学品经营企业的经营场所应坐落在交通便利、便于疏散处。（ ）

正确

391、一般可燃物质燃烧并非物质本身在燃烧，而是物质受热分解出的可燃气体在空气中燃烧。（ ）

正确

392、使用有毒物品作业的用人单位应当对从事使用有毒物品作业的劳动者进行离岗时的职业健康检查；对离岗时未进行职业健康检查的劳动者，不得解除或者终止与其订立的劳动合同。（ ）

正确

393、危险化学品运输托运人托运危险化学品；附有化学品安全标签，不必向承运人说明运输的危险化学品的品名、数量、危害、应急措施等情况。（ ）

错误

394、容积大于 5m³ 的低温液体储存容器属于第二类的压力容器。（ ）

错误

395、危险化学品单位可以安排未经上岗前进行职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害的作业。（ ）

错误

396、负有危险化学品安全监督管理职责的部门依法进行监督检查，监督检查人员不得少于 3 人，并应当出示执法证件。（ ）

错误

397、生产经营单位是事故隐患排查、治理和防控的责任主体。（ ）

正确

398、不得用同一车辆运输互为禁忌的物料。（ ）

正确

399、一般说来，沸点较高（110℃）的液体，常温下（21℃左右）不会达到爆炸极限浓度，使用起来比较安全。（ ）

错误

400、未按照《中华人民共和国职业病防治法》规定对工作场所职业病危害因素进行检测、评价的；由安全生产监督管理部门给予警告，责令限期改正，逾期不改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款；情节严重的，责令停止产生职业病危害的作业，或者提请有关人民政府按照国务院规定的权限责令关闭。（ ）

正确

401、汽车、拖拉机不准进入易燃易爆类物品库房。进入易燃易爆类物品库房的电瓶车、铲车应是防爆型的；进入可燃固体物品库房的电瓶车、铲车，应装有防止火花溅出的安全装置。（ ）

正确

402、禁止使用国家明令禁止使用的可能产生职业病危害的设备或者材料。（ ）

正确

403、事故抢救过程中应当采取必要措施，避免或者减少对环境造成的危害。（ ）

正确

404、禁止在危险化学品储存区域内堆积可燃性废弃物。（ ）

正确

405、氰化钠的大鼠经口急性毒性半数致死量为 6.4mg / kg,如果溶于水配成 20% 水溶液,则该水溶液还是剧毒品。()

正确

406、对于氧化性气体使用信号词“危险”。()

正确

407、由于二氧化碳不含水、不导电,所以可以用来扑灭精密仪器和一般电气火灾以及一些不能用水扑灭的火灾。()

正确

408、特种作业,是指容易发生事故,对操作者本人的安全健康及设备、设施的安全可能造成重大危害的作业。()

错误

409、感知电流一般不会对人体造成伤害,但有可能导致二次事故。()

正确

410、危险化学品运输托运人在托运的普通货物中可以夹带危险化学品托运。()

错误

411、事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的,自刑罚执行完毕或者受处分之日起,10 年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。()

错误

412、安全阀的整体压力一般不大于该压力容器的设计压力。()

正确

413、一级高处作业高度高于三级高处作业高度。()

错误

414、物理爆炸的能量主要来自于压缩能、相变能、运动能、流体能、热能和电能等。()

正确

415、一级动火作业和二级动火作业的《作业证》有效期不超过 72h。每日动火作业前应进行动火分析。()

错误

416、已通过安全生产标准化三级评审并持续运行 1 年以上,可申请安全生产标准化二级企业评审。()

错误

417、职业危害和预防中所称蒸气是指在常温、常压下液体物质挥发成的气态物质。()

正确

418、铁路运输托运人在普通货物中夹带危险货物,或者在危险货物中夹带禁止配装的货物的,由公安机关责令改正,处 3 万元以上 20 万元以下的罚款。()

错误

419、爆炸危险环境 1 区内,照明灯具防爆结构选型不宜于使用移动式白炽灯。()

正确

420、压力容器季度报表,统计当年某一季度处于使用状态的压力容器具体数量、类别及用途情况,报给上级主管部门。()

错误

- 421、压力容器的技术档案是压力容器设计、制造、使用过程的文字记载。()
错误
- 422、安全生产监督管理部门对不具备安全生产条件的企业可以给予关闭。()
错误
- 423、为维护地方社会稳定，对非重、特大伤亡事故，地方政府可责令新闻媒体不予报道。()
错误
- 424、生产经营单位应当与承租单位签订专门的安全生产管理协议。()
正确
- 425、中小企业申办《危险化学品安全生产许可证》，不必进行安全评价。()
错误
- 426、醉酒导致伤亡的，也可以认定为工伤或者视同工伤。()
错误
- 427、任何单位和个人不得阻挠和干涉对事故的报告和依法调查处理。()
正确
- 428、危险化学品库房门应为木质门，采用外开式，设置高侧窗。(剧毒物品仓库的窗户应加设铁护栏)。()
错误
- 429、堆放各种爆炸品时，要求做到牢固、稳妥、整齐，防止倒垛，便于运输。爆炸品的包装箱宜直接在地面上放置，防止倒塌。()
错误
- 430、在任何情况下，安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门不可以越级上报事故情况。()
错误
- 431、根据《化学品分类和标签规范第 3 部分：易燃气体》(GB30000. 3-2013)，易燃气体分为两个类别。()
正确
- 432、综合防尘和降尘措施可以概括为“革、水、密、风、护、管、教、查”八字方针，对控制粉尘危害具有现实的指导意义。()
正确
- 433、装卸、搬运化学危险品时应按有关规定进行；做到轻装、轻卸。严禁摔、碰、撞击、拖拉、倾动和滚动。()
正确
- 434、在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处 3 年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处 3 年以上 7 年以下有期徒刑。()
正确
- 435、可以预警的自然灾害、事故灾难和公共卫生事件预警级别，分为一级、二级、三级、四级，四级为最高级别。()
错误
- 436、生产经营单位与承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、分头管理。()
错误
- 437、立即组织营救、撤离或保护人员是事故应急救援的基本任务之一。()

正确

438、预防红外线伤害主要是穿戴防护服和防护帽。严禁裸眼看强光。生产中应戴绿色玻璃防护镜，镜片中需含有氧化亚铁或其他过滤红外线的有效成分。（ ）

正确

439、应急预案的目的是避免突发事件的发生，杜绝对工人、居民和环境的危害。（ ）

错误

440、危险化学品必须储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内，储存方式、方法与储存数量必须符合国家标准，并由专人管理。（ ）

正确

441、《中华人民共和国安全生产法》特别对生产经营单位负责人的安全生产责任做了专门的确定。（ ）

正确

442、现代安全生产管理“五同时”原则是指企业领导在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时，要计划、布置、检查、总结、评比安全生产工作。（ ）

正确

443、毒害性商品仓库应接近居民区和水源，以利于火灾等事故的处理。（ ）

错误

444、应被认为可能引起人类生殖细胞可遗传突变的物质为类别 1 生殖细胞致突变性物质。（ ）

正确

445、不同的遇水放出易燃气体的物质发生着火事故，适用的灭火剂是不同的。（ ）

正确

446、在封闭空间内实施焊接及切割时，气瓶及焊接电源可以放置在封闭的空间内。（ ）

错误

447、使用单位购进的化学品需要转移或分装到其他容器时，应标明其内容。对于危险化学品，在转移或分装后的容器上应贴安全标签。（ ）

正确

448、危险化学品入库时，应严格检验商品质量、数量、包装情况、有无泄漏。（ ）

正确

449、化学品安全标签上要求的信息包括危险象形图、信号词、危险说明、防范说明、产品标识符和供应商标识等。（ ）

正确

450、物质或混合物的自热是一个过程，其中物质或混合物与（空气中的）氧气逐渐发生反应，产生热量。如果热产生的速度超过热损耗的速度，该物质或混合物的温度便会上升。经过一段时间，可能导致自发点火和燃烧。（ ）

正确

451、闪点是表示易燃易爆液体燃爆危险性的一个重要指标，闪点越高，爆炸危险性越大。（ ）

错误

452、加压气体仓库应阴凉通风，远离热源、火种，防止日光暴晒，严禁受热，

库内照明应采用防爆照明灯，库房周围不得堆放任何可燃材料。（ ）

正确

453、安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的，可加强管理继续运行。（ ）

错误

454、依法取得危险化学品经营许可证的企业可从事城镇燃气的经营销售活动。（ ）

错误

455、工会有依法维护职工在安全生产方面的合法权益，依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督权利。（ ）

正确

456、运输散装固体危险物品，应根据性质，采取防火、防爆、防水、防粉尘飞扬和遮阳措施。（ ）

正确

457、各类危险化学品分装、改装、开箱（桶）检查等应在库房内进行。（ ）

错误

458、有毒物逸散的作业，应根据毒物的毒性、浓度和接触人数等对作业区实行区隔离，以免产生叠加影响。有害物质发生源，应布置在上风侧。（ ）

错误

459、有的金属粉尘如金属镁的粉尘也具有爆炸性。（ ）

正确

460、安全生产检查是安全管理工作的重要内容，是消除隐患、防止事故发生、改善劳动条件的重要手段。（ ）

正确

461、已知对人类有致癌可能；对物质的分类主要根据人类证据。假定对人类有致癌可能；对物质的分类主要根据动物证据。（ ）

正确

462、液化石油气瓶用户及经营者，可以将气瓶内的气体向其它气瓶倒装，自行处理气瓶内的残液。（ ）

错误

463、任何具有爆炸性质的有机过氧化物，如在包装件中既不起爆也不迅速爆燃，但在该包装件中可能发生热爆炸，属于 B 型有机过氧化物。（ ）

正确

464、泡沫灭火器一般用于带电灭火。（ ）

错误

465、燃点是物质被点燃时那个点火点的温度。（ ）

错误

466、生产经营单位的主要负责人、安全生产管理人员及从业人员的安全培训，由生产经营单位负责。（ ）

错误

467、和气体爆炸相比，粉尘爆炸所要求的最小引燃能较大，为气体爆炸的近百倍。（ ）

正确

468、有机过氧化物不是危险化学品。（ ）

错误

469、根本不起爆，缓慢爆燃，在封闭条件下加热时不呈现任何剧烈效应的有机过氧化物为 F 型有机过氧化物。()

错误

470、生产环境的职业病危害因素一般包括：劳动组织和制度不合理；劳动强度大或劳动组织安排不当；人体个别器官或系统过度紧张；不良的人机因素。()

错误

471、毒性物质不溶于水时，人体的中毒可能性就很小。()

错误

472、在上下班途中，受到机动车事故伤害的不可以认定为工伤。()

错误

473、危险化学品仓库按其使用性质和经营规模分为三种类型。其中中型仓库指库房或货场总面积大于 9000m² 的仓库。()

错误

474、放射性物品属于剧毒化学品。()

错误

475、为达到要求，共有 3 类防范说明：一般、预防、应急。()

错误

476、不含氧或卤原子的无机物不是氧化性物质或混合物。()

正确

477、道路运输单位和危险物品经营、储存单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。()

错误

478、运输爆炸、剧毒和放射性物品，应指派专人押运，押运人员不得少于两人。()

正确

479、液相的气化爆炸、液化气体和过热液体的爆炸都属于化学爆炸。()

错误

480、《中华人民共和国安全生产法》规定：生产经营单位与从业人员订立的劳动合同，应当载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理工伤保险的事项。()

正确

481、易燃易爆化学品库房应采用不产生火花的地面。()

正确

482、应急救援预案要有实用性，要根据本单位的实际条件制定，使预案便于操作。()

正确

483、劳动者离岗前 90 日内的在岗期间的职业健康检查可以视为离岗时的职业健康检查。()

正确

484、《化学品安全技术说明书》的内容，从该化学品制作之日算起，每 3 年更新一次。()

错误

485、与氧化性物质相比，有机过氧化物更危险。()

正确

486、混合物如至少含有一种被划为生殖细胞致突变性类别 2 的组分，且浓度不小于 0.1%，该混合物将划为类别 2 生殖细胞致突变性物质。()

错误

487、《劳动法》是我国第一部规范安全生产的综合性基础法律。()

错误

488、即使数量小也能在与空气接触后 1h 内着火的固体叫自燃固体。()

错误

489、禁止用电瓶车、翻斗车、铲车、自行车等运输爆炸物品。()

正确

490、《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》中规定：企业应建立事故档案和事故管理台账，事故台账不包括承包商事故。()

错误

491、具备安全培训条件的生产经营单位，应当以自主培训为主；可以委托具备安全培训条件的机构，对从业人员进行安全培训。()

正确

492、存在职业危害的生产经营单位应当委托具有相应资质的中介技术服务机构，每年至少进行一次职业危害因素检测。()

正确

493、扑救有毒气体火灾时要戴防毒面具，且要站在下风方向。()

错误

494、易燃液体、遇水放出易燃气体的物质、易燃固体与氧化性物质可混合储存，但具有还原性的氧化性物质应单独存放。()

错误

495、自燃液体是指即使数量小也能在与空气接触后 15min 内着火的液体。()

错误

496、储存危险化学品的单位，其主要负责人必须保证本单位危险化学品的安全管理符合有关法律、法规、规章的规定和国家标准的要求，并对本单位危险化学品的安全负责。()

正确

497、国家安监总局组织指导职业危害申报工作，但不参与职业危害事故应急救援工作。()

错误

498、丙酮属于第二类易制毒化学品。()

错误

499、为了防止蒸发，汽油等挥发性强的液体应在口小、深度大的容器中盛装。()

正确

500、危险化学品容易引起火灾事故，所有危险化学品可用同一种扑救方法。()

错误

501、如果是烃类并且在 40℃测量的运动黏度不大于 20.5mm² / s，那么该烃类属于吸入危害类别 1 的危险化学品。()

正确

502、化学品安全标签里的应急电话是危险化学品生产或进口企业提供的 24h 的专用应急服务电话。()

正确

503、产生职业病危害的用人单位应当建立、健全职业卫生管理制度和操作规程。()

正确

504、储存氧化性物质、易燃液体、易燃固体和剧毒物品的库房，应是易于冲洗的非燃烧材料的地面，有防止产生火花要求的库房地面，需采用不发生火花材料。()

正确

505、装贮汽油等易燃溶剂的容器，可以使用不导电的塑料容器。()

错误

506、化学品的爆炸下限越低，爆炸范围越宽，危险性越大。()

正确

507、一切爆炸品严禁与氧化性物质、自燃物品、酸、碱、盐类、易燃可燃物、金属粉末和钢铁材料器具等混储混运。()

正确

508、任何单位和个人不得生产、经营、进口和使用可能产生职业病危害的设备或者材料。()

错误

509、泄漏或渗漏危险化学品的包装容器应迅速移至安全区域。()

正确

510、生产经营单位内部一旦发生危险化学品事故，单位负责人必须立即按照上级制定的应急预案组织救援。()

错误

511、生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关的设备设施上，设置明显的警示性标志。()

正确

512、职工个人不缴纳工伤保险费。()

正确

513、危险化学品道路运输企业、水路运输企业应当配备专职安全管理人员。()

正确

514、可导致严重急性损害的化学物质而制定的不应超过的最高容许接触限值，即任何情况都不容许超过的限值。()

正确

515、在接到危险化学品事故报警后，各主管部门应迅速组织应急救援专职队，本着“大无畏”及“自我牺牲”的精神抢救伤员及物资。()

错误

516、大鼠经皮急性毒性类别 2 判定依据为经皮肤 $50 < LD_{50} \leq 200 \text{mg / kg}$ ，如适合该条件，则该化学品为不是剧毒品。()

错误

517、具有抛射危险而无整体爆炸危险的物质和物品不属于爆炸品。()

错误

518、隔爆型电气设备是一种把能点燃爆炸性混合物的部件封闭在一个外壳内的

电气设备。()

正确

519、对已确定的重大危险源应在建筑设计、设备设计、环境设计采取有关的消防、安全措施。()

正确

520、在产生噪声的作业场所，设置“噪声有害”警告标识和“戴护耳器”指令标识。()

正确

521、硫化氢具有臭鸡蛋气味，因此我们可以通过鼻子闻气味的方法，对作业环境是否存在硫化氢进行判断。()

错误

522、一般可燃物质的燃烧都经历氧化分解、着火、燃烧等阶段。()

正确

523、可燃气体和氧的含量越大，火源强度、初始温度越高，湿度越低，惰性粉尘及灰分越少，爆炸极限范围越大，粉尘爆炸危险性也就越大。()

正确

524、爆炸是大量能量在短时间内迅速释放或急剧转化成机械功的现象。()

正确

525、任何事故都是可以预防的。()

正确

526、如物质或混合物的化学结构中不含金属或类金属，则不是遇水放出易燃气体的物质和混合物。()

正确

527、千斤顶使用时，可以加长手柄。()

错误

528、对于致癌物类别 2 使用信号词“警告”。()

正确

529、锅炉和压力容器破坏的主要原因之一是存在裂纹缺陷。()

正确

530、危险货物运输象形图的最小尺寸为 100mm×100mm。()

正确

531、工会依法参加事故调查处理，但无权向有关部门提出处理意见。()

错误

532、中国境内用人单位，凡有关职业健康方面的工作，不需要接受统一监督管理，履行《中华人民共和国职业病防治法》等法律法规所规定的职责。()

错误

533、皮肤刺激危险化学品不作为危险货物运输。()

正确

534、在炸药爆炸场所进行施救工作时，除了防止爆炸伤害外，还应注意防毒，以免造成中毒事故。()

正确

535、移动式压力容器是指没有固定的安装和使用地点，主要用于运装永久气体、液化气体和低温液体的一种盛装压力容器。()

正确

536、每一种危险化学品的危险说明均设定一个专门的字母数字混合代码，由 1 个字母和 3 个数字组成，字母“H”代表“危险说明”。()

正确

537、用人单位应当及时安排对疑似职业病病人进行诊断；在疑似职业病病人诊断或者医学观察期间，可以解除或者终止与其订立的劳动合同。()

错误

538、特别重大事故以下等级事故，事故发生地与事故发生单位不在同一个县级以上行政区域，由事故发生地人民政府负责调查。()

正确

539、液氯钢瓶与液氨钢瓶可以在同库存放。()

错误

540、职业安全健康管理体系中管理方案目的是制定和实施职业安全健康计划，确保职业安全健康目标的实现。()

正确

541、乙炔压缩机中同乙炔接触的部件不允许用铜制成，因为可能产生具有爆炸危险的乙炔铜。()

正确

542、为了包装目的，根据危险货物的危险程度，将其划分为三个包装类别：如将氧化性物质、有机过氧化物分为了 I 类包装、II 类包装和III类包装。()

错误

543、直径大于 2.5m 的大型金属装置应有两处以上的接地点。()

正确

544、产生职业病危害的用人单位应当保障职业病防治所需的个体防护用品，不得挤占、挪用。()

错误

545、危险化学品仓库按其使用性质和经营规模分为特大型仓库、大型仓库、中型仓库、小型仓库四种类型。()

错误

546、当有人在半封闭容器内进行电焊作业时，严禁向内部送氧。()

正确

547、化学毒物引起的中毒往往是多器官、多系统的损害。()

正确

548、烟草粉尘与亚麻、谷物粉尘属同一种非导电性易燃粉尘。()

正确

549、对容易积存或被吸附的毒物如汞，可产生有毒粉尘飞扬的厂房，建筑物结构表面应符合有关卫生要求，防止沾积尘毒及二次飞扬。()

正确

550、气瓶充装单位应当向气体使用者提供符合安全技术规范要求的气瓶，对气体使用者进行气瓶安全使用指导，并按照安全技术规范的要求办理气瓶使用登记，及时申报定期检验。()

正确

551、对于混合物或合金，在急性毒性、皮肤或呼吸道敏感或特异性靶器官毒性出现在标签上时，标签上应当包括可能引起这些危险的主要成分。()

错误

552、高压易燃气体容易发生爆炸事故。()

正确

553、班组长全面负责本班组的安全生产工作，是安全生产法律、法规和规章制度的直接执行者。()

正确

554、易燃固体分为类别 1、类别 2 和类别 3。()

错误

555、进口的危险化学品的储存、使用、经营、运输、废弃处理的安全管理，依照《危险化学品安全管理条例》的规定执行。()

错误

556、工伤职工到签订服务协议医疗机构进行工伤康复的费用，符合规定的，从工伤保险基金支付。()

正确

557、按照《建筑设计防火规范》不燃烧物品，其火灾危险性为戊类。()

正确

558、G 型过氧化物没有划定的危险公示要素。()

正确

559、动火分析的取样点，应由动火分析人根据现场实际情况确定。()

错误

560、个人不得购买易制爆化学品。()

错误

561、在易燃易爆场所进行盲板抽堵作业时，作业人员应穿防静电工作服、工作鞋；距作业地点 30m 内不得有动火作业；工作照明应使用防爆灯具。()

正确

562、皮肤腐蚀危险化学品的安全标签使用“危险”作为信号词。()

正确

563、受限空间照明电压应小于等于 36V；在潮湿容器、狭小容器内作业电压应小于等于 24V。()

错误

564、社会保险行政部门对受理的事实清楚、权利义务明确的工伤认定申请，应当在 15 日内作出工伤认定的决定。()

正确

565、国家对第二类、第三类易制毒化学品的生产、经营实行备案证明管理。()

正确

566、吸入危害类别 1 与吸入危害类别 2 都使用代表健康危害的象形图。()

正确

567、《中华人民共和国职业病防治法》规定：用人单位应当建立、健全职业病防治责任制，加强对职业病防治的管理，提高职业病防治水平，对本单位产生的职业病危害承担责任。()

正确

568、 $\text{pH} \geq 10$ 且含量 $\geq 1\%$ 的碱属于（皮肤）类别 1。()

错误

569、化学品的危险特性尚未确定的，由国务院安全生产监督管理部门负责组织对该化学品的物理危险性、环境危害性、毒理特性进行鉴定。()

错误

570、生产、经营、储存、运输、使用危险化学品和处置废弃危险化学品的单位，其主要负责人对本单位危险化学品的安全负部分责任。（ ）

错误

571、受限空间作业中应定时监测，至少每 2h 监测一次，如监测分析结果有明显变化，则应加大监测频次。（ ）

正确

572、女职工禁忌从事每小时负重 6 次以上、每次负重超过 20 公斤的作业，或者间断负重、每次负重超过 25 公斤的作业。（ ）

正确

573、严重缺水时，如果立即上水就可能导致锅炉事故。（ ）

正确

574、运输剧毒化学品或者易制爆危险化学品途中需要较长时间停车，驾驶人员、押运人员应向停车所在地公安机关报告。（ ）

正确

575、压力管道系统吹扫时，吹扫的顺序应按主管、支管、疏排管依次进行。（ ）

错误

576、托运人托运危险化学品，无须向承运人说明运输的危险化学品的品名、数量、危害、应急措施等情况。（ ）

错误

577、产生静电最常见的方式是接触一分离起电。（ ）

正确

578、燃烧速率试验，除金属粉末之外的物质或混合物燃烧时间小于 60s。（ ）

错误

579、对于易燃气溶胶使用信号词“警告”。（ ）

正确

580、进行动火作业时，当被测气体或蒸气的爆炸下限小于 4%时，其被测浓度应不大于 0.2%（体积百分数）。（ ）

正确

581、在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的，视同工伤。（ ）

正确

582、在职业安全健康管理体系中绩效测量和监测中被动测量是一种预防机制。（ ）

错误

二、单选

1、确诊为职业病的，（ ）可以根据需要，向相关监管部门、用人单位提出专业建议。 A. 职业病诊断人员 B. 职业病诊断机构 C. 工伤保险部门

B

2、用于生产、储存危险化学品的建设项目，应当分别按照国家有关规定进行安全条件论证和（ ）。 A. 安全评价 B. 安全监察 C. 安全监控

A

3、《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备使用单位应当对其使用的特种设备进行经常性维护保养和（ ），并作出记录。 A. 定期检验 B. 定期自行检查 C. 维修

B

4、危险货物包装根据其内装物的危险程度划分，Ⅱ类包装是指（ ）。 A. 盛装具有较大危险性的货物 B. 盛装具有中等危险性的货物 C. 盛装具有较小危险性的货物

B

5、保障安全的因素有很多，人的（ ）是起决定作用的因素，包括人的安全意识、态度、知识、技能等。 A. 工作经验 B. 安全素质 C. 安全意识

B

6、《职业病危害项目申报办法》规定：（ ），责令限期改正，可以并处 5000 元以上 3 万元以下的罚款。 A. 用人单位未按照本办法规定及时、如实地申报职业病危害项目的 B. 用人单位有关事项发生重大变化，未按照本办法的规定申报变更职业病危害项目内容的 C. 经过职业病危害因素检测、评价，发现原申报内容发生变化的，

B

7、《常用化学品储存通则》规定，化学危险品入库时，应严格检验物品（ ）、包装情况、有无泄漏。 A. 名称、状态 B. 型号、规格 C. 质量、数量

C

8、在应急救援过程中，为了更好地维护危险区及其附近地区的（ ），还应及时利用通告、广播等形式将事故的有关情况及时及处置措施向群众通报，通过宣传教育，稳定群众情绪，严防由于群众恐慌或各种谣传引起社会混乱。 A. 社会秩序 B. 公共卫生 C. 公共环境

A

9、按照《防止静电事故通用导则》（GB12518-2006），在固态物料防护措施中，非金属静电导体或静电亚导体与金属导体相互连接时，其紧密接触的面积应大于（ ）cm²。 A. 15 B. 20 C. 25

B

10、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）标准不适用于（ ）。 A. 危险化学品的储存 B. 危险化学品的运输 C. 危险化学品的使用

B

11、作为危化品经营单位的工作人员，可从产品外包装上的安全标签中对化学品的危险性的作出初步的判断；如该化学品的信号词为“警告”，表明该化学品（ ）。 A. 极危险 B. 危险性一般 C. 危险性很小

B

12、生产经营单位（ ）采购和使用无安全标志的特种劳动防护用品，购买的特种劳动防护用品须经本单位的安全生产技术部门或者管理人员检查验收。 A. 特殊情况下可以 B. 可以 C. 不得

C

13、（ ）是指固体或液体物质（或物质混合物），自身能够通过化学反应产生气体，其温度、压力和速度高到能对周围造成破坏。 A. 爆炸品 B. 爆炸物 C. 易爆性商品

C

14、遇水放出易燃气体的物质能发生燃烧的条件是（ ）。 A. 被外部火源点燃 B. 受潮 C. 摩擦撞击

B

- 15、以下（ ）属于物理因素所致职业病。 A. 皮炎 B. 中暑 C. 溃疡
B
- 16、起重机械当载荷接近或达到额定起重量的（ ）时，超载限制器应能发出提示性报警信号。 A. 85% B. 100% C. 90%
C
- 17、爆炸现象的最主要特征是（ ）。 A. 温度升高 B. 压力急剧升高 C. 发热发光
B
- 18、国家标准《毒害性商品储存养护技术条件》（GB17916-2013）规定：毒害性商品货垛下应有防潮设施，垛底距地面距离不小于（ ）cm。 A. 15 B. 5 C. 50
A
- 19、由于一氧化碳具有（ ），所以很危险。 A. 易燃性 B. 压缩性 C. 密度与空气相近
A
- 20、避雷器并联在被保护设备或设施上，正常时处在（ ）的状态。 A. 不通或连通皆可 B. 不通 C. 连通
B
- 21、《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》规定：零售业务的店面内危险化学品的摆放应布局合理，（ ）不能混放。综合性商场（含建材市场）所经营的危险化学品应有专柜存放。 A. 所有物料 B. 不同商品 C. 禁忌物料
C
- 22、用人单位进行新建、改建、扩建、技术改造或者技术引进建设项目的，自建设项目竣工验收之日起（ ）日内进行申报变更职业病危害项目内容。 A. 10 B. 15 C. 30
C
- 23、职业病病人除依法享有工伤保险外，依照有关民事法律，尚有获得赔偿的权利的，有权向用人单位提出（ ）要求。 A. 赔偿 B. 补贴 C. 救济
A
- 24、一般事故隐患由生产经营单位（车间、分厂、区队等）的（ ）或有关人员立即组织整改。 A. 主要负责人 B. 负责人 C. 安全管理人员
B
- 25、《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》中规定：应定期评审应急救援预案，至少每（ ）评审修订一次。 A. 一年 B. 二年 C. 三年 D. 五年
C
- 26、在重氮化的生产过程中，若（ ）、亚硝酸钠的投料过快或过量，均会增加亚硝酸的浓度，加速物料的分解，产生大量的氧化氮气体，有引起着火爆炸的危险。 A. 反应温度过高 B. 反应温度过低 C. 压力过高
A
- 27、《中华人民共和国安全生产法》规定：生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品，未建立专门安全管理制度、未采取可靠的（ ）的，责令限期改正，可以处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。 A. 组织措施 B. 安全措施 C. 设备设施

B

28、氧气不属于（ ）。 A. 氧化性物质 B. 助燃物 C. 可燃物

C

29、容器内部有（ ）时，不得进行任何修理。 A. 压力 B. 温度 C. 杂质

A

30、按照应急预案层次，危险化学品预案是（ ）。 A. 综合预案 B. 专项预案 C. 现场预案

B

31、在易燃液态物料的混合过程中，易产生挥发性可燃蒸气，若搅拌速度（ ），易产生静电，发生火灾爆炸。 A. 过慢 B. 过快 C. 停止

B

32、《危险化学品安全管理条例》规定：未取得剧毒化学品道路运输通行证，通过道路运输剧毒化学品的；由（ ）责令改正，处5万元以上10万元以下的罚款；构成违反治安管理行为的，依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 A. 安监部门 B. 交通运输主管部门 C. 公安机关

C

33、《危险化学品安全管理条例》规定，卫生主管部门负责危险化学品（ ）的管理，负责组织、协调危险化学品事故受伤人员的医疗卫生救援工作。 A. 毒性鉴定 B. 物理危险性鉴定 C. 理化性质活性关系鉴定

A

34、安全生产的“五要素”是指安全文化、安全法制、（ ）、安全科技和安全投入。 A. 安全环境 B. 安全管理 C. 安全责任

C

35、电石和金属钠是（ ）。 A. 易燃固体 B. 自燃物品 C. 遇水放出易燃气体的物质

C

36、爆炸性危险环境中所选用的防爆电气设备的级别不应低于（ ）。 A. 该环境内爆炸性混合物的级别和组别 B. 该环境内爆炸性物质的类别 C. 电气设备的绝缘等级和接线组别

A

37、生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，责令限期改正，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得（ ）的罚款。 A. 一万元以上二万元以下 B. 二倍以上五倍以下 C. 十万元以上二十万元以下

B

38、在危险化学品储存中分离储存禁忌品间的距离（ ）m。 A. 7~10 B. 10~15 C. 15~20

A

39、根据《危险货物分类和品名编号》（GB6944-2012），不属于易燃液体的是：（ ）。 A. 闪点为 57℃的柴油 B. 含水 92%、闪点为 52℃的醇类 C. 闪点为 -25℃的汽油

B

40、第一类防雷建筑物防直击雷的措施主要是：应装设独立接闪杆或架空接闪线或网，架空接闪网的网格尺寸不应大于（ ）。 A. 5m×5m 或 6m×4m B. 10m

×10m 或 12m×8m C. 20m×20m 或 24m×16m

A

41、遇水放出易燃气体的物质除遇水能反应外，遇到（ ）也能发生反应，而且比遇到水反应更加剧烈，危险性更大。 A. 油 B. 盐 C. 酸

C

42、《仓库防火安全管理规则》规定，易自燃或者遇水分解的物品，必须在温度较低、通风良好和空气干燥的场所储存，并安装专用仪器定时检测，严格控制（ ）。 A. 温度与气压 B. 湿度与气压 C. 湿度与温度

C

43、在火灾中，由于毒性造成人员伤亡的罪魁祸首是（ ）。 A. 二氧化碳 B. 一氧化碳 C. 一氧化氮

B

44、在港口内储存危险化学品的企业，应当将安全评价报告以及整改方案的落实情况报（ ）行政管理部门备案。 A. 安全 B. 工商 C. 港口

C

45、《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予（ ），依照有关规章制度给予处分。 A. 罚款 B. 批评教育 C. 降级

B

46、手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于（ ）m；底部离地面高度不宜小于 0.08m。灭火器箱不得上锁。 A. 1.00 B. 1.50 C. 2.00

B

47、危险化学品事故应急救援是指危险化学品由于各种原因造成或可能造成众多人员伤亡及其他较大（ ）时，为及时控制危险源，抢救受伤人员，指导群众防护和组织撤离，清除危害后果而组织的救援活动。 A. 中毒事故 B. 社会危害 C. 环境污染

B

48、遇水放出易燃气体的物质灭火时可使用的灭火剂（ ）。 A. 干粉 B. 水 C. 泡沫

A

49、企业应自主开展安全生产标准化建设工作，成立由（ ）任组长的自评工作组。 A. 自评员 B. 安全管理人员 C. 主要负责人

C

50、《中华人民共和国特种设备安全法》规定，国家按照（ ）的原则对特种设备生产实行许可制度。 A. 分类管理 B. 分类监督管理 C. 分级管理

B

51、可燃物质不需火源的直接作用就能发生自行燃烧的最低温度称为（ ）。 A. 着火点 B. 闪燃 C. 自燃点

C

52、遇水放出易燃气体的物质除遇水能反应外，遇到（ ）也能发生反应，而且比遇到水反应更加剧烈，危险性更大。 A. 油 B. 盐 C. 酸

C

53、应急救援人员要通过考核证实能胜任所担任的（ ），才能上岗。 A. 应急

任务 B. 重要任务 C. 任务

A

54、《药品类易制毒化学品管理办法》规定,《购用证明》只能在有效期内()使用。《购用证明》不得转借、转让。购买药品类易制毒化学品时必须使用《购用证明》原件,不得使用复印件、传真件。 A. 一次 B. 两次 C. 多次

A

55、公安机关审查第一类易制毒化学品购买许可申请材料时,根据需要,可以进行实地核查。遇有()情形,应当进行实地核查。 A. 购买次数较频繁的 B. 个人购买的 C. 对购买单位提供的申请材料有疑问的

C

56、根据《消防安全标志设置要求》室外用标志杆固定的标志牌下边缘距地面的高度应大于()米。 A. 0.5 B. 1.2 C. 2.0

B

57、如果有化学品的安全技术说明书,您想了解该化学品对人体目标(靶)器官有什么危害,可参看说明书的第()部分。 A. 十一 B. 三 C. 十二

A

58、评估急性经口毒性的首选的试验动物是()。 A. 大鼠 B. 兔 C. 小鼠

A

59、生产经营单位的安全生产责任制的实质是()。 A. 安全生产,人人有责 B. 安全第一,预防为主 C. 管生产必须同时管安全

A

60、《危险化学品安全管理条例》规定,运输危险化学品,应当根据危险化学品的()采取相应的安全防护措施,并配备必要的防护用品和应急救援器材。 A. 危险特性 B. 理化性质 C. 健康危害

A

61、化学品安全技术说明书主要用途是()。 A. 指示产品用途 B. 传递安全信息 C. 商品品名标注

B

62、在工作时间和工作岗位突发疾病死亡或者在()小时之内经抢救无效死亡的,视同工伤。 A. 12 B. 24 C. 48

C

63、生产装置内露天布置的塔、容器等,当顶板厚度不小于()mm时,可不设避雷针保护,但应设防雷接地。 A. 4 B. 5 C. 6

A

64、工伤职工已经评定伤残等级并经劳动能力鉴定委员会确认需要生活护理的,从()按月支付生活护理费。 A. 工资 B. 工伤保险基金 C. 工伤保险费

B

65、根据国标《化学品分类和标签规范第 27 部分:吸入危害》(GB30000.27-2013),具有吸入危害的是()。 A. 汽油 B. 丙三醇 C. 盐酸

A

66、氢气系统吹洗置换,可以采用()置换法或注水排气法。 A. 一氧化碳 B. 氮气 C. 氧气

B

67、应急响应包括事故的报警与通报、人员紧急疏散、急救与医疗、消防和工程

抢险措施及（ ）。 A. 信息收集与应急决策 B. 应急队伍的建设 C. 事故损失评估

A

68、重复接地的主要安全作用是减轻零线断开或接触不良时电击的危险性和进一步降低接零设备上的（ ）。 A. 故障对地电压 B. 跨步电压 C. 零序电流

A

69、皮肤腐蚀危险化学品按其对皮肤腐蚀性的强弱可细分为（ ）个子类别。 A. 2 B. 3 C. 4

B

70、特种设备使用单位对在用特种设备应当至少每（ ）进行一次自行检查，并作出记录。 A. 年 B. 月 C. 半年

B

71、职业病是指劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害（ ）而引起的疾病。 A. 因素 B. 物质 C. 环境

A

72、凡是炸药，百分之百都是（ ）燃物质。 A. 易 B. 可 C. 不

A

73、盛装液化气体的容器泄漏着火后，如果发现漏口非常大，根本无法堵漏，应采取（ ）的措施。 A. 冷却着火容器及其周围容器和可燃物品，控制着火范围，直到燃气燃尽 B. 想方设法堵漏，否则其余措施都无用 C. 用点火棒将泄漏处点燃，使其保持稳定燃烧

A

74、属于 B 类火灾的是（ ）火灾。 A. 固体物质 B. 可熔化的固体物质 C. 烹饪器具内的烹饪物（如植株油脂）

B

75、硫化氢防护安全管理规定（试行）》规定：在可能有硫化氢泄漏的工作场所使用的固定式和便携式硫化氢监测报警仪，其低位报警点均应设置在（ ）mg/m³，高位报警点均应设置在（ ）mg/m³。 A. 10、20 B. 30、45 C. 10、50

C

76、根据《山东省工伤保险条例》规定，工伤职工与用人单位解除或者终止劳动合同时，距法定退休年龄 5 年以上的，一次性工伤医疗补助金和一次性伤残就业补助金全额支付；距法定退休年龄不足 5 年的，每减少 1 年一次性伤残就业补助金递减（ ）。 A. 10% B. 20% C. 30%

C

77、生产经营单位拒绝、阻碍负有安全生产监督管理职责的部门依法实施监督检查的，责令改正；（ ）；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。 A. 拒不改正的，处五万元以上十万元以下的罚款 B. 拒不改正的，处二万元以上二十万元以下的罚款 C. 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款

B

78、《监控化学品管理条例》规定，进口（ ）监控化学品，由被指定单位向国家履行《禁止化学武器公约》事务主管部门提出申请，经审查后，报国务院审批，被指定单位凭国务院批准文件向外经贸部申领进口许可证。 A. 第一类 B. 第二类 C. 第三类

A

79、液体发生闪燃的最低温度称为闪点；闪点越低，（ ）的危险性越大。 A. 燃爆 B. 挥发 C. 中毒

A

80、易燃液体在运输、泵送、灌装时要有良好的（ ）装置，防止静电积聚。 A. 接地 B. 防火 C. 监测

A

81、慢性三硝基甲苯（TNT·梯恩梯）中毒的主要临床表现之一为中毒性（ ）。 A. 肺炎 B. 肝炎 C. 肾炎

B

82、评估急性吸入毒性的首选的试验动物是（ ）。 A. 大鼠 B. 兔 C. 小鼠

A

83、《中华人民共和国职业病防治法》规定：用人单位的主要负责人和（ ）应当接受职业卫生培训，遵守职业病防治法律、法规，依法组织本单位的职业病防治工作。 A. 销售人员 B. 安全生产管理人员 C. 职业卫生管理人员

C

84、静电最为严重的危险是（ ）。 A. 妨碍生产 B. 静电电击 C. 引起爆炸和火灾

C

85、（ ）负责废弃危险化学品处置的监督管理。 A. 安监部门 B. 环境保护主管部门 C. 质监部门

B

86、B、C类严重危险级火灾场所，推车式灭火器最大保护距离为（ ）m。 A. 6 B. 9 C. 18

C

87、危险化学品的装卸作业必须在（ ）的现场指挥下进行。 A. 作业班长 B. 装卸管理人员 C. 仓库主任

B

88、衡量可燃性液体火灾危险性大小的主要参数是（ ）。 A. 沸点 B. 闪点 C. 燃点

B

89、液氨作业场所应设置洗眼器、淋洗器等安全卫生防护设施，洗眼器、淋洗器防护半径不宜大于（ ）m。 A. 15 B. 20 C. 25

A

90、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》规定：（ ）负责对重大危险源进行安全评估并确定重大危险源等级。 A. 安监部门 B. 安全评价机构 C. 危险化学品单位

C

91、在应急救援过程中，对沾有毒害物品的人员要在警戒区出口处（ ），进入安全区后再做进一步检查，造成伤害的要尽快进行救护。 A. 实施洗消 B. 进行登记 C. 进行转移

A

92、《药品类易制毒化学品管理办法》规定，药品类易制毒化学品生产企业、经营企业应当于每月10日前，向所在地县级食品药品监督管理部门、公安机关及

中国麻醉药品协会报送上月药品类易制毒化学品生产、()情况。A. 销售 B. 经营和库存 C. 库存

B

93、评估急性经皮 LD50 的试验数据,可参考()的试验数据。A. 豚鼠 B. 兔 C. 小鼠

B

94、用人单位对职业病诊断、鉴定仲裁裁决不服的,可以在职业病诊断、鉴定程序结束之日起()日内依法向人民法院提起诉讼;诉讼期间,劳动者的治疗费用按照职业病待遇规定的途径支付。A. 十五 B. 三十 C. 六十

A

95、油品装入车船,在运输过程中因震荡、冲击所产生的静电,大都积聚在()。

A. 油品下部中 B. 油品中部中 C. 油面漂浮物上

C

96、应急救援专家组的主要职责是()。A. 协调事故应急救援期间各个机构的运作 B. 对潜在重大危险评估应急资源的配备,事态及发展趋势的预测,应急力量的重新调整和部署等行动提出决策性建议 C. 尽可能、尽快的控制并消除事故,营救受害人员

B

97、所谓自燃点是指物质在没有火源的作用下,在空气或氧气中被加热而引起燃烧()的最低温度。A. 爆炸 B. 蒸发 C. 升华

A

98、《危险化学品安全管理条例》规定,生产、储存危险化学品的单位应对其铺设的危险化学品管道设置明显的标志,对危险化学品管道()。A. 隐患排查 B. 检验、检测 C. 定期检查、检测

C

99、事故隐患排除前或排除过程中无法保证安全的,应当从危险区域内撤出作业人员,并疏散()设置警戒标志,暂时停产停业或者停止使用。A. 居民 B. 社区群众 C. 可能危及的其他人员

C

100、《危险化学品安全管理条例》规定,公安部门负责危险化学品的()管理。A. 日常监督 B. 综合监督 C. 公共安全

C

101、以下不属于职业健康监护的基本内容的是()。A. 职业病的治疗 B. 定期职业健康体检 C. 建立健康监护档案

A

102、生产经营单位制定的应急预案应当至少每()年修订一次。A. 5 B. 4 C. 3

C

103、硫化氢是一种无色、具有()的气体。A. 刺激性味道 B. 腐臭蛋味 C. 异味

B

104、生产经营单位必须保证上岗的从业人员都经过(),否则,生产经营单位要承担法律责任。A. 安全生产教育 B. 安全技术培训 C. 安全生产教育和培训

C

105、一般情况下杂质会（ ）静电的趋势。 A. 增加 B. 降低 C. 不影响

A

106、生产经营单位安排从业人员进行安全培训期间，应当（ ）。 A. 支付工资和必要的费用 B. 支付工资以外的费用 C. 支付培训相关的费用

A

107、液氯及液氨的装卸应有防止污染环境的措施。液氯装卸严禁采用（ ）。

A. 紫铜管 B. 铜管 C. 橡胶管

C

108、甲烷与（ ）能形成爆炸性混合物。 A. 水蒸气 B. 二氧化碳 C. 空气

C

109、在开停工、检修过程或在事故状态下，可能有可燃液体泄漏、漫流的设备区周围，应设置不低于（ ）mm的围堰和导液设施。 A. 50 B. 100 C. 150

C

110、强腐蚀液体的排液阀门，宜设（ ）。 A. 单阀 B. 球阀 C. 双阀

C

111、危险化学品安全技术的主要措施有（ ）。 A. 治疗措施、消防措施、泄露应急处理、操作处置与储存、设备控制、设备防护 B. 急救措施、消防措施、泄露应急处理、操作处置与存储、接触控制、个体防护 C. 急救措施、消防措施、泄露应急处理、操作处置与储存、接触控制、设备防护

B

112、各专设的静电接地端子电阻不应大于（ ） Ω 。 A. 100 B. 80 C. 120

A

113、在易燃易爆系统抽加盲板时，还要保持系统（ ），防止空气吸入。 A. 无压力 B. 微正压 C. 负压

B

114、氯酸盐类、高锰酸盐、亚硝酸盐、过氧化钠、（ ）等应分别专库储存。 A. 乙二醇 B. 过氧化氢 C. 柴油

B

115、用人单位应当按照规定对从事使用高毒物品作业的劳动者进行（ ）。用人单位应当为从事使用高毒物品作业的劳动者提供岗位津贴。 A. 隔离保护 B. 定岗 C. 岗位轮换

C

116、企业安全生产标准化工作实行企业（ ）的方式。 A. 自主评定、外部评审 B. 自主评定、内部评审 C. 外部辅导、自主评定

A

117、有关单位应当为专业救援人员购买（ ）保险，配备必要的防护装备和器材，减少应急救援人员的人身风险。 A. 财产 B. 人身意外伤害 C. 平安

B

118、在火灾中，造成人员伤亡的物质主要是（ ）。 A. 二氧化碳 B. 一氧化碳 C. 氮氧化物

B

119、储存毒害品的库区和库房内要经常保持整洁。对散落的毒品、易燃、可燃物品和库区的杂草及时清除。用过的工作服、手套等用品必须放在库外（ ）。

A. 更衣室 B. 垃圾桶 C. 安全地点

C

120、安全生产标准化证书和牌匾由（ ）统一监制，统一编号。 A. 国家安全监管总局 B. 省安全监管局 C. 市安监局

A

121、遇水放出易燃气体的物质电石为（ ）类包装。 A. I B. II C. III

A

122、由职业病危害因素所引起的疾病称之为职业病，由国家主管部门公布的职业病目录所列的职业病称（ ）职业病。 A. 法定 B. 重度 C. 劳动

A

123、危险货物运输包装应结构合理，具有一定强度，（ ）要好。 A. 材料质量 B. 防护性能 C. 外观设计

B

124、氯气是（ ）的剧毒气体。 A. 还原性很强 B. 氧化性很强 C. 惰性

B

125、固体氢氧化钠为（ ）类包装。 A. I B. II C. III

B

126、灭火器的原理是阻止火焰的（ ）。 A. 扩大 B. 传播 C. 温度

B

127、危险化学品登记实行企业申请、两级审核、统一发证、（ ）的原则。 A. 分级管理 B. 定期换证 C. 复审

A

128、某危险物品的大鼠经口急性毒性半数致死量为 100mg/Kg，该危险货物为（ ）类包装。 A. I B. II C. III

C

129、乙炔瓶的定期检验，每 3 年进行一次，库存或停用周期超过（ ）年的乙炔瓶，启用前应进行检验。 A. 1 B. 2 C. 3

C

130、《气瓶安全技术监察规程》(TSGR0006-2014)第 7. 4. 1. 1 条规定，盛装惰性气体的气瓶，每（ ）年检验一次。 A. 1 B. 3 C. 5

C

131、一般来说，可燃物中（ ）的火灾危险性较小。 A. 气体 B. 液体 C. 固体

C

132、按照《化学品安全技术说明书编写规定》的要求，化学品主要成分为（ ），要填写有害组分的品名和浓度范围。 A. 混合物 B. 物质 C. 有机物

A

133、《化学品分类和标签规范第 7 部分：易燃液体》(GB30000. 7-2013)规定：易燃液体的闪点应等于或低于（ ）℃。 A. 60 B. 93 C. 61

B

134、液化气汽车罐车属于（ ）压力容器。 A. 一类 B. 二类 C. 三类

C

135、安全距离是指有关规程明确规定的、必须保持的带电部位与地面、建筑物、人体、其他设备之间的（ ）电气安全空间距离。 A. 最小 B. 最大 C. 最安

全

A

136、《中华人民共和国安全生产法》规定：有关生产经营单位应当按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善（ ）。 A. 安全生产条件 B. 职工生活水平 C. 自动化程度

A

137、《中华人民共和国职业病防治法》规定：职业健康检查应当由省级以上人民政府（ ）部门批准的医疗卫生机构承担。 A. 安全生产监督管理 B. 卫生行政 C. 公安

B

138、某危险化学品具有以下三个危险性：易燃液体第 4 类、经口急性毒性第 5 类、经皮急性毒性第 2 类，该危险化学品的安全标签中的象形图有（ ）个。 A. 1 B. 2 C. 3

A

139、危险化学品生产企业进行生产前，应当依照《安全生产许可证条例》的规定，取得（ ）。 A. 工业产品生产许可证 B. 危险化学品安全生产许可证 C. 危险化学品生产企业登记证

B

140、腐蚀性商品的大箱（内装坛、桶）堆垛高度应控制在不应超过（ ）m。 A. 1 B. 1.5 C. 3

B

141、对使用有毒物品作业的用人单位职业卫生安全许可证条件保持情况的监督检查属于（ ）监督检查。 A. 日常 B. 举报 C. 专项

C

142、《硫化氢防护安全管理规定（试行）》规定：在硫化氢浓度大于（ ）mg/m³或发生介质泄漏、浓度不明的区域内应使用正压式呼吸保护器具，供气装置的吸风口应置于上风侧。 A. 20 B. 15 C. 50

B

143、电伤是由电流的（ ）、化学效应或机械效应对人体构成的伤害。 A. 磁效应 B. 热效应 C. 场效应

B

144、压缩气体和液化气体必须与爆炸物品、氧化性物质、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物质（ ）。 A. 隔离储存 B. 隔开储存 C. 分开储存

A

145、从事使用高毒物品作业的用人单位应当设置（ ），并设置清洗、存放或者处理从事使用高毒物品作业劳动者的工作服、工作鞋帽等物品的专用间。 A. 休息室 B. 卫生间 C. 淋浴间和更衣室

C

146、《工业企业设计卫生标准》中规定当（ ）仍不能满足卫生要求时，应采用其他通风、除尘方式。 A. 通风除尘 B. 密闭罩 C. 湿式作业

C

147、下列化学品中，属于皮肤腐蚀物的是（ ）。 A. 硫酸钠 B. 氢氧化钠 C. 氯化钠

B

148、《中华人民共和国职业病防治法》规定，国家对特种设备实行（ ）管理。

A. 安全 B. 特种 C. 目录

C

149、《有毒作业场所危害程度分级》（AQ/T4208-2010）将有毒作业场所危害程度划分为三级：（ ）。 A. 一级、二级、三级 B. I级、II级、III级 C. 0级、I级、II级

C

150、作为危化品经营单位的工作人员，可从产品外包装上的安全标签中对化学品的危险性的作出初步的判断；如化学品的危险性短语有“易燃液体和蒸气”，可推测出该化学品：（ ）。 A. 闪点小于 23℃且初沸点不大于 35℃ B. 闪点小于 23℃且初沸点大于 35℃ C. 闪点不小于 23℃且不大于 60℃

C

151、《危险化学品安全管理条例》规定：国家对危险化学品的（ ）实行统筹规划、合理布局。 A. 生产、经营 B. 生产、储存 C. 运输、储存

B

152、事故应急救援预案，其根据实际情况预计未来可能发生事故，预先制定的事故应急救援对策，它是为在事故中保护人员和设施的安全而制定的（ ）。

A. 行动计划 B. 疏散方案 C. 救援措施

A

153、根据固定式压力容器安全技术检查规程中规定，下列不属于压力容器主要受压元件的是（ ）。 A. 液位计。 B. 设备法兰。 C. 封头。

A

154、运输危险化学品车辆左前方必须悬挂黄底黑字（ ）字样的信号旗。 A.“危险品” B.“危险化学品” C.“化学品”

A

155、按照《腐蚀性商品储存养护技术条件》（GB17915-2013），（ ）是指通过化学作用，使生物组织接触时会造成严重损伤，或在渗漏时会严重损害甚至毁坏其他货物或运载工具的物质。 A. 金属腐蚀物 B. 腐蚀性商品 C. 腐蚀性物质

B

156、在同一建筑物或同一区域内，用隔板或墙，将禁忌物料分开的储存方式叫（ ）。 A. 隔离储存 B. 隔开储存 C. 分离储存

B

157、蒸汽机车在吊车作业中，应根据性质，对装载（ ）的车辆，必须挂不少于两节的隔离车，并严禁溜放。 A. 易燃易爆物品 B. 氧化性物质 C. 易碎物品

A

158、根据《氢气使用安全技术规程》（GB4962-2008）氢气储存容器周围环境温度不宜超过（ ）℃，储存场所及周围应设计安装消防水系统。 A. 30 B. 50 C. 70

B

159、用人单位按照职业病防治要求，用于预防和治理职业病危害、工作场所卫生检测、健康监护和职业卫生培训等费用，支出方式为（ ）。 A. 在生产成本中据实列支 B. 国家和企业共同负担 C. 企业和受益员工共同负担

A

160、职业卫生监督管理工作是强化企业职业病防治的一项重要工作，是督促企业落实各项职业卫生法律法规，降低职业病危害程度，减少职业病发病率的（ ）。

A. 唯一途径 B. 根本手段 C. 有效手段

C

161、对产生严重职业病危害的作业岗位，应当在其醒目位置，设置（ ）。 A. 标语和口号 B. 警示标识和中文警示说明 C. 卫生设施

B

162、《危险化学品安全管理条例》规定：通过道路运输危险化学品的，（ ）应当委托依法取得危险货物道路运输许可的企业承运。 A. 供货人 B. 收货人 C. 托运人

C

163、《危险化学品安全管理条例》规定：生产、储存危险化学品的单位，应当在其作业场所设置（ ）装置，并保证处于适用状态。 A. 通风、防爆 B. 通信、报警 C. 通风、报警

B

164、职业病危害是指对从事职业活动的劳动者可能导致（ ）的各种危害。 A. 职业病 B. 职业禁忌症 C. 职业伤害

A

165、爆炸危险场所使用的低压电缆和导线的额定电压不得低于（ ）V。 A. 400 B. 500 C. 800

B

166、占地面积大于 300m² 的仓库安全出口不应少于（ ）个。 A. 4 B. 2 C. 3

B

167、特种设备，是指对人身和财产安全有较大危险性的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆，以及法律、行政法规规定适用本法的其他特种设备。特种设备销售单位应当建立（ ）。 A. 特种设备检查验收记录制度 B. 特种设备销售记录制度 C. 特种设备检查验收和销售记录制度

C

168、《中华人民共和国安全生产法》规定，在安全生产工作中，工会（ ）。 A. 有权依法参加事故调查 B. 无权干涉建设项目的“三同时” C. 既和有关部门密切配合，又要独立自主，依法开展群众监督工作

A

169、《硫化氢防护安全管理规定（试行）》规定：硫化氢浓度超过（ ）mg/m³ 的油气井站应设置容易发生硫化氢中毒的危险点源图和紧急撤离路线图。 A. 5 B. 10 C. 15

C

170、危险物品的象形图由（ ）构成。 A. 符号、背景两部分 B. 符号、背景、数字三部分 C. 符号、背景、文字说明、数字四部分

B

171、自然接地电阻不得超过（ ）Ω，超过时，应采用人工接地极。 A. 4 B. 5 C. 7

A

172、下列（ ）是构成雷电的基本条件。 A. 云层带电量 B. 带电积云 C. 大地突出物形状

B

173、动脉出血时的止血方法是（ ）。 A. 压住比伤口距离心脏更远部位的动脉 B. 压住比伤口距离心脏更近部位的动脉 C. 压住伤口部位

B

174、腐蚀性商品入库商品应附有产品检验合格证和安全技术说明书。进口商品还应有（ ）或其他说明。 A. 出口国的安全技术说明书 B. 产品质量检测报告 C. 中文安全技术说明书

C

175、将纯度较低的危险化学品提纯至纯度较高的危险化学品，并对外出售的企业，属于危险化学品（ ）企业。 A. 使用 B. 生产 C. 经营

B

176、有机过氧化物按其危险性的大小划分为（ ）类。 A. 6 B. 7 C. 8

B

177、在应急救援过程中，组织群众撤离危险区域时，应选择合理的（ ），避免横穿危险区域。 A. 撤离时间 B. 撤离路线 C. 撤离地点

B

178、在易燃易爆场所穿（ ）最危险。 A. 布鞋 B. 胶鞋 C. 带铁钉鞋

C

179、我国作业场所职业卫生的监督检查工作由（ ）负责，职业卫生法律法规、标准的拟定，职业病预防、保健、检查和救治的规范工作由卫生计生委负责。 A. 卫生计生委、中国疾病预防控制中心 B. 卫生计生委、国家标准委员会 C. 安全生产监督管理部门

C

180、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》规定，特种作业操作证需要复审的，应当在期满前（ ）内，由申请人或者申请人的用人单位向原考核发证机关或者从业所在地考核发证机关提出申请 A. 60 日 B. 75 日 C. 90 日

A

181、根据《关于进一步明确职业卫生监管职责分工的通知》（鲁编办〔2012〕142号），山东省用人单位职业卫生监督检查工作由（ ）负责。 A. 省疾病预防控制中心 B. 省卫生厅 C. 省安全生产监督管理部门

C

182、危险化学品仓库的保管员应经过岗前和定期培训，持证上岗，做到一日两检，并做好检查记录。检查中发现危险化学品存在（ ）等问题应及时通知货主或有关部门，采取应急措施解决。 A. 堆码不整 B. 包装破损 C. 安全标签脱落

B

183、根据《危险货物分类和品名编号》（GB6944-2012），危险货物共分为（ ）个类别。 A. 7 B. 8 C. 9

C

184、在有剧烈振动的地方应选用（ ）。 A. 多股铜芯软线 B. 多股铝芯电缆 C. 钢芯铝绞线

A

185、建设单位在可行性论证阶段应当向安全生产监督管理部门提交（ ）。 A. 职业病危害预评价报告 B. 可行性报告 C. 职业病情况报告

A

186、中央企业、省属企业及其所属用人单位的职业病危害项目，向其所在地（ ）人民政府安全生产监督管理部门申报。 A. 省级 B. 设区的市级 C. 县级

B

187、《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》规定，危险化学品仓库按其使用性质和经营规模分为三种类型：小型仓库、中型仓库、大型仓库。库房面积为8000m²的属于（ ）。 A. 小型仓库 B. 中型仓库 C. 大型仓库

B

188、在职业病危害因素中，高温、辐射、噪音属于（ ）。 A. 化学因素 B. 物理因素 C. 生物因素

B

189、石油化工产品按火灾危险性分类可分为（ ）。 A. 甲类、乙类 B. 甲类、乙类、丙类 C. 甲类、乙类、丙类、丁类、戊类

C

190、根据闪点，无水乙醇属于易燃液体第（ ）类。 A. 1 B. 2 C. 3

B

191、《危险化学品安全管理条例》规定：进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业，施工单位应当在开工的（ ）前书面通知管道所属单位，并与管道所属单位共同制定应急预案，采取相应的安全防护措施。 A. 10日 B. 15日 C. 7日

日

C

192、《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于（ ）导致的后果承担责任。 A. 安全生产所必需的资金投入不足 B. 设备隐患 C. 人员技术水平不高

A

193、在制冷系统中，如存在空气等不凝性气体时，使压缩机和排气温度升高，冷凝压力升高会导致压缩机排气温度（ ），这样导致压缩机润滑恶化，影响压缩机正常工作等。 A. 时高时低 B. 不变 C. 升高

C

194、事故发生后，首先要做好（ ），在医护人员到达时，要听从医护人员的指挥，采取切实可行的救助办法，以达到减少人员伤亡的目的。 A. 自救 B. 互救 C. 自救、互救

C

195、根据我国职业病分类和目录，（ ）以上的职业病都是由呼吸危害导致的。 A. 20% B. 30% C. 60%

C

196、只能在不缺氧的工作环境和低浓度毒物污染环境中使用（ ）呼吸器。 A. 过滤式 B. 隔离式 C. 自给式

A

197、下列化学品管理适用于《危险化学品安全管理条例》的有（ ）。 A. 属于危险化学品的农药 B. 丙三醇 C. 放射性物质

A

198、一般将报警浓度定位气体爆炸下限的（ ）。 A. 21% B. 25% C. 27%

B

199、海因里希对 5000 多起伤害事故案例进行了详细调查研究后得出海因里希法则，事故后果为严重伤害、轻微伤害和无伤害的事故件数之比为（ ）。A. 1:29:300 B. 1:10:300 C. 1:10:100

A

200、不得安排怀孕的女职工在（ ）℃以上的高温天气露天作业及温度在 33℃以上的工作场所作业，不得安排未成年工在 35℃以上的高温天气露天作业及《高温作业分级》国家标准中第三级以上的高温工作场所作业。 A. 35 B. 33 C. 25

A

201、可吸入性粉尘的粒径是（ ）。 A. 1-5 毫米 B. 1-5 微米 C. 1-5 纳米

B

202、国家标准《安全色》中规定，安全色为（ ）四种颜色。 A. 红、青、黄、绿 B. 红、蓝、黑、绿 C. 红、蓝、黄、绿

C

203、《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备使用单位应当在特种设备（ ）内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。 A. 投入使用前三十日 B. 投入使用后三十日 C. 投入使用前或者投入使用后三十日

C

204、所谓缺氧环境，通常是指空气中氧气的体积浓度低于（ ）。 A. 14% B. 16% C. 18%

C

205、我国卫生计生委公布的法定职业病中有（ ）种尘肺病。 A. 13 B. 10 C. 8

A

206、根据固定式压力容器安全技术检查规程中规定，低压压力容器的设计压力范围为（ ）。 A. $0.1\text{MPa} \leq P < 1.6\text{MPa}$ B. $1.6\text{MPa} \leq P < 10\text{MPa}$ C. $10\text{MPa} \leq P < 100\text{MPa}$

A

207、《中华人民共和国特种设备安全法》规定，国家对特种设备的生产、经营、使用，实施（ ）安全监督管理。 A. 分类的 B. 全过程的 C. 分类的、全过程的

C

208、国家标准《毒害性商品储存养护技术条件》（GB17916-2013）规定：毒害性商品出库应坚持（ ）的原则。 A. 进出随机 B. 先进后出 C. 先进先出

C

209、易燃气体不得与助燃气体、剧毒气体（ ）。 A. 隔离储存 B. 同储 C. 分库储存

B

210、危险化学品废弃物处理，说法正确的是（ ）。 A. 在危险化学品储存区域内堆积，等待量大时处理 B. 泄漏或渗漏危险品的包装容器应迅速移至安全区域 C. 必须转移到废品回收站

B

211、在灭火和抢救时，应站在（ ），佩戴防毒面具或自救式呼吸器。 A. 上风位 B. 下风位 C. 侧风位

A

212、如果有化学品的安全技术说明书，您想查找该化学品的通用运输名称及联合国危险货物编号（UNNO.），可参看说明书的第（ ）部分。 A. 二 B. 三 C. 十四

C

213、根据国家标准《化学品分类和标签规范第 28 部分：对水生环境的危害》（GB30000. 28-2013），水生毒性分为急性水生毒性和慢性水生毒性共（ ）个类别。 A. 2 B. 5 C. 7

C

214、危险化学品的象形图作用黑色符号加（ ）背景，红框要足够宽，以便醒目。 A. 白色 B. 红色 C. 黄色

A

215、用人单位与劳动者订立劳动合同时，应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并（ ），不得隐瞒或者欺骗。 A. 取得劳动者口头认可 B. 在劳动合同中写明 C. 作好告知记录

B

216、按照系统安全工程的观点，安全是指系统中人员免遭（ ）的伤害。 A. 事故 B. 不可承受风险 C. 有害因素

B

217、《危险化学品安全管理条例》规定：新建、改建、扩建储存、装卸危险化学品的港口建设项目，由（ ）按照国务院交通运输主管部门的规定进行安全条件审查。 A. 安监部门 B. 交通主管部门 C. 港口行政管理部门

C

218、锅炉蒸发量的大小，主要取决于（ ）的大小。 A. 受热面 B. 受热量 C. 受热时间

A

219、粉尘对人造成的危害很大，特别是（ ）尚无根治性治疗办法。 A. 关节炎 B. 尘肺病 C. 神经炎

B

220、应急救援预案要有权权威性，各级应急救援组织应（ ），通力协作。 A. 职务明确 B. 职责明确 C. 统一行动

B

221、在不大于规定充装量的条件下，液化石油气储罐的压力随（ ）变化而变化。 A. 充装量 B. 储存温度 C. 输送设备的压力

B

222、连续出现或长期出现爆炸性粉尘的环境区域属于（ ）区。 A. 0 B. 10 C. 21

B

223、下列不属于工伤的是（ ）。 A. 违反治安管理伤亡的 B. 在工作期间和场所内，因工作原因受到事故伤害的 C. 患职业病的

A

224、在应急救援过程中，社会援助队伍到达企业时，指挥部要派人员引导并告知（ ）。 A. 生产注意事项 B. 安全注意事项 C. 安全规章制度

B

225、如果有化学品的安全技术说明书，您想知道化学品毒性、致癌性、生殖毒性等方面的内容应看说明书的第（ ）部分。 A. 十一 B. 十二 C. 十三

A

226、扑救危险化学品火灾是一项极其重要而又非常危险的工作，只要平时熟悉和掌握这类物品的主要（ ）及其相应的灭火方法，才能在扑救各类危险化学品火灾中百战不殆。 A. 燃爆原理 B. 危险特性 C. 化学成分

B

227、根据国标《化学品分类和标签规范第8部分：易燃固体》(GB30000.8-2013)，易燃固体可分为（ ）。 A. 一个类别 B. 二个类别 C. 三个类别

B

228、《建筑设计防火规范》规定，同一座仓库或仓库的任一防火分区内储存不同火灾危险性物品时，该仓库或防火分区的火灾危险性应按其中火灾危险性（ ）类别确定。 A. 最小 B. 平均 C. 最大

C

229、运输危险化学品必须配备必要的（ ）。 A. 应急处理器材 B. 通讯工具 C. 生活用品

A

230、易燃液体是在常温下极易着火燃烧的液态物质，这类物质大都是（ ）。 A. 无机化合物 B. 有机化合物 C. 混合化合物

B

231、《危险化学品安全管理条例》规定：通过内河运输国家规定禁止通过内河运输的（ ）以及其他危险化学品的；由交通运输主管部门责令改正，处10万元以上20万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得；拒不改正的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 A. 易制爆危险化学品 B. 易制毒化学品 C. 剧毒化学品

C

232、《易制毒化学品购销和运输管理办法》规定：违反规定购买易制毒化学品，未经许可或者备案擅自购买易制毒化学品的；公安机关应当没收非法购买的易制毒化学品，对（ ）处非法购买易制毒化学品货值十倍以上二十倍以下的罚款，货值的二十倍不足一万元的，按一万元罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 A. 供货方 B. 承运方 C. 购买方

C

233、《中华人民共和国安全生产法》规定，下列选项中，不属于生产经营单位主要负责人的安全生产工作主要职责的是（ ）。 A. 保证本单位安全生产投入的有效实施 B. 组织搞好本单位从业人员的文化娱乐 C. 及时、如实报告生产安全事故

B

234、国家标准《毒害性商品储存养护技术条件》(GB17916-2013)规定：对于易潮解的毒害性商品，库房相对湿度应控制在（ ）%以下。 A. 70 B. 80 C. 85

B

235、《危险化学品安全管理条例》规定：依法设立的危险化学品生产企业，必须向国务院质检部门申请领取危险化学品（ ）。 A. 经营许可证 B. 安全许可证 C. 生产许可证

C

236、《易制毒化学品购销和运输管理办法》规定：（ ）人违反规定运输易制毒化学品，与易制毒化学品运输许可证或者备案证明载明的品种、数量、运入地、

货主及收货人、承运人等情况不符的，公安机关应当责令停运整改，处五千元以上五万元以下罚款。 A. 发货 B. 承运 C. 购货

B

237、企业所设置的“安全生产管理机构”是指（ ）。 A. 专门负责安全生产管理的职能部门 B. 安全生产委员会或安全生产领导小组 C. 生产管理或技术管理机构

A

238、特种设备出现故障或者发生异常情况，（ ）应当对其进行全面检查，消除事故隐患后，方可重新投入使用。 A. 使用单位 B. 生产单位 C. 检验单位

A

239、按照《石油与石油设施雷电安全规范》（GB15599-2009），预防雷电危害的技术措施中对于非金属储罐，独立避雷针与被保护物的水平距离不应小于（ ）m，应设独立接地装置，其冲击接地电阻不应大于10欧姆。 A. 1 B. 3 C. 5

B

240、职工认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，正确处理的做法是（ ）。 A. 由用人单位承担举证责任 B. 按照“谁主张，谁举证”的原则，由职工承担举证责任 C. 如果由职工承担举证责任，对职工有利

A

241、用金属屋面作接闪器时，金属板之间的搭接长度不得小于（ ）mm。 A. 50 B. 100 C. 150

B

242、下列说法正确的是（ ）。 A. 大型仓库指库房或货场总面积大于9000平方米 B. 中型仓库指库房或货场总面积在400-9000平方米 C. 大型仓库指库房或货场总面积大于8000平方米

A

243、加压气体仓库应阴凉通风，库温不易超过（ ）℃。 A. 20 B. 30 C. 40

B

244、甲、乙、丙类液体仓库应设置防止（ ）的设施。 A. 隔油 B. 水浸渍 C. 液体流散

C

245、《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的（ ）有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，有权对本单位的安全生产工作提出建议。 A. 从业人员 B. 安全管理负责人 C. 主要负责人

A

246、化工检修时，对槽、罐、塔、釜、管线等设备容器内存留易燃、易爆、有毒有害介质的，其出入口或与设备连接处应（ ）进行隔离，并挂上警示牌。 A. 关闭阀门 B. 吹扫 C. 加装盲板

C

247、运输危险化学品的车辆的车顶灯和车尾部必须悬挂的标志文字是（ ）。

A. 注意安全 B. 危险品 C. 保持车距

B

248、多数油品温度越低，产生静电越少，但（ ）例外。 A. 汽油 B. 煤油 C. 柴油

C

249、锅炉（ ）适用长期停炉（一般超过 1 个月以上）。 A. 压力保养 B. 干法保养 C. 湿法保养

B

250、根据国家《职业性接触毒物危害程度分级》，一氧化碳属于（ ）危害毒物。 A. 极度 B. 高度 C. 中度

B

251、粉尘的理化特性不同，造成人体危害的性质和程度（ ），发生致病作用的潜伏期等也不相同。 A. 不同 B. 相同 C. 类同

A

252、输送固态物料的管道，操作中要严格控制（ ），防止造成的沉积和堵塞。管道应密封严密，防止因泄漏造成粉尘飞扬。 A. 温度 B. 流速 C. 压力

B

253、针对应急预案中全部或大部分应急响应功能，检验、评价应急组织应急行动能力的演练活动叫（ ）。 A. 桌面演习 B. 全面演习 C. 功能演习

B

254、生产经营单位建立安全生产责任制的总体要求是：横向到边、纵向到底。横向到边是指（ ）。 A. 所有职能部门都有相应的安全生产责任 B. 从主要负责人到岗位工人都有相应的安全生产责任 C. 从主要负责人到各级安全管理人员都有相应的安全生产责任

A

255、事故报告后需要及时补报的情形有（ ）。 A. 自事故发生之日起 7 日内，事故造成的伤亡人数发生变化 B. 自事故发生之日起 30 日内，事故造成的伤亡人数发生变化 C. 火灾事故自发生之日起 15 日内，事故造成的伤亡人数发生变化

B

256、装置 380V、220V 供配电装置宜采用（ ）系统。 A. TT B. TN-C C. TN-S

C

257、压力容器在内部压力作用下，器壁上产生的应力达到材料的强度极限会发生（ ）。 A. 脆性断裂 B. 塑性断裂 C. 疲劳断裂

B

258、剧毒化学品毒性判定界限是，大鼠进皮肤试验，（ ）。 A. $LD_{50} \leq 50\text{mg/kg}$ B. $LD_{50} \leq 5\text{mg/kg}$ C. $LD_{50} \leq 200\text{mg/kg}$

C

259、防雷装置包括（ ）、引下线、接地装置三部分。 A. 接零线 B. 避雷器 C. 接闪器

C

260、易燃易爆性危险化学品的耐火等级不得低于（ ）级。 A. 一 B. 二 C. 三

B

261、职业性皮肤病是职业性疾病中最常见、发病率最高的职业性伤害，其中（ ）因素引起者占多数。 A. 物理性 B. 化学性 C. 生物性

B

262、液体发生闪燃的最低温度叫（ ）。 A. 闪点 B. 燃点 C. 自燃点

A

- 263、制冷机房应有安装良好、朝（ ）开的门。 A. 外 B. 内 C. 无所谓
A
- 264、按包装结构强度和防护性能将危险品包装分（ ）三类。 A. 一类包装、二类包装、三类包装 B. I 类包装、II 类包装、III 类包装 C. 1 类包装、2 类包装、3 类包装
B
- 265、根据《铁路运输危险货物包装检验安全规范》中规定，容器类型代码：大型阿拉伯字母表示的是（ ）。 A. 容器的种类 B. 材料的性质 C. 容器的净重
B
- 266、根据《危险货物分类和品名编号》(GB6944-2012)，属于 4.1 项的危险货物是（ ）。 A. 固态退敏爆炸物 B. 遇水放出易燃气体的物质 C. 氧化性物质
A
- 267、在触电急救的过程中，若发现触电者皮肤由紫变（ ），瞳孔由大变小，则说明急救收到效果。 A. 黄 B. 白 C. 红
C
- 268、A 类轻危险级火灾场所，手提式灭火器最大保护距离为（ ）m。 A. 10 B. 25 C. 50
B
- 269、采用（ ）只是一道阻止有害物质进入人体的屏障，只能作为一种辅助性安全保护措施。 A. 变更工艺 B. 个体防护 C. 替代
B
- 270、爆炸可分为核爆炸、物理爆炸、（ ）三种形式。 A. 化学爆炸 B. 原子爆炸 C. 锅炉爆炸
A
- 271、大中型危险化学品仓库内应设库区和生活区，两区之间应有高（ ）m 以上的实墙，围墙与库区内建筑的建筑距离不宜小于 5m。 A. 2 B. 5 C. 10
A
- 272、职业安全健康管理体系的建立与保持，可以全面提高企业的安全管理水平，在事故管理表现为（ ）。 A. 事故处理 B. 事故预防 C. 事故的“三不放过”
B
- 273、毒物被吸收速度较快的途径是（ ）。 A. 呼吸道 B. 消化道 C. 皮肤
A
- 274、《中华人民共和国安全生产法》规定：工会有权对建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用进行监督，（ ）。 A. 提出意见 B. 干涉 C. 服从管理
A
- 275、《中华人民共和国安全生产法》规定：生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其（ ）特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。 A. 商品 B. 材料 C. 安全技术
C
- 276、《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定：劳动者在已订立劳动合同期间因工作岗位或者工作内容变更，从事劳动合同中未告知的存在（ ）的作业时，用人单位应当如实告知劳动者，并协商变更原劳动合同有关条款。 A. 危险

B. 有毒 C. 职业中毒危害

C

277、《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》规定：危险化学品零售业务的店面与存放危险化学品的库房（或罩棚）应有实墙相隔。单一品种存放量不能超过 500kg，总质量不能超过（ ）t。 A. 2 B. 1 C. 3

A

278、《易制毒化学品购销和运输管理办法》规定：运输第三类易制毒化学品的，应当在运输前向（ ）的县级人民政府公安机关备案。公安机关应当在收到备案材料的当日发给备案证明。 A. 目的地 B. 运出地 C. 产地

B

279、《中华人民共和国突发事件应对法》规定：突发事件应对工作实行预防为主、（ ）的原则。 A. 预防与应急相结合 B. 安全第一 C. 以人为本

A

280、按照《建筑设计防火规范》对储存物品（易燃易爆性商品）的火灾危险性分类标准，难燃烧的物品属（ ）类危险物。 A. 甲 B. 丙 C. 丁

C

281、当环境温度高于（ ）℃或储罐压力达到工作压力的（ ），对无保温的露天液化石油气球罐应采用喷淋水降温。 A. 35、95% B. 30、80% C. 30、95%

B

282、使用劳动防护用品的单位（ ）以货币或其他物品替代应当配备的劳动防护用品。 A. 可以 B. 不得 C. 无所谓

B

283、《危险化学品登记管理办法》规定：危险化学品生产企业发现其生产的危险化学品有新的危险特性的，应当立即公告，并及时修订其（ ）。 A. 化学品安全技术说明书 B. 化学品危险性信息 C. 化学品安全技术说明书和化学品安全标签

C

284、《严防企业粉尘爆炸五条规定》规定：必须按标准规范设计、安装、使用和维护通风除尘系统，每班按规定（ ）和规范清理粉尘。 A. 通风 B. 检查 C. 检测

C

285、下列属于氧化性固体的是（ ）。 A. 硫酸铵 B. 氯化钾 C. 硝酸钠

C

286、《易燃易爆性商品储存养护技术条件》（GB17914-2013）中，易燃液体是指易燃的液体或液体混合物，或是在溶液或悬浮液中有固体的液体，其闭杯试验闪点不高于 60℃，或开杯试验闪点不高于（ ）℃。 A. 60.5 B. 65.6 C. 93

B

287、现代安全管理是以（ ）为中心。 A. 事故处理 B. 安全培训 C. 预防事故

C

288、《道路危险货物运输管理规定》中规定，不得使用罐式专用车辆或者运输毒性、腐蚀性、放射性物质的专用车辆运输（ ）。 A. 危险化学品 B. 易燃化学品 C. 普通货物

C

289、《危险化学品安全管理条例》第四十条规定：对持剧毒化学品购买许可证购买剧毒化学品的，应当按照许可证载明的（ ）销售。A. 数量、危险性信息 B. 品种、数量 C. 危险性信息、品种

B

290、对于水下的安全电压值，我国尚未规定，国际电工标准委员会规定为（ ）V。 A. 1. 2 B. 2. 5 C. 12

B

291、自燃性物质在空气中能发生（ ）作用。 A. 氧化 B. 还原 C. 中和

A

292、《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当（ ），依法履行职责。A. 恪尽职守 B. 兢兢业业 C. 无私奉献

A

293、吸湿性强、遇水释放较多热量的化学品沾染皮肤后应立刻（ ）。 A. 用清水清洗 B. 用油清洗 C. 用软纸、软布抹去

C

294、户外输送易燃或可燃气体的管道，可在管道的始端、终端、分支处、转角处以及直线部分每隔 100m 处接地，每处接地电阻不大于（ ） Ω 。 A. 5 B. 10 C. 30

C

295、为了防止静电感应产生的高电压，建筑物屋面结构钢筋宜绑扎或焊接成（ ）。 A. 闭合回路 B. 开放回路 C. 闭合或开放回路

A

296、搞好重大危险源的普查登记，要加强（ ）重大危险源监控工作，建立应急救援预案和生产安全预警机制。A. 省（区、市）、市（地）、县（市）三级 B. 国家、省（区、市）、市（地）、县（市）四级 C. 市（地）、县（市）两级

B

297、炸药燃烧与一般可燃物爆炸不同，它不需要（ ）就能进行燃烧。 A. 空气中的氧气 B. 点火源 C. 可燃物

A

298、在一定条件下，压力越高，可燃物的自燃点（ ）。 A. 愈低 B. 愈高 C. 不受影响

A

299、生产危险化学品的企业，应附有与危险化学品完全一致的化学品安全技术说明书，并在包装上加贴或者拴挂与包装内危险化学品（ ）的化学品安全标签。 A. 完全一致 B. 主要内容相同 C. 性质相符合

A

300、化学泡沫灭火原理主要是（ ）作用。 A. 隔离与窒息 B. 降温 C. 化学抑制

A

301、根据《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）中的规定，在高毒物品作业场所，应设置（ ）色警示线。 A. 红 B. 黄 C. 绿

A

302、某危险货物具有放射性、强腐蚀性，并且为极毒物质，该危险货物为第（ ）

类。 A. 6 B. 7 C. 8

B

303、安全生产管理是针对生产过程中的安全问题,进行有关()等活动。 A. 决策、计划、组织和控制 B. 计划、组织、控制和反馈 C. 决策、计划、实施和改进

A

304、根据《安全色》(GB2893-2008)黄色的对比色为()。 A. 白色 B. 黑色 C. 绿色

B

305、根据《工业企业设计卫生标准》,噪声车间观察(值班)室,其允许噪声标准是不大于()分贝。 A. 85 B. 75 C. 91

B

306、对于金属钠的火灾可以采用()灭火。 A. 干粉 B. 泡沫 C. 水

A

307、《企业安全生产标准化评审工作管理办法》(试行)中明确安全生产标准化评审实行()的原则。 A. 企业自愿申请 B. 安监部门强制 C. 中介机构推荐

A

308、《易制毒化学品管理条例》规定:运输易制毒化学品,运输人员应当自启运起全程携带运输许可证和()。公安机关应当在易制毒化学品的运输过程中进行检查。 A. 有关资料 B. 商品说明书 C. 备案证明

C

309、爆炸品仓库必须选择在人烟稀少的空旷地带,并与周围的居民住宅及工厂企业等建筑物有一定的()。 A. 安全距离 B. 防火间距 C. 相关措施

A

310、《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位与从业人员订立协议,免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任的,该协议()。 A. 有效 B. 无效 C. 根据企业实际情况判定有效或无效

B

311、如果有化学品的安全技术说明书,您想知道接触控制和个体防护的内容应看说明书的第()部分。 A. 六 B. 七 C. 八

C

312、重大危险化学品安全事故应急救援应由()负责。 A. 所在地政府 B. 所在单位 C. 员工

A

313、如果购买了某危险化学品,从卖方提供的说明书没有找到您需要的内容或您对部分内容不了解,可参看说明书的第()部分,与企业进行联系沟通。 A. 二 B. 三 C. 一

C

314、需要向使用者提供危险品事故应急咨询电话的是()。 A. 生产单位 B. 销售单位 C. 安监机构

A

315、属于过氧化物的是()。 A. 过氧化苯甲酰 B. 硝酸钾 C. 高氯酸钠

A

316、重大危险源设备、设施的硬件方面，应采取（ ）。 A. 能量保护 B. 电源保护 C. 双电源保护

C

317、适用于扑灭精密仪器火灾的灭火剂是（ ）。 A. 泡沫 B. 二氧化碳 C. 干粉

B

318、危险化学品露天储存时通道宽度（ ）m。 A. 3.5~4 B. 4~6 C. 6~10

B

319、根据《山东省工伤保险条例》规定，职工因工致残被鉴定为（ ）伤残的，保留劳动关系，退出工作岗位，按伤残等级享受伤残津贴。伤残津贴实际金额低于当地最低工资标准的，由工伤保险基金补足差额。 A. 三级至五级 B. 二级至五级 C. 一级至四级

C

320、《气瓶安全技术监察规程》（TSGR0006-2014）规定，属于（ ）情况，严禁充装。 A. 超期未检气瓶 B. 新购进检测合格的 C. 瓶内有剩余压力的

A

321、如果有化学品的安全技术说明书，您想对该化学品废弃物进行处理，可参看说明书的第（ ）部分。 A. 十一 B. 十二 C. 十三

C

322、氰化钠、氰化钾等氰化物失火时，绝对不能使用（ ）等灭火剂。 A. 砂土 B. 泡沫 C. 干粉

B

323、根据《安全色》（GB2893-2008）安全色红色的含义为（ ）。 A. 传递禁止、停止、危险或提示消防设备、设施的信息。 B. 传递必须遵守规定的指令性信息。 C. 传递注意警告信息。

A

324、在经营单位的安全生产工作中，最基本的安全管理制度是（ ）。 A. 安全生产目标管理制 B. 安全生产奖励制度 C. 安全生产责任制

C

325、公众发现、捡拾的无主危险化学品，处理所需费用由（ ）负担。 A. 国家财政 B. 处理的企业 C. 处理的废弃物处理公司

A

326、锅炉严重缺水时可采取（ ）措施。 A. 缓慢进水 B. 严禁向锅炉内上水，紧急停炉 C. 开安全阀快速降压

B

327、符合危险化学品储存安全要求的是（ ）。 A. 爆炸物、一级易燃物品、遇水放出易燃气体的物质、毒性物质按防火防爆要求露天存放 B. 分隔储存 C. 根据危险化学品特性分类、分库贮存

C

328、运输危险化学品需要添加抑制剂或者稳定剂的，托运人交付托运时，应添加抑制剂或者稳定剂时，（ ）。 A. 通知承运人 B. 必须告知承运人 C. 传达承运人

B

329、防毒用品是用来保护劳动者免受有害物质的侵害，防止职业中毒的个体防护用品，按防护个体的部位划分可分为呼吸道防护用品和（ ）防护用品两大类。 A. 皮肤 B. 消化道 C. 创伤

A

330、依据《化学品分类和标签规范第 17 部分：金属腐蚀物》(GB30000.17-2013)，属于金属腐蚀物的是（ ）。 A. 固体氢氧化钠 B. 发烟硫酸 C. 浓盐酸

C

331、炼油装置加热炉应布置在焦炭塔全年最小频率风向的上风侧。加热炉烟囱与焦炭塔顶操作间距离小于 15m 时，加热炉的烟囱出口应高于焦炭塔顶（ ）m。

A. 3 B. 2 C. 1

A

332、《危险化学品安全管理条例》规定，危险化学品运输车辆限制通行的区域由县级人民政府（ ）划定，并设置明显的标志。 A. 行业主管 B. 安监 C. 公安机关

C

333、属 0 区或 1 区的爆炸危险场所，且可燃物的最小点燃能量在（ ）mJ 以下时，工作人员应穿防静电鞋、工作服。 A. 0.2 B. 0.25 C. 0.3

B

334、在应急救援过程中，根据燃烧物的具体性质，选用合适的（ ）扑灭火灾。 A. 灭火剂 B. 清洗剂 C. 洗涤剂

A

335、在炸药中掺入少量炭黑、石墨、硼粉等导电物质，以降低炸药的（ ），减少静电的积聚。 A. 熔点 B. 密度 C. 电阻率

C

336、在作业环境中，苯主要以（ ）形态从呼吸道进入人体。 A. 固体 B. 液体 C. 蒸气

C

337、直径大于 2.5m 或容积大于 50m³ 的大型金属装置应有（ ）处以上的接地点。 A. 两 B. 三 C. 四

A

338、电流通过人体短时间使人致命的最危险的原因是引起（ ）。 A. 呼吸麻痹和中止 B. 电休克 C. 心室纤维性颤动

C

339、独立避雷针的冲击接地电阻一般不应大于（ ）。 A. 4 B. 10 C. 30

B

340、《中华人民共和国职业病防治法》规定：县级以上地方人民政府（ ）部门应当定期对本行政区域的职业病防治情况进行统计和调查分析。 A. 安全生产监督管理 B. 卫生行政 C. 公安

B

341、TN 供电系统指的是（ ）。 A. 保护接地系统 B. 保护接零系统 C. 工作接地系统

B

342、在潮湿场所或金属构架上工作应尽量选用带有双重绝缘结构的工具或选用（ ）的设备。 A. 安全电压 B. 保护接地 C. 保护接零

A

343、《气瓶安全技术监察规程》(TSGR0006-2014)适用于()。 A. 铁路机车专用设备使用的气瓶 B. 车用液化二甲醚钢瓶 C. 固定使用的瓶式压力容器

B

344、应急队伍进入危险化学品事故现场后,当事态超出响应级别,无法得到有效控制时,应向()请求实施更高级别的应急响应。 A. 应急救援专家组 B. 信息发布中心 C. 应急救援中心

C

345、()属于剧毒化学品。 A. 氧化铅 B. 四乙基铅 C. 氨水

B

346、在对可燃物的沉积物进行铲刮时应使用()工具,并将铲刮下来的沉积物妥善处理。 A. 铁质 B. 铜质 C. 钢制

B

347、操作岗位人员转岗、离岗一年以上重新上岗者,应进行()安全教育培训,经考核合格后,方可上岗工作。 A. 公司、车间(工段)、班组 B. 车间(工段)、班组 C. 班组

B

348、如发生危险化学品泄漏事故,您有该化学品的安全技术说明书,您首先会看该说明书的第()部分。 A. 五 B. 六 C. 七

B

349、易燃可燃液体储罐着火必须采取的措施()。 A. 迅速切断进料 B. 首先要抓紧扑灭火焰 C. 首先疏散人群

A

350、生产经营单位风险种类多,可能发生多种事故类型的,应当组织编制本单位的()。 A. 专项应急预案 B. 综合应急预案 C. 现场处置方案

B

351、高温作业人员应及时补充水分和盐分,最好办法是供给()。 A. 绿豆汤 B. 含盐饮料 C. 矿泉水

B

352、国家标准《毒害性商品储存养护技术条件》(GB17916—2013)规定:毒害性商品货垛间距应保持主通道间距 $\geq$ ()cm。 A. 100 B. 150 C. 180

C

353、用人单位对未进行()职业健康检查的劳动者,不得解除或者终止与其订立的劳动合同。 A. 离岗时 B. 在岗中 C. 上岗前

A

354、黄磷在储存时应始终浸没在()中。 A. 水 B. 二硫化碳 C. 煤油

A

355、固体还原剂保险粉受热到()℃也有分解爆炸的危险。 A. 190 B. 200 C. 210

A

356、凡制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、火工品等大量危险物质的建筑物,遇电火花会引起爆炸,而造成巨大破坏或人身伤亡的建筑物应划为()。

A. 第一类防雷建筑物 B. 第二类防雷建筑物 C. 第三类防雷建筑物

A

357、化学品分类体系中，常使用某些编码代表一定的含义，如 H400，其中的第一个数字“4”是指（ ）。 A. 物理危险 B. 健康危险 C. 环境危险

C

358、易燃液体的主要性质包括（ ）。 A. 极易分解 B. 闪点 $\leq -18^{\circ}\text{C}$ C. 其蒸气与空气能形成爆炸性混合物

C

359、输危险化学品的车辆应专车专用，并有（ ）。 A. 监视器 B. 明显标志 C. 安全符号

B

360、（ ）是本单位重大危险源安全管理责任主体。 A. 危险化学品单位 B. 主要负责人 C. 安全管理人员

A

361、企业周边环境与内部情况包括（ ）；职工人数及人员分布；厂区（库区）的占地面积；距厂区（库区）围墙外 500m、1000m 范围内居民、企业情况等。 A. 危险化学品的品名和储量 B. 企业拥有资产数量 C. 企业性质

A

362、换热器开车时要注意，必须先通入（ ），当液体充满换热器时关闭放气阀；缓缓通入高温流体，以免由于温差大，流体急速通入而产生热冲击。 A. 低温流体 B. 高温流体 C. 同时通入

A

363、生产经营单位应当具备《中华人民共和国安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的（ ）。 A. 生产条件 B. 工作条件 C. 安全生产条件

C

364、特种设备在投入使用前或者投入使用后（ ）日内，特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。 A. 30 B. 45 C. 60

A

365、工会对生产经营单位劳动防护用品管理的违法行为（ ）要求纠正，并对纠正情况进行监督。 A. 无权 B. 特殊情况下无权 C. 有权

C

366、国务院及有关部门为应对某一类型或某几种类型突发公共事件而制定的应急预案叫（ ）。 A. 突发公共事件部门应急预案 B. 突发公共事件专项应急预案 C. 突发公共事件总体应急预案

B

367、钾、钠、镁、铝镁合金等金属物的火灾属于（ ）类火灾。 A. D B. C C. A

A

368、在密闭场所（氧气浓度小于 18%，有毒气体超标且空气不流通）作业时，应选用的个体防护用品为（ ）。 A. 防毒口罩 B. 防尘口罩 C. 供应空气的呼吸保护器

C

369、毒物毒性常以引起实验动物死亡数所需剂量表示，常选择（ ）最低值作为急性毒性指标。 A. 半数致死剂量（LD50） B. 绝对致死剂量（LD100） C. 最小致死剂量（MLD）

A

370、《危险化学品登记管理办法》规定：危险化学品进口企业应当（ ）办理危险化学品登记。 A. 在首次进口前 B. 在首次进口完成以后 C. 在企业进行注册时

A

371、物质或容量超过（ ）的小型气体容器表面还应有符合联合国《关于危险货物运输的建议书规章范本》要求的第2类危险品标识。 A. 50mL。 B. 100mL。 C. 150mL。

A

372、编制应急救援预案的目的是（ ）将事故损失减至最少。 A. 迅速地 B. 有效地 C. 迅速而有效地

C

373、储存易燃固体时，室温不超过（ ）。 A. 25℃ B. 30℃ C. 35℃

C

374、锅炉运行时，水位允许的变动范围，一般不超过正常水位线上下（ ）mm。 A. 100 B. 150 C. 50

C

375、化学品吸入毒性临界值以4h接触试验为基础，根据1h接触产生的现有吸入毒性数据的换算，以下说法正确的是（ ）。 A. 对于气体，应除以因子4 B. 对于烟雾，应除以因子2 C. 对于粉尘，应除以因子4

C

376、危险化学品仓库的墙体不能使用（ ）。 A. 砖墙 B. 混凝土墙 C. 木质墙

C

377、根据固定式压力容器安全技术检查规程中规定，下列不属于分离压力容器的是（ ）。 A. 干燥塔 B. 汽提塔 C. 冷凝器

C

378、在同一房间或同一区域内，不同的物料之间分开一定的距离，非禁忌物料间用通道保持空间的储存方式叫（ ）。 A. 隔离储存 B. 隔开储存 C. 分离储存

A

379、所有发火固体和发火液体都应划入（ ）类包装。 A. I B. II C. III

A

380、《易制毒化学品管理条例》规定，第二类易制毒化学品是（ ）。 A. 可以用于制毒的主要原料 B. 可以用于制毒的化学配剂 C. 毒品成品

B

381、电缆沟中的油火只能用（ ）覆盖扑灭。 A. 喷雾 B. 干粉 C. 泡沫

C

382、在生产过程、劳动过程、（ ）中存在的危害劳动者健康的因素，称为职业性危害因素。 A. 作业环境 B. 卫生环境 C. 家庭环境

A

383、（ ）电气设备是正常状态下和故障状态下产生的火花或热效应均不能点燃爆炸性混合物的电器设备。 A. 正压型 B. 隔爆型 C. 本质安全型

C

- 384、每个设置点的灭火器数量不宜多于（ ）具。 A. 2 B. 5 C. 10
B
- 385、危化品企业安全生产标准化自评工作有（ ）负责。 A. 评审人员 B. 专家 C. 自评员
C
- 386、当储存量足够大时，能构成危险化学品重大危险源的化学品有（ ）。 A. 浓盐酸 B. 30%氧化钠 C. 液化石油气
C
- 387、根据《山东省工伤保险条例》规定，用人单位、工伤职工或者其近亲属、工会组织提出工伤认定申请，要按照《条例》第十七条的规定时限向统筹地区（ ）提出。 A. 公安交通管理部门 B. 人力资源社会保障行政部门 C. 工商管理部门
B
- 388、依据标准《化学品分类和标签规范第 29 部分：对臭氧层的危害》(GB30000.29—2013)，危害臭氧层的物质和混合物使用信号词“（ ）”。 A. 危险 B. 警告 C. 注意
B
- 389、新建、改建、扩建的工程建设项目和技术改造、技术引进项目可能产生职业危害的，建设单位应当按照有关规定，在可行性论证阶段委托（ ）职业健康技术服务机构进行预评价。 A. 中标的 B. 关系较好的 C. 具有相应资质的
C
- 390、《危险化学品安全管理条例》规定：个人不得购买（ ）。 A. 易制毒化学品和易制爆危险化学品 B. 危险化学品 C. 剧毒化学品（属于剧毒化学品的农药除外）和易制爆危险化学品
C
- 391、制定应急预案的目的是抑制（ ），减少对人员、财产和环境的危害。 A. 突发事件 B. 火灾爆炸事件 C. 中毒事件
A
- 392、包装按包装容器的耐变形能力分为（ ）。 A. 运输包装和销售包装 B. 内包装和外包装 C. 软包装和硬包装
C
- 393、一般可燃物质在含氧量低于（ ）的空气中不能燃烧。 A. 14% B. 16% C. 18%
A
- 394、在应急救援过程中，环保部门负责事故现场的（ ）及毒害物质扩散区域内的洗消工作等。 A. 环境卫生 B. 环境监测 C. 消除危险
B
- 395、个人防护措施中的防毒面具和防毒口罩属于呼吸防护器，种类很多，大体可分为过滤式和（ ）两大类。 A. 移动式 B. 便携式 C. 隔离式
C
- 396、在测定毒物浓度超标倍数时，每个作业场所应采集有代表性的样品，数量不得少于（ ）个。 A. 3 B. 4 C. 5
A
- 397、储存危险化学品建筑不得使用（ ）。 A. 蒸汽采暖 B. 热水采暖 C. 采暖装置

A

398、根据能量转移理论的概念,事故的本质是()。A.能量的不正常作用 B.造成人员死伤 C.造成经济损失

A

399、氧化性物质的特点是()。 A. 本身一定可燃 B. 对金属等物品能造成损坏 C. 能导致可燃物的燃烧

C

400、()灭火器不适于扑灭电气火灾。 A. 二氧化碳 B. 干粉 C. 泡沫

C

401、粉尘通过呼吸道、眼睛、皮肤等进入人体,其中以()为主要途径。A. 呼吸道 B. 眼睛 C. 皮肤

A

402、工业毒物按毒理作用可分为刺激性、腐蚀性、窒息性、神经性、溶血性和致畸、致癌、()毒物等。 A. 金属 B. 致突变性 C. 非金属

B

403、发现工作场所职业病危害因素不符合国家职业卫生标准和卫生要求时,用人单位应当立即采取相应治理措施,仍然达不到国家职业卫生标准和卫生要求的,必须()存在职业病危害因素的作业;职业病危害因素经治理后,符合国家职业卫生标准和卫生要求的,方可重新作业。 A. 调整 B. 检查 C. 停止

C

404、锅炉水位低于仪表下部可见边缘,或超过的最高可见水位以上时,必须进行()。 A. 封炉 B. 停炉 C. 紧急停炉

C

405、如果压缩气体或液化气体输气管道泄漏着火,应首先设法找到();阀门完好时,只要关闭气体阀门,火势就会自动熄灭。 A. 安全通道 B. 灭火器材 C. 气源阀门

C

406、危险化学品象形图中的图形为“从圆圈中冒出的火焰”,标示危险化学品为()。 A. 易燃气体 B. 氧化剂 C. 爆炸品

B

407、充装氢气的气瓶颜色为()。 A. 蓝色 B. 黑色 C. 淡绿色

C

408、爆炸物品()单独隔离限量储存。 A. 不准 B. 必须 C. 根据具体情况而定

B

409、爆炸品的包装箱不宜直接在地面上放置,最好铺垫()cm 左右的方木或垫板。 A. 20 B. 40 C. 50

A

410、对接触职业病危害的从业人员,生产经营单位应当按照国家有关规定组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查,并将检查结果如实告知从业人员。职业健康检查费用由()承担。 A. 生产经营单位 B. 从业人员 C. 主管部门

A

411、《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定:使用有毒物品作业的用人单

位应当对从事使用有毒物品作业的劳动者进行定期（ ）。 A. 职业健康检查
B. 培训 C. 身体检查

A

412、《中华人民共和国职业病防治法》规定：对从事接触职业病危害的作业的劳动者，用人单位应当按照国务院安全生产监督管理部门、卫生行政部门的规定组织上岗前、在岗期间和离岗时的（ ）检查，并将检查结果如实告知劳动者。 A. 健康 B. 职业健康 C. 身体

B

413、用人单位应当组织劳动者进行职业健康检查，并承担职业健康检查（ ）。
A. 费用 B. 结果 C. 职责

A

414、根据《安全色》（GB2893-2008）安全色与对比色的相间条纹为（ ）。 A. 等宽条纹，倾斜约 45° B. 不等宽条纹，倾斜约 45° C. 等宽条纹，倾斜约 60°

A

415、根据《山东省工伤保险条例》规定，破产、关闭、解散和注销企业被鉴定为（ ）的工伤职工以及因工死亡职工供养亲属享受的工伤保险待遇仍按原标准继续发放。 A. 四级 B. 五级 C. 六级

A

416、危险化学品单位从业人员应当接受教育和培训，（ ）后上岗作业；对有资格要求的岗位，应当配备依法取得相应资格的人员。 A. 培训 B. 考核合格 C. 评议

B

417、火灾中对人员威胁最大的是（ ）。 A. 火 B. 烟气 C. 可燃物

B

418、用于减少防火堤内储罐发生少量泄漏事故时的影响范围，而将一个储罐组分隔成多个分区的构筑物是（ ）。 A. 防火堤 B. 隔堤 C. 备用储罐

B

419、空气中含有燃烧或爆炸危险的粉尘、纤维，含尘浓度大于或等于其爆炸下限的（ ）时，不宜采用循环通风。 A. 30% B. 25% C. 10%

B

420、应急救援人员要通过（ ）确能胜任所担负的应急任务后，才能上岗。 A. 考核证实 B. 安全教育 C. 消防演练

A

421、国家对危险化学品的使用（ ）。 A. 有限制规定 B. 无限制规定 C. 无明确管理规定

A

422、生产经营单位新建、改建、扩建工程项目安全设施“三同时”评价工作，属于安全评价类型是（ ）。 A. 专项安全评价 B. 安全现状综合评价 C. 安全预评价和安全验收评价

C

423、《危险化学品安全管理条例》规定，处置废弃危险化学品，依照（ ）执行。 A. 水污染防治法和国家有关规定 B. 气体污染防治法和国家有关规定 C. 有关环境保护的法律、行政法规和国家有关规定

C

424、《监控化学品管理条例》规定，监控化学品的（ ）必须符合国家有关规定，包装监督检查机构应当加强对包装质量和包装材质的检查和定期测试。A. 包装和警示语 B. 包装和标志 C. 象形图和警示语

B

425、危险化学品事故的特点有（ ）。A. 突发性 B. 长期性 C. 不可避免性

A

426、未焊透是焊缝存在的一个缺口，因而往往是（ ）破坏的起裂点，也会导致疲劳破坏。A. 弹性 B. 脆性 C. 刚性

B

427、重大事故的发生具有（ ）。A. 扩散性、随机性 B. 突发性、偶然性 C. 规律性、不可预防性

B

428、压缩气体中的易燃气体、非易燃不毒气体和毒性气体应分别专库储藏，库房温度小于等于（ ）。A. 0℃ B. 15℃ C. 30℃

C

429、《中华人民共和国职业病防治法》规定：职业健康检查应当由（ ）以上人民政府卫生行政部门批准的医疗卫生机构承担。A. 市级 B. 省级 C. 县级

B

430、按设计压力（p）的大小将压力容器分为四个等级。其中 $10\text{MPa} \leq p < 100\text{MPa}$ 的属（ ）容器。A. 低压 B. 中压 C. 高压

C

431、《易制毒化学品管理条例》规定：（ ）不得购买第一类、第二类易制毒化学品。A. 事业单位 B. 企业 C. 个人

C

432、毒性物质性质相抵的禁止（ ）。A. 分离储存 B. 同库存放 C. 分库存放

B

433、爆炸品库房内部照明应采用防爆型灯具，开关应设在库房（ ）。A. 外面 B. 里面 C. 里、外都行

A

434、《中华人民共和国刑法》规定：违反消防管理法规，经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行，造成严重后果的，对直接责任人员，处（ ）有期徒刑或者拘役；后果特别严重的，处3年以上7年以下有期徒刑。A. 1年以下 B. 2年以下 C. 3年以下

C

435、在可燃性环境中使用金属检尺、测温和采样设备时，应该用不产生火花的材料制成，通常都采用（ ）工具。A. 铁质 B. 塑料 C. 铜质

C

436、根据《安全色》（GB2893-2008）安全色绿色的含义为（ ）。A. 传递禁止、停止、危险或提示消防设备、设施的信息。 B. 传递必须遵守规定的指令性信息。 C. 传递安全的指示性信息。

C

437、按照《易燃易爆型商品储存养护技术条件》（GB17914-2013），对于易燃固体其储存温度应（ ）。A. $\leq 29^{\circ}\text{C}$ B. $\leq 35^{\circ}\text{C}$ C. $\leq 10^{\circ}\text{C}$

B

438、在空气充足的条件下，可燃物质的蒸气与空气的混合物与火焰接触而能使燃烧持续 5 秒钟以上的最低温度，称为（ ）。 A. 自燃点 B. 燃点 C. 闪点

B

439、化学品安全技术说明书的内容包括（ ）部分。 A. 18 B. 17 C. 16

C

440、管道内表面越光滑，液体产生的静电荷（ ）。 A. 越多 B. 越少 C. 不变

B

441、在（ ）米及以上的高处作业称为高处作业。 A. 2 B. 3 C. 5

A

442、腐蚀性商品的每种商品随机开箱验收（ ）箱，发现问题应扩大开箱验收比例，验后将商品包装复原，并做标记。 A. 1 B. 5-10 C. 2-5

C

443、《药品类易制毒化学品管理办法》规定，麻醉药品区域性批发企业之间因医疗急需等特殊情况需要调剂药品类易制毒化学品单方制剂的，应当在调剂后（ ）内将调剂情况分别报所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门备案。 A. 2 日 B. 5 日 C. 10 日

A

444、《危险化学品安全管理条例》规定，危险化学品生产企业未提供化学品安全技术说明书，或者未在包装（包括外包装件）上粘贴、拴挂化学品安全标签的，处（ ）以下的罚款。 A. 10 万元以上 B. 10 万元以下 C. 5 万元以上 10 万元

C

445、企业应对风险评价出的隐患项目，下达隐患治理通知，限期治理，做到定（ ）、定负责人、定资金来源、定治理期限。 A. 技术措施 B. 治理措施 C. 管理人员

B

446、《化学品安全技术说明书内容和项目顺序》（GB/T16483-2008）规定，化学品安全技术说明书所提供的信息，每部分的标题、编号和前后顺序不应随意变更，其中第一部分内容的标题是（ ）。 A. 组成/组分信息 B. 化学品及企业标识 C. 法规信息

B

447、气瓶实行固定充装单位充装制度，气瓶充装单位只允许充装（ ）的气瓶。 A. 单位自有、托管 B. 托管、其他单位 C. 个人

A

448、具有灭 A 类火能力的推车式灭火器，其喷射距离不应小于（ ）m。 A. 3 B. 6 C. 10

B

449、危险化学品事故应急救援是为了及时控制（ ），抢救受伤人员，指导群众防护和组织撤离，清除危害后果而组织的救援活动。 A. 事故范围 B. 社会危害 C. 危险源

C

450、《危险化学品安全管理条例》规定：生产、储存（ ）的单位，应当设置

治安保卫机构,配备专职治安保卫人员。A.剧毒化学品、易制爆危险化学品 B.剧毒化学品、易制毒危险化学品 C.剧毒化学品

A

451、阀型避雷器的接地电阻应为() Ω 。 A. 5~10 B. 5~30 C. 10

A

452、泡沫设备的类型代号是()。 A. M B. P C. T

B

453、性质或消防方法相互抵触,以及配装号或类别不同的危险化学品()在同一车船内运输。 A. 允许但要分开一定距离 B. 不能 C. 允许混放

B

454、在危险化学品经营活动中,出现()时,应迅速在现场用流动清水冲洗,千万不要未经冲洗处理而急于送医院。 A. 食物中毒 B. 头晕 C. 化学性眼烧伤

C

455、初沸点小于等于35℃的易燃液体为()类包装。 A. I B. II C. III

A

456、在应急救援过程中,对事故危险区实施控制主要是防止无关人员、车辆等误入而引起()。 A. 伤害 B. 骚乱 C. 堵塞

A

457、《易制毒化学品管理条例》规定:禁止使用()或实物进行易制毒化学品交易。但是,个人合法购买第一类中的药品类易制毒化学品药品制剂和第三类易制毒化学品的除外。 A. 现金 B. 汇票 C. 银行转账

A

458、下列哪种方法不是空气中有毒物质检测常用的仪器分析方法()。 A. 光学分析法 B. 化学分析法 C. 色谱法

B

459、扑救爆炸物品堆垛时,水流应采用(),避免强力水流直接冲击堆垛,以免堆垛倒塌引起再次爆炸。 A. 直射 B. 斜射 C. 吊射

C

460、如果有化学品的安全技术说明书,您想了解该化学品危险信息,可参看说明书的第()部分。 A. 二 B. 三 C. 四

B

461、化学品商店内只能存放()的危险化学品,其总量不得超过国家规定的限量。 A. 生产使用 B. 民用小包装 C. 运输大包装

B

462、最高容许浓度指工作地点在()内,任何时间有毒化学物质均不应超过的浓度。 A. 一个工作日 B. 一周 C. 一个月

A

463、职业人群指年龄为()人的群体。 A. 0-18岁 B. 18-60岁 C. 60周岁以上

B

464、易燃固体()与氧化性物质共同储存。 A. 可以 B. 数量不多时可以 C. 不得

C

465、风险评价是对系统存在的危险进行定性或定量的分析,得出系统发生危险

的可能性及其后果（ ）的评价。 A. 完好程度 B. 危险程度 C. 严重程度
C

466、发生汽水共沸的主要原因是（ ）。 A. 炉水含盐量太低 B. 炉水 pH 太低
C. 炉水含盐量太高

C
467、关于有机过氧化物的陈述，错误的是（ ）。 A. 本身易燃易爆 B. 本身极易分解 C. 本身化学性质稳定

C
468、水蒸气的灭火原理在于降低燃烧区的（ ）。 A. 温度 B. 湿度 C. 含氧量

C
469、储存危险化学品建筑物内应根据仓库条件安装（ ）和火灾报警系统。 A. 自动监测 B. 自动喷淋 C. 自动感应

A
470、按照《石油库设计规范》石油库内道路的设计，应符合消防道路与防火堤外堤脚线之间的距离，不宜小于（ ）米。 A. 2 B. 3 C. 4

B
471、氢气着火应采取正确措施是（ ）。 A. 熄灭火源 B. 保持氢气系统负压状态 C. 切断气源

C
472、生产经营单位的工会依法组织职工参加本单位安全生产工作的（ ），维护职工在安全生产方面的合法权益。 A. 民主评议 B. 监督管理 C. 民主管理和民主监督

C
473、一般压力越高，可燃物的自燃点（ ）。 A. 不变 B. 越高 C. 越低

C
474、如果有化学品的安全技术说明书，您想了解该化学品储存及操作时的注意事项，可参看说明书的第（ ）部分。 A. 七 B. 八 C. 九

B
475、配电室等安装和使用非防爆电气设备的房间宜采用（ ）防爆电气设备。 A. 正压型 B. 隔爆型 C. 充油型

A
476、按照《石油库设计规范》石油库内道路的设计，应符合油罐中心与最近的消防道路之间的距离，不应大于（ ）米。 A. 70 B. 80 C. 100

B
477、以下有关危险品运输的说法错误的是（ ）。 A. 禁止用叉车、翻斗车、铲车搬运易燃、易爆液化气体等危险物品 B. 运输爆炸、剧毒和放射性物品，应指派专人押运，押运人员不得少于 2 人 C. 遇水燃烧物品及有毒物品，可用小型机帆船、小木船和水泥船承运

C
478、下列情况中属于事故发生的直接原因为（ ）。 A. 人的不安全行为 B. 教育培训不够或者未经安全培训 C. 没有操作规程或者操作规程不健全

A
479、用人单位应当选择由省级以上人民政府（ ）批准的医疗卫生机构承担职

业健康检查工作，并确保参加职业健康检查的劳动者身份的真实性。 A. 安全生产监督管理部门 B. 卫生行政部门 C. 劳动监督管理部门

B

480、红外辐射对机体影响主要是皮肤和（ ）。 A. 眼 B. 口 C. 鼻

A

481、特别重大以下等级事故，事故发生地与事故发生单位不在同一个县级以上行政区域的，（ ）。 A. 由事故发生单位所在地人民政府负责调查，事故发生地人民政府应当派人参加 B. 由事故发生地人民政府负责调查，事故发生单位所在地人民政府应当派人参加 C. 由事故发生地和事故发生单位所在地两地人民政府负责调查

B

482、《气瓶充装许可规则》（TSGR4001-2006）规定，气瓶充装许可证有效期为4年，气瓶充装单位需要继续从事气瓶充装活动，应当在气瓶充装许可证有效期满（ ）个月前向原发证机关提出换证申请。 A. 1 B. 3 C. 6

C

483、不同的职业危害对人体的危害不同，如（ ）可导致尘肺病。 A. 粉尘 B. 毒物 C. 噪声

A

484、按照《建筑设计防火规范》对储存物品的火灾危险性分类标准，闪点 $<28^{\circ}\text{C}$ 的液体，爆炸下限 $<10\%$ 的气体属（ ）类危险物。 A. 甲 B. 乙 C. 丙

A

485、应在库区设置（ ）等应急处置设施。 A. 洗眼器 B. 消毒柜 C. 干粉灭火器

A

486、压力和（ ）是压力容器使用过程中的两个主要工艺参数。 A. 温度 B. 液位 C. 载荷

A

487、在口对口人工呼吸时，救护者向触电者口中吹气时，应保持触电者鼻（ ）。

A. 紧闭 B. 张开 C. 可开可闭

A

488、可燃液态物料储罐发生泄漏事故时，防止液体外流和火灾蔓延的构筑物是（ ）。 A. 防火堤 B. 隔堤 C. 围墙

A

489、（ ）能与潮湿和水发生化学反应，产生易燃气体和热量，有时即使没有明火，也能自动着火或爆炸。 A. 氧化剂 B. 易燃液体 C. 遇水放出易燃气体的物质

C

490、储存易燃易爆商品的仓库，应冬暖夏凉、干燥、（ ）、密封和避光。 A. 易于照明 B. 易于晾晒 C. 易于通风

C

491、《危险化学品安全管理条例》规定：生产实施重点环境管理的危险化学品的企业，应当按照相关规定，将该危险化学品向环境中释放等相关信息向（ ）报告。 A. 安监部门 B. 环境保护主管部门 C. 质监部门

B

492、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起（ ）年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。 A. 5 B. 3 C. 1

A

493、《危险化学品安全管理条例》规定：危险化学品生产企业、经营企业销售剧毒化学品、易制爆危险化学品，应当如实记录购买单位的名称、地址、经办人的姓名、身份证号码以及所购买的剧毒化学品、易制爆危险化学品的品种、数量、用途。销售记录以及经办人的身份证明复印件、相关许可证件复印件或者证明文件的保存期限不得少于（ ）年。 A. 1 B. 2 C. 3

A

494、依据《中华人民共和国突发事件应对法》可以预警的自然灾害、事故灾难和公共卫生事件的预警级别，按照突发事件发生的紧急程度、发展势态和可能造成的危害程度分为一级、二级、三级和四级，分别用（ ）标示，一级为最高级别。 A. 红色、橙色、黄色和蓝色 B. 红色、黄色、橙色和蓝色 C. 黄色、红色、蓝色和橙色

A

495、在爆炸危险环境中，当爆炸危险气体或蒸汽比空气重时，电气线路应（ ）敷设。 A. 埋地 B. 高处 C. 低处

B

496、防止作业场所噪声危害的根本措施是（ ）。 A. 降低噪声的频率 B. 从声源着眼，降低它的噪声辐射强度 C. 采取隔声措施

B

497、用人单位未按照规定及时、如实向安全生产监督管理部门申报产生职业病危害的项目的，由安全生产监督管理部门责令限期改正，给予警告，可以并处（ ）的罚款。 A. 两万元以下 B. 五万元以下 C. 五万元以上十万元以下

C

498、正常工作的起重机，按有关标准的要求每（ ）年进行一次试验校检。 A. 半 B. 1 C. 2

C

499、对电气开关及正常运行产生火花的电气设备，应远离或采用隔墙存放可燃物质的地点，最小距离应大于（ ）m。 A. 3 B. 5 C. 8

A

500、生产经营单位的主要负责人未履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理职责的，责令限期改正；逾期未改正的，处（ ）的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。 A. 一万元以上二万元以下 B. 二万元以上五万元以下 C. 五万元以上十万元以下

B

501、第二类防雷建筑物防直击雷采取的措施主要是：在建筑物上装设避雷网(带)、避雷针，避雷网格应不大于（ ）。 A. 5m×5m B. 10m×10m C. 20m×20m

B

502、属于危险化学品分类的标准是（ ）。 A. 《危险货物分类和品名编号》（GB6944-2012） B. 《危险货物品名表》（GB12268-2012） C. 《化学品分类和标签规范第7部分：易燃液体》（GB30000.6-2013）

C

503、水是最常用的灭火剂，主要作用是（ ）。 A. 冷却降温 B. 隔离 C. 窒息

A

504、对窒息或心跳呼吸刚停止不久的病人应该（ ）。 A. 先搬运后复苏 B. 先复苏后搬运 C. 先送医院后处置

B

505、（ ）是指具有非常剧烈毒性危害的化学品，包括人工合成的化学品及其混合物（含农药）和天然毒素。 A. 危险化学品 B. 剧毒化学品 C. 易制毒化学品

B

506、发生危险化学品事故时，应迅速将警戒区、污染区内与（ ）处理无关的人员撤离，并将危险化学品疏散到安全地点，以减少不必要的人员伤亡和财产损失。 A. 事故应急 B. 抢险救灾 C. 消除隐患

A

507、依据《化学品安全技术说明书内容和项目顺序》（GB/T16483-2008），化学品安全技术说明书共包含（ ）部分内容。 A. 14 B. 16 C. 18

B

508、不属于第一类防雷建筑物的是（ ）。 A. 乙炔站 B. 电石库 C. 职工食堂

C

509、《仓库防火安全管理规则》规定，（ ）桶装液体，不宜露天存放。必须露天存放时，在炎热季节必须采取降温措施。 A. 甲、乙类 B. 丙类 C. 丁类

A

510、在可燃物质（气体、蒸气、粉尘）可能泄漏的区域设（ ），是监测空气中易爆物质含量的重要措施。 A. 报警仪 B. 监督岗 C. 巡检人员

A

511、水封井是安全液封的一种，一般设置在含有可燃气体（蒸气）或者油污的排污管道上，以防燃烧爆炸沿排污管道蔓延。一般说来，水封高度不应小于（ ）mm。 A. 100 B. 150 C. 250

C

512、甲类仓库与厂内主要道路路边的防火间距不应小于（ ）m。 A. 5 B. 8 C. 10

C

513、特种设备生产、经营、使用、（ ）应当遵守有关特种设备安全技术规范及相关标准。 A. 检验、检测 B. 校准 C. 许可

A

514、《气瓶安全技术监察规程》（TSGR0006-2014）第7.4.1.3条规定，车用液化石油气钢瓶，每（ ）年检验一次。 A. 1 B. 3 C. 5

C

515、《危险化学品安全管理条例》规定，通过道路运输剧毒化学品的，托运人应当向（ ）县级人民政府公安机关申请剧毒化学品道路运输通行证。 A. 运输始发地或者目的地 B. 托运地 C. 销售所在地

A

516、《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》规定，零售商可以经营的危险化学品有（ ）。 A. 易燃液体 B. 爆炸品 C. 放射性物品

A

517、安全电压决定于（ ）。 A. 工作环境和设备额定电压 B. 人体允许电流和人体电阻 C. 性别和工作环境

B

518、化学品分类体系中，常使用某些编码代表一定的含义，如 H220，其中的第一个数字“2”是指（ ）。 A. 物理危险 B. 健康危险 C. 环境危险

A

519、眼部溅入毒物后，应立刻（ ），并尽可能请医生诊治。 A. 用大量清水洗眼 B. 滴眼药水 C. 用干净的手帕擦拭

A

520、下列属于电器火灾灭火器的是（ ）。 A. 水 B. 泡沫灭火器 C. 二氧化碳

C

521、事故应急管理中所说“预防”的含义是指（ ）。 A. 从人、机、环、物等方面着手，彻底消除事故隐患 B. 通过安全技术和安全管理等手段，尽可能的防止事故发生，以实现本质安全 C. 事故发生后及时处理，通过 PDCA 持续改进生产中出现的安全问题

B

522、爆破片是一种（ ）装置。 A. 警报 B. 连锁 C. 安全泄压

C

523、《工作场所安全使用化学品规定》是为保障工作场所安全使用化学品，保护劳动者的（ ），根据《劳动法》和有关法规而制定的。 A. 安全与健康 B. 权益 C. 身体

A

524、《火灾分类》（GB/T4968-2008）标准把火灾分为六类，它们分别是（ ）。 A. I 类火灾、II 类火灾、III 类火灾、IV 类火灾、V 类火灾和 VI 类火灾 B. A 类火灾、B 类火灾、C 类火灾、D 类火灾、E 类火灾和 F 类火灾 C. 一类火灾、二类火灾、三类火灾、四类火灾、五类火灾和六类火灾

B

525、《危险化学品建设项目安全许可实施办法》规定，生产剧毒化学品的建设项目，应当由省级（ ）负责安全审查。 A. 安监部门 B. 建设单位 C. 建设主管部门

B

526、急性毒性是指一定量的毒物一次对动物所产生的毒害作用。急性毒性的大小，常用（ ）来表示。 A. 最高允许浓度 B. 半数致死量（LD50） C. 毒物的性质

B

527、埋地管道上应设置接地装置，接地装置的接地电阻应小于（ ） Ω 。 A. 10 B. 15 C. 30

C

528、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，一般事故是指造成（ ）死亡，或者 10 人以下重伤，或者 1000 万元以下直接经济损失的事故。 A. 3 人以上 B. 3 人以下 C. 5 人以下

B

529、《中华人民共和国职业病防治法》规定：用人单位必须采用有效的职业病防护设施，并为劳动者提供个人使用的（ ）。 A. 职业病防护用品 B. 手套和工作服 C. 劳保用品

A

530、按照《石油库设计规范》石油库的等级划分标准，划为一类石油库的，其石油库总容量 TV (m³) 为（ ）。 A. $100000 \leq TV$ B. $30000 \leq TV < 100000$ C. $1000 \leq TV < 10000$

A

531、《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》规定：（ ）不准进入甲、乙、丙类物品库房。 A. 自行车 B. 人力车 C. 拖拉机

C

532、电气火灾和爆炸的直接原因有（ ）。 A. 电火花 B. 可燃气体 C. 有毒气体

A

533、遇节、假日或生产不正常情况下的动火，应（ ）管理。 A. 降级 B. 平级 C. 升级

C

534、应急救援指挥领导小组负责本单位预案的制定、修订，组建（ ），组织预案的实施和演练，检查督促做好重大危险源事故的预防措施和应急救援的各项准备工作。 A. 基于民兵队伍 B. 应急救援队伍 C. 生产骨干队伍

B

535、对于劳动防护用品，生产经营单位应当教育从业人员做到（ ）。 A. 会修理劳动防护用品 B. 会改进劳动防护用品的防护性能 C. 会正确使用防护用品

C

536、《易制毒化学品管理条例》规定：生产、经营、购买、运输或者进口、出口易制毒化学品的单位，应当于每年（ ）前向许可或者备案的行政主管部门和公安机关报告本单位上年度易制毒化学品的生产、经营、购买、运输或者进口、出口情况。 A. 1月31日 B. 3月31日 C. 12月31日

B

537、按照《化学品安全标签编写规定》的要求，化学品的名称应用（ ）标明。 A. 中文 B. 英文 C. 中文和英文分别

C

538、下列说法正确的是（ ）。 A. 具备安全培训条件的生产经营单位，应当以自主培训为主；可以委托具备安全培训条件的机构，对从业人员进行安全培训 B. 危险化学品经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于 32 学时 C. 危险化学品经营单位新上岗的从业人员，岗前培训时间不得少于 24 学时

A

539、《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》规定：从事危险化学品批发业务的企业，应具备经（ ）级以上公安、消防部门批准的专用危险品仓库。所经营的危险化学品不得存放在业务经营场所。 A. 省 B. 县 C. 设区的市

B

540、爆炸品仓库库房内部照明应采用（ ）灯具，开关应设在库房外面。 A. 防爆型 B. 普通型 C. 白炽型

A

541、提出“企业主要负责人和安全生产管理人员、特种作业人员一律严格考核”的是()。 A. 国务院安委会《关于进一步加强安全培训工作的决定》[2012]10号 B. 国务院《关于进一步加强企业安全生产工作的决定》(国发[2010]23号) C. 《安全生产资格考试与证书管理暂行办法》(安监总培训[2013]104号)

B

542、比水轻的非水溶性可燃、易燃液体火灾,原则上不能用()扑救。 A. 砂土 B. 干粉 C. 水

C

三、多选

1、大中型危险化学品仓库选址时应选在()。 A. 远离市区和居民区 B. 当地主导风向的下风向 C. 河流下游的地域 D. 河流上游的地域

ABC

2、以下列入《职业病分类和目录》(国卫疾控发〔2013〕48号)的是()。 A. 尘肺病 B. 过敏性肺炎 C. 哮喘 D. 溃疡

ABCD

3、《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》规定:危险化学品仓库应有()制度,对查出的安全隐患应及时整改。 A. 完善的安全管理 B. 评价 C. 逐级安全检查 D. 审查

AC

4、《危险化学品经营许可证管理办法》规定:申请办理危险化学品经营许可证需要提交的材料包括()等。 A. 申请经营许可证的文件及申请书 B. 安全生产规章制度和岗位操作规程的目录清单 C. 危险化学品事故应急预案备案登记表(复制件) D. 经营场所产权证明文件或者租赁证明文件(复制件)

ABCD

5、储存金属腐蚀物应做到()。 A. 避免阳光直射、曝晒 B. 远离热源、电源、火源 C. 性质相抵的禁止同库储藏 D. 性质相抵的应同库储藏

ABC

6、有毒物质进入人体的途径是()。 A. 呼吸道 B. 皮肤 C. 消化道 D. 头发

ABC

7、有毒作业工作环境中,接触有毒物品的作业工人,应选择的个体防护用品有()。 A. 防护服装 B. 防尘口罩 C. 耳罩 D. 防毒面具

ABD

8、《中华人民共和国道路运输条例》规定:国家鼓励货运经营者实行封闭式运输,保证环境卫生和货物运输安全。货运经营者应当采取必要措施,防止货物脱落、扬撒等。运输危险货物应当采取必要措施,防止危险货物()等。 A. 燃烧 B. 爆炸 C. 辐射 D. 泄漏

ABCD

9、易受到化学品刺激的部位有()。 A. 皮肤 B. 眼睛 C. 呼吸道 D. 头发

ABC

10、完整的防雷装置包括()几个部分。 A. 接闪器 B. 架空管道 C. 引下线 D. 接地装置

ACD

11、呼吸防护用品的使用寿命是有限的，使用中应注意（ ）几个环节。 A. 检查 B. 清洗 C. 储存 D. 报废

ABC

12、安全距离的大小取决于电压的高低、设备的类型及安装方式等因素，大致可分为（ ）。 A. 各种线路的安全距离 B. 变配电设备的安全距离 C. 各种用电设备的安全距离 D. 检验维修时的安全距离

ABCD

13、《中华人民共和国职业病防治法》规定：任何单位和个人不得（ ）国家明令禁止使用的可能产生职业病危害的设备或者材料。 A. 生产 B. 经营 C. 进口 D. 使用

ABCD

14、扑救（ ）的易燃液体火灾时，扑救人员必须佩带防护面具，采取防护措施。 A. 毒害性 B. 腐蚀性 C. 燃烧产物毒害性较强 D. 具有沸溢和喷溅危险性

ABCD

15、对于应急救援技术与信息支持系统，说法正确的是（ ）。 A. 应建立应急救援信息平台 B. 应开发应急救援信息数据库和决策支持系统 C. 应建立应急救援专家组 D. 为现场应急救援决策提供所需的各类信息和技术支持

ABCD

16、以下属于应急演练准备阶段工作的有（ ）。 A. 确定演练目标、演练范围 B. 举行公开会议 C. 安排后勤人员 D. 讲解演练方案与演练活动

ACD

17、生产经营单位应急预案编程序包括成立应急预案编制工作组、（ ）、应急预案评审 6 个步骤。 A. 资料收集 B. 风险评估 C. 应急能力评估 D. 编制应急预案

ABCD

18、《易制毒化学品购销和运输管理办法》规定：公安部是全国易制毒化学品（ ）管理和监督检查的主管部门。 A. 经营 B. 购销 C. 运输 D. 生产

BC

19、申请办理危险化学品经营许可证需要提交的材料包括（ ）。 A. 申请经营许可证的文件及申请书 B. 安全生产规章制度和岗位操作规程的目录清单 C. 经营场所产权证明文件或者租赁证明文件（复制件） D. 危险化学品事故应急预案备案登记表（复制件）

ABCD

20、危险化学品经营单位要有与所经营的化学品相适应的各种安全管理制度，一般包括（ ）等。 A. 经营人员岗位责任制 B. 商品储存保管安全管理制度 C. 危险化学品运输安全管理制度 D. 商品购销管理制度

ABCD

21、生产经营单位应当组织开展本单位的应急预案培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉（ ）。 A. 应急职责 B. 应急程序 C. 应急物资储备 D. 岗位应急处置方案

ABD

22、职业性皮肤病是职业性疾病中最常见、发病率最高的职业性伤害，其中化学性因素引起者占多数，常见的职业性皮肤病有（ ）。 A. 接触性皮炎 B. 皮肤黑变病 C. 皮肤溃疡 D. 间皮瘤

ABC

23、急性毒性物质通过消化道侵入人体的危险性比通过皮肤更大，因此进行急性毒性物质作业时应当严禁（ ）。 A. 吃零食 B. 吸烟 C. 饮水 D. 打闹

ABC

24、生产经营单位应急预案体系由（ ）构成。 A. 综合应急预案 B. 专项应急预案 C. 部门应急预案 D. 现场处置方案

ABC

25、动火作业分为（ ）三级。 A. 特殊动火作业 B. 一级动火作业 C. 二级动火作业 D. 三级动火作业

ABC

26、事故应急救援体系响应程序包括（ ）。 A. 应急启动 B. 警情与响应级别确定 C. 救援行动 D. 应急恢复

ABC

27、《危险化学品安全管理条例》规定：（ ）危险化学品的单位转产、停产、停业或者解散的，应当采取有效措施，及时、妥善处置其危险化学品生产装置、储存设施以及库存的危险化学品，不得丢弃危险化学品。 A. 生产 B. 运输 C. 使用 D. 储存

AD

28、《易制毒化学品管理条例》规定：申请出口易制毒化学品，应当提交有关材料，经国务院商务主管部门或者其委托的省、自治区、直辖市人民政府商务主管部门审批，取得出口许可证后，方可从事出口活动，应提交的材料是（ ）。 A. 对外贸易经营者备案登记证明（外商投资企业联合年检合格证书）复印件；营业执照副本 B. 易制毒化学品生产、经营、购买许可证或者备案证明 C. 进口或者出口合同（协议）副本；经办人的身份证明 D. 提交进口方政府主管部门出具的合法使用易制毒化学品的证明或者进口方合法使用的保证文件

ABCD

29、危险化学品事故外部救援包括（ ）。 A. 单位互助的方式 B. 请求政府协调应急救援力量 C. 应急救援信息咨询 D. 专家信息

ABCD

30、根据《化学品安全标签编写规定》关于标签的位置说法正确的是（ ）。 A. 箱状包装的应位于包装端面或侧面明显处 B. 袋、捆包装的应位于包装明显处 C. 桶、瓶形包装的应位于桶、瓶侧身 D. 装箱、成组货物的应位于四个侧面

ABCD

31、《工作场所安全使用化学品规定》规定：使用单位应对盛装、输送、贮存危险化学品的设备，采用（ ）等形式，标明其危险性。 A. 颜色 B. 标牌 C. 标签 D. 分区

ABC

32、《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》规定：零售店面备货库房应根据危险化学品的性质与禁忌分别采用（ ）等不同方式进行储存。 A. 隔离储存 B. 隔开储存 C. 分离储存 D. 远离储存

ABC

33、对硫的磷化物类，应注意（ ）。 A. 防水 B. 防潮 C. 防火 D. 着火时不可用水扑救

ABCD

34、依据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)标准,危险化学品重大危险源的辨识依据是()。 A. 危险化学品的年使用量 B. 危险特性 C. 危险化学品的数量 D. 形态

BC

35、化学性皮肤灼伤是常温或高温的化学物直接对皮肤()引起的急性皮肤损害。 A. 刺激 B. 腐蚀作用 C. 化学反应热 D. 血液刺激

ABC

36、经营危险化学品,不得有()的行为。 A. 从未取得危险化学品生产许可证或者危险化学品经营许可证的企业采购危险化学品 B. 经营国家明令禁止的危险化学品和剧毒化学品生产的灭鼠药 C. 销售没有化学品安全技术说明书的危险化学品 D. 销售没有化学品安全标签的危险化学品

ABCD

37、下列易燃易爆品应专库储藏的有()。 A. 黑火药类、爆炸性化合物 B. 易燃气体、助燃气体和有毒气体 C. 氯酸盐类、高锰酸盐、亚硝酸盐 D. 遇水放出易燃气体的物质

ABCD

38、加压气体必须与()隔离储存。 A. 爆炸物 B. 氧化性固体 C. 易燃固体 D. 金属腐蚀物

ABCD

39、《中华人民共和国职业病防治法》规定:对产生严重职业病危害的作业岗位,应当在其醒目位置,设置中文警示说明。警示说明应当载明产生职业病危害的()等内容。 A. 种类 B. 后果 C. 预防 D. 应急救治措施

ABCD

40、屏护是采用()等将带电体同外部隔离开来。 A. 遮栏 B. 护罩 C. 护盖 D. 绝缘体

ABC

41、下列()影响粉尘的爆炸极限。 A. 粉尘粒度 B. 粉尘爆炸容器 C. 初始压力 D. 温度

ABCD

42、苯具有()等危险性。 A. 致癌性 B. 易燃液体 C. 生殖毒性 D. 自燃液体

ABC

43、危险化学品出入库管理必须做好的工作有()。 A. 建立严格的出入库管理制度 B. 出入库前均应按合同进行检查验收、登记 C. 进入危险化学品储存区域的人员、机动车辆和作业车辆,必须采取防火措施 D. 不得用同一车辆运输互为禁忌的物料

ABCD

44、事故应急救援方案要充分考虑现有()的具体条件,能及时、有效地统筹指导事故应急救援行动。 A. 物质 B. 人员 C. 危险源 D. 事故

ABC

45、《中华人民共和国安全生产法》规定:生产经营单位作出涉及安全生产的经营决策,应当听取()的意见。 A. 质检部门管理人员 B. 安监部门管理人员 C. 安全生产管理机构 D. 安全生产管理人员

ACD

46、为了加强易制毒化学品管理，规范易制毒化学品的（ ）行为，防止易制毒化学品被用于制造毒品，维护经济和社会秩序，制定《易制毒化学品管理条例》。

A. 生产、经营 B. 储存、保管 C. 购买、运输 D. 进口、出口

ACD

47、根据有关国家标准规定，遇火、遇热、遇潮可能发生引起燃烧、爆炸或者发生化学反应而产生有毒气体的危险化学品种类，不得在（ ）中储存。 A. 多层仓库 B. 露天 C. 潮湿、积水的建筑物 D. 无避雷针的库房

ABCD

48、爆炸危险环境中电气设备的选用应根据（ ）选择电气设备。 A. 电气设备使用环境的等级 B. 电气设备的种类 C. 电气设备的使用条件 D. 防爆电气线路的敷设方式

ABC

49、电伤包括（ ）等伤害。 A. 电弧烧伤 B. 电烙印 C. 电光眼 D. 静电放电

ABC

50、现场物料泄漏时，要及时进行（ ），使泄漏物得到安全可靠的处置，防止二次事故的发生。 A. 覆盖 B. 收容 C. 稀释 D. 处理

ABCD

51、运输危险化学品的驾驶员、船员、装卸人员和押运人员必须了解所运载的危险化学品的（ ）。 A. 性质 B. 危害特性 C. 包装容器的使用特性 D. 发生意外时的应急措施

ABCD

52、危险化学品的象形图形为“火焰”，标示该危险化学品可能具有（ ）危险性。 A. 易燃固体 B. 爆炸品 C. 易燃液体 D. 自热物质

ACD

53、TN-C 系统（三相四线制系统）可用于（ ）用电线路简单的场所。 A. 无爆炸危险 B. 火灾危险性小 C. 用电设备较多 D. 用电设备较少

ABD

54、《中华人民共和国职业病防治法》所称职业病，是指企业、事业单位和个体经济组织等用人单位的劳动者在职业活动中，因接触（ ）等因素而引起的疾病。 A. 粉尘 B. 放射性物质 C. 其他有毒、有害因素 D. 固体物质

ABC

55、《中华人民共和国安全生产法》规定，两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当采取（ ）的措施。 A. 签订安全生产管理协议 B. 规定安全区域 C. 指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调 D. 设置安全警示标志

AC

56、由于易燃液体的（ ），就决定了它比一般的可燃物更危险。 A. 高挥发性 B. 蒸汽的扩散性 C. 液体的易流动性 D. 闪点低

ABCD

57、炸药的敏感性，是指炸药在受到环境的（ ）等外能作用时发生着火或爆炸的难易程度。 A. 加热 B. 撞击 C. 摩擦 D. 电火花

ABCD

58、根据物质燃烧的原理，灭火要控制可燃物，隔绝空气，消除火源，阻止火势

和爆炸波的蔓延，灭火方法的分类为（ ）。 A. 冷却法和窒息法 B. 隔离法和抑制法 C. 降温法和阻燃法 D. 隔离法和降温法

AB

59、《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》规定：设区的市级人民政府安全生产监督管理部门负责本行政区域内（ ）颁发工作。 A. 第二类易制毒化学品生产、经营的备案证明 B. 第三类易制毒化学品生产的备案证明 C. 第二类非药品易制毒化学品生产、经营的备案证明 D. 第三类非药品易制毒化学品生产的备案证明

CD

60、危险化学品中毒急救要遵循的 5 项原则是（ ）及促进生命器官功能恢复和及时解毒、促进毒物排出。 A. 救护者的个人防护 B. 切断毒物来源 C. 采取有效措施防止毒物继续侵入人体 D. 立即进入现场

ABC

61、危化品企业安全标准化达标评审工作的程序应该是自评、（ ）审核、公告、发证。 A. 报告 B. 申请 C. 受理 D. 评审

BCD

62、以下说法哪些是正确的（ ）。 A. 储存危险化学品的采暖管道，必须采用非燃烧材料 B. 储存危险化学品的采暖设备的保温材料，应采用可燃材料 C. 各类危险化学品不得与禁忌物料混合储存 D. 灭火方法不同的危险化学品不能同库储存

ACD

63、劳动者职业病危害防治的义务包括：（ ）。 A. 应当学习和掌握相关的职业卫生知识 B. 遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程 C. 正确使用、维护职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品 D. 发现职业病危害事故隐患应当及时报告

ABCD

64、《易制毒化学品管理条例》规定：申请进口易制毒化学品，应当提交有关材料，经国务院商务主管部门或者其委托的省、自治区、直辖市人民政府商务主管部门审批，取得进口许可证后，方可从事进口活动，应提交的材料是：（ ）。 A. 对外贸易经营者备案登记证明（外商投资企业联合年检合格证书）复印件；营业执照副本 B. 易制毒化学品生产、经营、购买许可证或者备案证明 C. 商品质量规格说明 D. 进口或者出口合同（协议）副本；经办人的身份证明

ABD

65、加压气体除具有爆炸性外，有的还具有易燃性（ ）。 A. 助燃性 B. 毒害性 C. 窒息性 D. 耐腐蚀性

ABC

66、下列介质中（ ）物质与水作用会出现化学自燃着火。 A. 钠 B. 氢化钠 C. 黄磷 D. 电石

ABD

67、《中华人民共和国安全生产法》规定：生产经营单位使用的危险物品的（ ），以及涉及人身安全、危险性较大的海洋石油开采特种设备和矿山井下特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经具有专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用。 A. 用具 B. 仪器 C. 容器 D. 运输工具

CD

68、《危险化学品安全管理条例》规定：危险化学品经营企业销售剧毒化学品，应当如实记录购买单位的名称、地址、经办人的姓名、身份证号码以及所购买的剧毒化学品的（ ）。销售记录以及经办人的身份证明复印件、相关许可证件复印件或者证明文件的保存期限不得少于1年。 A. 品名 B. 数量 C. 包装 D. 用途

ABD

69、《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》规定：按危险化学品特性，用（ ）的方法处理废弃物品，不得任意抛弃，防止污染水源或环境。 A. 生物 B. 降解 C. 化学 D. 物理

CD

70、化学毒物在生产环境中存在的形式有（ ）。 A. 固体 B. 液体 C. 气体 D. 气溶胶

ABCD

71、《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定，用人单位不得安排（ ）从事使用有毒物品作业。 A. 未成年人 B. 孕期的女职工 C. 哺乳期的女职工 D. 在校实习学生

ABC

72、静电引起的爆炸和火灾事故，必须同时具备下列（ ）条件。 A. 分开的界面必须存在足够的静电荷，并达到足以产生静电放电的电位差 B. 放电的能量足以点燃周围可燃、易燃混合物 C. 静电放电必须在达到爆炸浓度范围的可燃、易燃性混合物中产生 D. 静电未进行放电时

ABC

73、变配电站应考虑到（ ）。 A. 防火 B. 防蚀 C. 防水 D. 防小动物钻入

ABCD

74、储存易燃易爆化学品的库房应做到（ ）。 A. 库房周围无杂草 B. 库房周围无易燃物 C. 库房内经常打扫，保持地面与货垛清洁卫生 D. 库房内的地面有少量漏撒商品

ABC

75、燃烧必须同时具备下列几个条件（ ）。 A. 可燃物 B. 干燥 C. 助燃物 D. 点火源

ACD

76、用人单位有（ ）情形之一的，应当按照《职业病危害项目申报办法》向原申报机关申报变更职业病危害项目内容。 A. 进行新建、改建、扩建、技术改造或者技术引进建设项目的 B. 因技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化的 C. 用人单位工作场所、名称、法定代表人或者主要负责人发生变化的 D. 经过职业病危害因素检测、评价，发现原申报内容发生变化的

ABCD

77、应急救援行动的优先原则是（ ）。 A. 员工和应急人员的安全优先 B. 防止和减少损失优先 C. 防止事故扩大优先 D. 保护环境优先

ACD

78、《中华人民共和国安全生产法》规定：（ ）责令限期改正，可以处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以下的罚款

罚款；逾期未改正的，责令停产停业。 A. 生产经营单位未与承包单位签订专门的安全生产管理协议 B. 生产经营单位未与承租单位签订专门的安全生产管理协议 C. 未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的 D. 两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动，未签订安全生产管理协议或者未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的

ABCD

79、《危险化学品安全管理条例》规定：从事危险化学品经营的企业应当具备下列条件：（ ）。 A. 有符合国家标准、行业标准的经营场所，储存危险化学品的，还应当有符合国家标准、行业标准的储存设施 B. 从业人员经过专业技术培训并经考核合格 C. 有健全的安全管理规章制度、有专职安全管理人员 D. 有符合国家规定的危险化学品事故应急预案和必要的应急救援器材、设备

ABCD

80、盛装危险化学品的容器泄漏后，能否成功进行堵漏取决于（ ）。 A. 接近泄漏点的危险程度 B. 泄漏孔的尺寸 C. 泄漏物质的特性 D. 泄漏点处实际或潜在的压力

ABCD

81、根据“爆炸三角形”之说，可燃体混合物发生爆炸必须同时具备（ ）。 A. 可燃物 B. 助燃物 C. 激发能量 D. 处于密闭容器内

ABC

82、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（总局令 30 号）规定：以下人员（ ）属特种作业人员。 A. 电工 B. 焊工 C. 电梯司机 D. 厂内机动车驾驶员

AB

83、危险化学品包装应具有（ ）作用。 A. 防止危险品因不利气候或环境影响造成变质或发生反应 B. 减少运输中各种外力的直接作用 C. 防止危险品撒漏、挥发和不当接触 D. 便于装卸、搬运

ABCD

84、属于第一类易制毒化学品的是（ ）。 A. 黄樟素 B. 麦角胺 C. 胡椒醛 D. 三氯甲烷

ABC

85、通风是工作场所通风、控制工作环境粉尘、有害气体和改善工作环境中微小气候的重要卫生技术措施之一，按通风系统的工作动力可分为（ ）。 A. 自然通风 B. 机械通风 C. 全面通风 D. 局部通风

AB

86、《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定：用人单位应当与劳动者订立劳动合同，将工作过程中可能产生的（ ）等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。 A. 废弃物情况 B. 职业中毒危害及其后果 C. 职业中毒危害防护措施和待遇 D. 工伤因素

BC

87、电气事故可分为（ ）电磁辐射事故、电路故障事故。 A. 电伤事故 B. 雷击事故 C. 静电事故 D. 电击事故

ABCD

88、为了做好危险化学品事故的报警工作，各企业应做好的工作有（ ）。 A. 建立合适的报警反应系统 B. 各种通讯工具应加强日常维护，使其处于良好状态

C. 联络图和联络号码要置于明显位置,以便值班人员熟练掌握 D. 对工人进行紧急事态时的报警培训,包括报警程序与报警内容

ABCD

89、《危险化学品经营许可证管理办法》规定:依法取得危险化学品安全生产许可证的危险化学品生产企业在其厂区范围内销售本企业生产的危险化学品的,不需要取得经营许可证;但()仍需办理经营许可证。 A. 销售非本单位生产的危险化学品 B. 依法取得港口经营许可证的港口经营人在港区内从事危险化学品仓储经营的 C. 在厂外设立销售网点 D. 销售民用化学品

AC

90、《职业病危害项目申报办法》规定:职业病危害项目管理档案应当包括辖区内存在职业病危害因素的()等内容。 A. 用人单位数量 B. 职业病危害因素种类 C. 行业及地区分布 D. 接触人数

ABCD

91、《中华人民共和国安全生产法》规定从业人员的权利主要有()。 A. 违章冒险作业的拒绝权 B. 知情权 C. 建议权 D. 紧急撤离权

ABCD

92、制定《中华人民共和国安全生产法》的目的是()。 A. 加强安全生产工作 B. 防止和减少生产安全事故 C. 保障人民群众生命和财产安全 D. 进经济社会持续健康发展

ABCD

93、劳动者在申请职业病诊断时,除应提供职业史、既往史,还应提供()。用人单位和有关机构应当按照诊断机构的要求,如实提供必要的资料。 A. 职业健康监护档案复印件 B. 职业健康检查结果 C. 工作场所历年职业病危害因素检测、评价资料 D. 诊断机构要求提供的其他必需的有关材料

ABCD

94、综合应急预案应当包括本单位的应急组织机构及其职责、()等主要内容。 A. 预案体系及响应程序 B. 事故预防及应急保障 C. 应急培训 D. 预案演练

ABCD

95、下列保护电器中起短路保护作用的是()。 A. 熔断器 B. 热继电器 C. 电磁式过电流继电器 D. 电磁式过电流脱扣器

ACD

96、进入受限空间作业,下列要求正确的是()。 A. 凡是用过惰性气体置换的设备,进入受限空间,必须进行空气置换 B. 受限空间作业,动火分析合格,不等于不会发生中毒事故 C. 进入酸、碱罐作业时,需在贮罐外准备大量的清水 D. 进入受限空间作业与电器设备接触频繁,照明灯具的电源应为 36V,潮湿部位为 12V

ABCD

97、通风按工作环境实施的换气原则可分为()。 A. 自然通风 B. 混合通风 C. 全面通风 D. 局部通风

BCD

98、危险化学品特种作业人员应符合的条件包括()。 A. 年满 18 周岁,且不超过国家法定退休年龄 B. 经社区或者县级以上医疗机构体检健康合格,并无妨碍从事相应特种作业的器质性心脏病、癫痫病、美尼尔氏症、眩晕症、癔病、震颤麻痹症、精神病、痴呆症以及其他疾病和生理缺陷 C. 具有高中或者相当于

高中及以上文化程度 D. 具备必要的安全技术知识与技能

ABCD

99、为了防止火花放电，应将可能发生火花放电的间隙（ ）。 A. 跨接连通起来 B. 予以接地 C. 使其各部位与大地等电位 D. 增加空气流动

ABC

100、生产企业应设立应急咨询服务电话，应急咨询电话的设立应满足：（ ）。 A. 24 小时值守 B. 固定电话 C. 移动电话 D. 专人值守

ABD

101、用人单位对职业病防护设备应当进行经常性的（ ），定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态。 A. 维护 B. 更换 C. 检修 D. 保养

ACD

102、下列情形，应当认定为工伤的有（ ）。 A. 工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的 B. 在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的 C. 因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的 D. 在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的

ABCD

103、火焰传播的速度与下列哪些因素有关（ ）。 A. 可燃混合物的物理化学性质 B. 可燃气体混合物的成分 C. 混合物的导热性质 D. 混合物的热容

AB

104、《易制毒化学品购销和运输管理办法》规定：货主违反规定运输易制毒化学品，未经许可或者备案擅自运输易制毒化学品或使用他人的或者伪造、变造、失效的许可证运输易制毒化学品的。公安机关应当没收（ ）；处非法运输易制毒化学品货值十倍以上二十倍以下罚款，货值的二十倍不足一万元的，按一万元罚款；有违法所得的，没收违法所得；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 A. 非法运输的易制毒化学品 B. 非法运输易制毒化学品的设备、工具 C. 行车执照 D. 驾驶证

AB

105、《中华人民共和国安全生产法》规定：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的（ ）。 A. 危险因素 B. 防范措施 C. 商品知识 D. 事故应急措施

ABD

106、易燃液体发生火灾，灭火时一般适用的灭火材料包括（ ）。 A. 水 B. 二氧化碳 C. 干粉 D. 砂土

BCD

107、《中华人民共和国职业病防治法》规定：劳动者应当学习和掌握相关的职业卫生知识，遵守职业病防治（ ）和操作规程，正确使用、维护职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品，发现职业病危害事故隐患应当及时报告。 A. 法律 B. 法规 C. 规章 D. 教材

ABC

108、《国务院进一步加强安全生产工作的决定》明确安全教育的主要内容有（ ）。 A. 国家有关法律、法规、标准、规范 B. 企业有关管理制度和安全职责 C. 岗位安全技术、工艺操作规程、规定 D. 典型事故案例及事故应急处理措

施

ABCD

109、发生危险化学品火灾时（ ）。灭火时还应考虑人员安全。 A. 全部用水稀释 B. 灭火人员不应个人单独灭火 C. 出口通道应始终保持清洁和畅通 D. 要选用正确的灭火剂

BCD

110、应对从事危险化学品（ ）工作中人员加强教育培训。 A. 生产和经营 B. 储存 C. 使用 D. 运输

ABCD

111、《中华人民共和国安全生产法》规定：危险物品的（ ）单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。 A. 生产 B. 研发 C. 储存 D. 经营

ACD

112、防止静电危害的措施有（ ）和加抗静电添加剂及工艺控制法。 A. 静电接地 B. 去湿 C. 增湿 D. 静电中和法

ACD

113、《中华人民共和国职业病防治法》规定：向用人单位提供可能产生职业病危害的设备的，应当提供中文说明书，并在设备的醒目位置设置警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明（ ）、职业病防护以及应急救治措施等内容。 A. 设备性能 B. 可能产生的职业病危害 C. 安全操作和维护注意事项 D. 设备位置

ABC

114、《中华人民共和国职业病防治法》规定：用人单位发生（ ）等情形的，应当对从事接触职业病危害的作业的劳动者进行健康检查，并按照国家有关规定妥善安置职业病病人。 A. 分立 B. 合并 C. 解散 D. 破产

ABCD

115、《汽车用压缩天然气钢瓶定期检验与评定》(GB19533-2004)规定（ ）。 A. 钢瓶的首次检验和第二次检验为每三年进行一次 B. 第二次检验后每两年进行一次 C. 对出租车用钢瓶的检验每两年进行一次 C. 对出租车用钢瓶的检验，第二次检验的有效期为一年

ABCD

116、安全检查表应包括（ ）、（ ）、（ ）、（ ）等内容。 A. 检查项目 B. 检查内容 C. 检查标准 D. 检查结果

ABCD

117、《危险化学品安全管理条例》规定：（ ）的安全管理，依照《危险化学品安全管理条例》的规定执行；法律、行政法规另有规定的，依照其规定。 A. 监控化学品 B. 属于药品的危险化学品 C. 农药 D. 核物质

ABC

118、建立危险化学品事故应急救援警戒区域时，应注意的事项是（ ）。 A. 警戒区域的边界应设立警戒标志并有专人警戒 B. 除消防人员外，其他人员禁止进入警戒区 C. 泄漏溢出的化学品为易燃品时，区域内应禁止火种 D. 在通往事故现场的主要干道上实行交通管制

ACD

119、加油员消防安全操作规程应包括下列内容（ ）。 A. 上岗时应穿防静电

工装 B. 加油车进站停稳、发动机熄火后，才能开始加油 C. 不应直接向塑料桶等非金属容器加注汽油 D. 加油车应接好接地线

ABC

120、易燃气体不得与助燃气体、剧毒气体同储；氧气不得和油脂混合储存，盛装液化气体的容器，属于压力容器的，必须有（ ），并定期检查，不得超装。

A. 压力表 B. 安全阀 C. 紧急切断装置 D. 呼吸阀

ABC

121、生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者（ ）。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。 A. 交由派遣单位进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训 B. 纳入本单位从业人员统一管理 C. 对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程的教育和培训 D. 对被派遣劳动者进行安全操作技能的教育和培训

BCD

122、《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》规定：危险化学品仓库消防器材应当设置在明显和便于取用的地点，周围不准放物品和杂物。仓库的消防设施、器材应当有专人管理，负责检查、保养、更新和添置，确保完好有效。对于各种消防设施、器材严禁（ ）。 A. 摆放 B. 埋压 C. 挪用 D. 圈占

BCD

123、以下说法正确的是（ ）。 A. 装卸易燃易爆品时，要轻搬轻放、防止摩擦和撞击 B. 装卸易燃液体须穿防静电工作服 C. 桶装各种氧化剂不得在水泥地面滚动 D. 装卸易燃液体穿铁钉鞋

ABC

124、《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位在（ ）情况下，必须对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。 A. 采用新工艺 B. 采用新技术 C. 节假日 D. 采用新材料或使用新设备

ABD

125、应急措施与应急救援预案的不同在于（ ）。 A. 针对事故程度不同 B. 涉及人员不同 C. 制定部门不同 D. 启动机制不同

ABCD

126、在密闭空间作业中，发现突然有人倒下，现场其他人员应（ ）。 A. 按照规定及时报告，在没有弄清原因且没有采取防护措施的情况下，不得盲目抢救 B. 按照应急预案的要求，在做好个人安全防护的前提下进行初步施救 C. 迅速安排人员对作业现场有毒有害气体进行检测，查明原因 D. 迅速配备好个人防护用品，组织有关人员安全撤离

ABCD

127、《中华人民共和国消防法》规定：易燃易爆气体和液体的（ ），应当设置在符合消防安全要求的位置，并符合防火防爆要求。 A. 充装站 B. 供应站 C. 调压站 D. 工作站

ABC

128、我国安全生产方针为（ ）。 A. 安全第一 B. 预防为主 C. 综合治理 D. 防治结合

ABC

129、禁止使用危险货物运输车辆运输（ ）。 A. 食品 B. 生活用品 C. 药品 D. 医疗器具

ABCD

130、《中华人民共和国安全生产法》规定：生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，（ ）。 A. 对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的 B. 给予降级、撤职的处分 C. 由安全生产监督管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款 D. 构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任

ABCD

131、对构成重大危险源的库房应采取（ ）措施。 A. 通风 B. 避雷 C. 排毒 D. 加固

ABC

132、《中华人民共和国安全生产法》规定，下列选项中（ ）属于从业人员的基本权利。 A. 享受工伤保险和伤亡求偿权 B. 危险因素防范措施和应急措施的知情权 C. 安全管理的批评检举控告权 D. 拒绝违章指挥和冒险作业权

ABCD

133、安全标准化采用（ ）动态循环、持续改进的管理模式。 A. 计划 B. 实施 C. 检查 D. 改进

ABCD

134、《易制毒化学品管理条例》规定：易制毒化学品（ ）后未及时报告，造成严重后果的，由负有监督管理职责的行政主管部门给予警告，责令限期改正，处1万元以上5万元以下的罚款；对违反规定生产、经营、购买的易制毒化学品可以予以没收；逾期不改正的，责令限期停产停业整顿；逾期整顿不合格的，吊销相应的许可证。 A. 丢失 B. 被盗 C. 被抢 D. 破漏

ABC

135、压力容器的验收工作主要有（ ）。 A. 验收制造单位出厂技术资料是否齐全、正确，且符合购置要求 B. 检查产品铭牌是否与出厂技术资料相吻合 C. 依据竣工图对实物进行质量检查 D. 检查随机备件、附件质量与数量，以及规格型号是否满足需要

ABCD

136、属于皮肤腐蚀物的是（ ）。 A. 硝酸 B. 硫酸 C. 盐酸 D. 冰乙酸

ABCD

137、禁止用（ ）等运输爆炸物品。 A. 电瓶车 B. 翻斗车 C. 铲车 D. 自行车

ABCD

138、《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》是为了保证作业场所安全使用有毒物品，（ ）职业中毒危害，保护劳动者的生命安全、身体健康及其相关权益，根据职业病防治法和其他有关法律、行政法规的规定制定的。 A. 预防 B. 控制 C. 消除 D. 了解

ABC

139、从事危险化学品零售业务的店面内要求做到（ ）。 A. 在显著位置设有“禁止明火”等警示标志 B. 放置有效的消防、急救安全设施 C. 配备一定的生活设施 D. 禁忌物料不能混放

ABD

140、《中华人民共和国职业病防治法》规定：对职业病（ ）和个人使用职业病防护用品，用人单位应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，

确保其处于正常状态，不得擅自拆除或者停止使用。 A. 防护设备 B. 应急救援设施 C. 消防设施 D. 公共使用

AB

141、《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定：用人单位的使用有毒物品作业场所，除应当符合职业病防治法规定的职业卫生要求外，还必须符合（ ）要求。 A. 作业场所与生活场所分开，作业场所不得住人 B. 有害作业与无害作业分开，高毒作业场所与其他作业场所隔离 C. 设置有效的通风装置，可能突然泄漏大量有毒物品或者易造成急性中毒的作业场所，设置自动报警装置和事故通风设施 D. 高毒作业场所设置应急撤离通道和必要的泄险区

ABCD

142、《中华人民共和国职业病防治法》规定：用人单位应当为劳动者创造符合国家（ ）的工作环境和条件，并采取措施保障劳动者获得职业卫生保护。 A. 体系标准 B. 职业卫生标准 C. 卫生要求 D. 质量标准

BC

143、应急预案编制要求有（ ）。 A. 分类、分级制定预案内容 B. 下一级预案的编制应以上一级预案为基础 C. 危险化学品单位确定预案编制内容要充分结合本单位实际情况 D. 危险化学品单位根据《危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）》确定预案编制内容。

ACD

144、工作场所职业病危害因素的（ ）度超过国家职业卫生标准的；由安全生产监督管理部门给予警告，责令限期改正，逾期不改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款；情节严重的，责令停止产生职业病危害的作业，或者提请有关人民政府按照国务院规定的权限责令关闭。 A. 数量 B. 强度 C. 浓度 D. 重量

BC

145、化学品安全技术说明书的内容包括（ ）等 16 项内容。 A. 化学品及企业标识 B. 毒理学信息 C. 危险性概述 D. 泄漏应急处理

ABCD

146、存在职业病危害企业应当（ ），负责本单位的职业病危害防治工作。 A. 由班组长 B. 设置或者指定职业卫生管理机构 C. 配备专职或者兼职的职业卫生管理人员 D. 让全体员工

BC

147、单一气体分解爆炸物包括（ ）。 A. 乙炔 B. 乙烯 C. 臭氧 D. 液态空气

ABC

148、TN-S 低压配电系统可用于（ ）场所。 A. 有爆炸危险 B. 火灾危险性较大 C. 安全要求较高 D. 气温变化较大

ABC

149、以下属于危险化学品应急预案中应急救援的内部保障制度的是（ ）。 A. 培训制度 B. 危险化学品运输单位检查运输车辆实际运行制度 C. 应急救援装备、物资、药品等检查及维护制度 D. 应急演练制度

ABCD

150、《危险化学品安全管理条例》规定：用于运输危险化学品的槽罐以及其他容器应当封口严密，能够防止危险化学品在运输过程中因（ ）的变化发生渗漏、洒漏；槽罐以及其他容器的溢流和泄压装置应当设置准确、起闭灵活。 A. 温度

B. 压力 C. 密度 D. 湿度

ABD

151、《生产经营单位安全培训规定》规定：生产经营单位有（ ）行为之一的，由安全生产监管监察部门给予警告，吊销安全资格证书，并处 3 万元以下的罚款。

A. 未将安全培训工作纳入本单位工作计划并保证安全培训工作所需资金的 B. 骗取安全资格证书的 C. 从业人员进行安全培训期间未支付工资并承担安全培训费用的 D. 编造安全培训记录、档案的

BD

152、下列物质属于助燃物（ ）。 A. 氧气 B. 过氧化钠 C. 浓硫酸 D. 一氧化碳

ABC

153、《中华人民共和国刑法》规定：违反爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物质的管理规定，在（ ）中发生重大事故，造成严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；后果特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。 A. 生产 B. 储存 C. 运输 D. 使用

ABCD

154、直接接触电击防护包括（ ）和安全电压、漏电保护等内容。 A. 绝缘 B. 屏护 C. 间距 D. 接地

ABC

155、对于易产生（ ）的库房，应使用密闭的防护措施，有爆炸危险的库房应当使用防爆型电子设备。 A. 粉尘 B. 蒸汽 C. 腐蚀气体 D. 以上答案都不对

ABC

156、遇水放出易燃气体的物质灭火时可使用的灭火剂（ ）。 A. 干粉 B. 干黄砂 C. 干石粉 D. 泡沫

ABC

157、患有（ ）的人电击后的危险性较大。 A. 心脏病 B. 中枢神经系统疾病 C. 肺病 D. 肝炎

ABC

158、有毒作业环境管理主要抓好（ ）。 A. 组织管理措施 B. 定期进行作业环境的监测 C. 严格执行“三同时”方针 D. 及时识别作业场所出现的新的有毒物质

ABCD

159、使用有毒物品作业的用人单位（ ）的，应当采取有效措施，妥善处理留存或者残留有毒物品的设备、包装物和容器。 A. 转产 B. 停产 C. 停业 D. 解散、破产

ABCD

160、《易制毒化学品购销和运输管理办法》规定：经营单位应当将第二类、第三类易制毒化学品的销售情况于销售之日起 30 日内报当地县级人民政府公安机关备案。备案的销售情况应当包括销售单位、地址，销售易制毒化学品的（ ）等，并同时提交留存的购买方的证明材料复印件。 A. 包装 B. 质量 C. 种类 D. 数量

CD

161、防颗粒物口罩俗称防尘口罩。颗粒物是空气中悬浮的（ ）的总称。颗粒物的概念比粉尘大，所以防颗粒物口罩的名称更确切。 A. 粉尘 B. 烟 C. 雾 D. 微

生物

ABCD

162、导致化学性皮肤灼伤的化学毒物有()。 A. 硫酸 B. 硝酸 C. 盐酸 D. 氢氧化钠

ABCD

163、专项应急预案应当包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急组织机构与职责、()等主要内容。 A. 预防措施 B. 应急处理程序 C. 应急保障 D. 安全管理制度

ABC

164、为防止雷电冲击波沿低压线进入建筑物内,可采用的防护措施()。 A. 直埋电缆供电,入户处电缆金属外皮接地 B. 架空线转电缆供电,架空线与电缆连接处装设避雷器,电缆金属外皮、绝缘子铁脚、金具等一起接地 C. 电缆穿管供电,金属管接地 D. 架空线供电,入户处装设阀型避雷器,并与绝缘子铁脚、金具一起接地

ABD

165、生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施,必须与主体工程(),安全设施投资应当纳入建设项目概算。 A. 同时设计 B. 同时施工 C. 同时投入生产和使用 D. 同时维护

ABC

166、关于重大事故的应急管理,下列说法正确的是()。 A. 重大事故的应急管理是指事故发生后的应急救援活动 B. 应急管理是对重大事故的全过程管理 C. 应急管理应贯穿于事故的全过程,体现“预防为主,常备不懈”的应急思想 D. 应急管理是动态的过程,包括预防、准备、响应和恢复四个阶段

BCD

167、《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》规定:储存危险化学品的建筑物、区域内严禁()。 A. 逗留 B. 吸烟 C. 使用明火 D. 聊天

BC

168、职业危害预防的防毒预防措施包括()。 A. 以无毒、低毒的物料代替有毒、高毒的物料 B. 改革工艺 C. 生产过程的密闭、通风排毒 D. 隔离操作

ABCD

169、《工伤保险条例》规定,职工有下列情形之一的,应当认定为工伤()。 A. 在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害的 B. 工作时间前后在工作场所内,从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的 C. 在工作时间和工作场所内,因履行工作职责受到暴力等意外伤害的 D. 正常患病的

ABC

170、下列属于氧化性物质的有()。 A. 过氧化钠 B. 高锰酸钾 C. 硝酸铵 D. 二氧化硫

ABC

171、《中华人民共和国安全生产法》规定:未经依法批准,擅自()、使用危险物品或者处置废弃危险物品的,依照有关危险物品安全管理的法律、行政法规的规定予以处罚;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。 A. 生产 B. 经营 C. 运输 D. 储存

ABCD

172、泡沫灭火剂按泡沫的机理可以分为()。 A. 化学泡沫灭火剂 B. 空气

泡沫灭火剂 C. 水 D. 二氧化碳灭火剂

AB

173、《中华人民共和国安全生产法》规定,单位负责人接到事故报告后,应当()。

- A. 迅速采取有效措施,组织抢救 B. 防止事故扩大,减少人员伤亡和财产损失
C. 组织继续生产 D. 按照规定立即向有关部门报告

ABD

174、爆炸物管理的“五双管理制度”应做到双人验收、双人保管、()。 A. 双把锁 B. 双本帐 C. 双层管理 D. 双人发货

ABD

175、《危险化学品经营许可证管理办法》规定:已经取得经营许可证的企业,有()之一的,应按照本办法的规定重新申请办理经营许可证,并提交相关文件、资料。 A. 不带有储存设施的经营企业变更其经营场所的 B. 仓储经营的企业异地重建的 C. 经营方式发生变化的 D. 许可范围发生变化的

ABCD

176、铁路发送剧毒化学品时必须做到()。 A. 剧毒化学品仅限采用毒性物质专用车、企业自备车和企业自备集装箱运输 B. 必须配备 2 名以上押运人员 C. 严禁办理剧毒化学品零担发送业务 D. 填写运单一律使用黄色纸张印制,并在纸张上印有骷髅图案

ABCD