



中华人民共和国国家标准

GB 20208—2006

烟花爆竹 礼花弹发射炮筒

Fireworks and firecracker—Barrel for shells

2006-03-10 发布

2006-10-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
烟花爆竹 礼花弹发射炮筒

GB 20208—2006

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码：100045

<http://www.spc.net.cn>

电话：(010)51299090、68522006

2006 年 9 月第一版

*

书号：155066 · 1-28164

版权专有 侵权必究
举报电话：(010)68522006

前　　言

本标准依据 GB/T 1.1—2000《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》编写，技术内容根据生产企业产品的实际情况提出。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国烟花爆竹标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心、浏阳市城东卷筒厂、浏阳市关口佳兴焰火燃放设备制造厂、浏阳市阳光玻璃钢厂。

本标准主要起草人：黄若岩、熊晓甦、符向理、陈先年、周大根。

烟花爆竹 礼花弹发射炮筒

1 范围

本标准规定了礼花弹发射炮筒(简称炮筒)的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输和贮存。

本标准适用于烟花中礼花弹产品燃放使用炮筒的制造和验收。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB 19594—2004 烟花爆竹 礼花弹

《国家产品标识标注规定》(1997年国家质量技术监督局176号文)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1 炮筒

礼花弹产品的发射筒,按材料不同分为纸筒、玻璃钢筒、金属材料筒(钢筒、铝合金筒等)。

3.2 内径

筒体水平横截面内环直径。

3.3 外径

筒体水平横截面外环直径的最小值(不包括筒口部和筒底部)。

3.4 壁厚

筒体壁的厚度即外径与内径之差值的一半。

3.5 外筒高

炮筒筒口平面与底座下平面的垂直距离。

3.6 内筒高

炮筒筒口平面与底座上平面中心点的垂直距离。

3.7 底厚

筒底的厚度即外筒高与内筒高之差值。

3.8 标志

筒体上的有关使用方法、注意事项及图案、标记等。