



# 中华人民共和国国家标准

GB 5826.3—86

---

## 平开钢窗基本尺寸系列 (32 mm 实腹料)

Basic size system of side hung steel window  
(32 mm solid section)

1986-01-31 发布

1986-11-01 实施

---

国家标准局 发布

中华人民共和国国家标准

UDC 691.714.028  
:389.63

平开钢窗基本尺寸系列  
(32mm实腹料)

GB 5826.3—86

Basic size system of side hung steel window  
(32mm solid section)

1 适用范围

本标准适用于一般民用和工业建筑，供设计、制造选用；并与有关玻璃尺寸、钢窗型材及五金零件等配套使用。

2 平开钢窗基本尺寸系列

2.1 窗框尺寸系列见表1。

表 1

mm

| 标注尺寸 | 标注尺寸宽 |        | 600 | 900   |       | 1023* |       | 1200  |       | 1500  |     |       | 1800  |     |
|------|-------|--------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-----|
|      | 窗框高   | 窗框宽    | 573 | 873   |       | 1023* |       | 1173  |       | 1464  |     |       | 1752  |     |
|      |       | 分格尺寸   |     | 436.5 | 436.5 | 511.5 | 511.5 | 586.5 | 586.5 | 490.5 | 483 | 490.5 | 586.5 | 579 |
| 600  | 573   |        | △   | △     | △     | △     | △     | △     | △     | △     | △   | △     | △     | △   |
| 900  | 873   |        | △   | △     | △     | △     | △     | △     | △     | △     | △   | △     | △     | △   |
| 1200 | 1173  |        | △   | △     | △     | △     | △     | △     | △     | △     | △   | △     | △     | △   |
|      | 1173  | 865.5  | △   | △     | △     | △     | △     | △     | △     | △     | △   | △     | △     | △   |
|      |       | 307.5  | △   | △     | △     | △     | △     | △     | △     | △     | △   | △     | △     | △   |
| 1400 | 1364  |        | △   | △     | △     | △     | △     | △     | △     | △     | △   | △     | △     | △   |
|      | 1364  | 407.5  | △   | △     | △     | △     | △     | △     | △     | △     | △   | △     | △     | △   |
|      |       | 956.5  | △   | △     | △     | △     | △     | △     | △     | △     | △   | △     | △     | △   |
| 1500 | 1464  |        | △   | △     | △     | △     | △     | △     | △     | △     | △   | △     | △     | △   |
|      | 1464  | 407.5  | △   | △     | △     | △     | △     | △     | △     | △     | △   | △     | △     | △   |
|      |       | 1056.5 | △   | △     | △     | △     | △     | △     | △     | △     | △   | △     | △     | △   |
| 1600 | 1573  | 407.5  | △   | △     | △     | △     | △     | △     | △     | △     | △   | △     | △     | △   |
|      |       | 1165.5 | △   | △     | △     | △     | △     | △     | △     | △     | △   | △     | △     |     |
| 1800 | 1752  | 586.5  | △   | △     | △     | △     | △     | △     | △     | △     | △   | △     | △     | △   |
|      |       | 1165.5 | △   | △     | △     | △     | △     | △     | △     | △     | △   | △     | △     |     |
| 2100 | 2043  | 586.5  | △   | △     | △     | △     | △     | △     | △     | △     | △   | △     | △     | △   |
|      |       | 1456.5 | △   | △     | △     | △     | △     | △     | △     | △     | △   | △     | △     |     |

注：① 凡有△符号表示有此尺寸。

② 带\*者仅限于标注尺寸为2100mm宽的组合窗。