


UDC 656.13.073.436
R 10



中华人民共和国国家标准

GB 13392—92

道路运输危险货物车辆标志

The vehicle mark for road
transportation dangerous goods

1992-02-22 发布

1992-10-01 实施

国家技术监督局 发布

中华人民共和国国家标准

道路运输危险货物车辆标志

GB 13392—92

The vehicle mark for road
transportation dangerous goods

1 主题内容与适用范围

本标准规定了道路运输危险货物车辆标志的技术要求、试验方法、检验规则以及包装、标志、运输、装卸和储存。

本标准适用于道路运输危险货物车辆标志的生产、流通过程以及汽车和其他符合安全规定的机动车辆的危险货物运输过程。

2 引用标准

- GB 191 包装储运图示标志
- GB 2423 电工电子产品基本环境试验规程
- GB 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)
- GB 2893 安全色
- GB 4857 运输包装件基本试验
- GB 6527.2 安全色使用导则
- GB 6543 瓦楞纸箱

3 产品分类

3.1 品种与型式

3.1.1 三角形顶灯

磁吸式三角形顶灯为塑料罩壳,等腰三角形,底部金属板外加以定形橡胶制品护罩。三角形顶灯中间印有“危险品”黑体字样。运输使用时必须端放于驾驶室顶部外表面前端中间位置。按车辆吨位分成两种类型:

- a. D-1 型磁吸式三角形顶灯,适用于 2t(含 2t)以下车辆;
- b. D-2 型磁吸式三角形顶灯,适用于 2t 以上车辆。

3.1.2 矩形标牌

矩形标牌为金属板材,中间印有“危险品”黑体字样。运输使用时应与磁吸式三角形顶灯同时使用,安装于车辆尾部的右方,与车辆牌照相对应。

3.2 规格和尺寸

3.2.1 三角形顶灯的规格和尺寸

D-1 型:底座长 370 mm(二边弧度 $R50$),宽 100 mm,厚 18 mm;三角形罩壳底长 300 mm,底宽 75 mm,顶宽 37 mm,高 142 mm(见图 1)。

D-2 型:底座长 450 mm,宽 140 mm,厚 22 mm;三角形罩壳长 406 mm,底宽 100 mm,顶宽 50 mm,

国家技术监督局 1992-02-22 批准

1992-10-01 实施