

ICS 47.020.30
U 55



中华人民共和国国家标准

GB/T 586—1999

船用法兰铸钢止回阀

Marine cast steel flanged check valves

1999-04-15 发布

1999-12-01 实施

国家质量技术监督局 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
船 用 法 兰 铸 钢 止 回 阀

GB/T 586—1999

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

<http://www.bzcbs.com>

电话:63787337、63787447

1999年9月第一版 2004年11月电子版制作

*

书号: 155066·1-16105

版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

前 言

本标准是对 GB/T 586—1976《船用法兰铸钢止回阀》、GB/T 11690—1989《船用法兰铸钢止回阀（四进位）》进行修订合并而成。

本标准规定的止回阀法兰连接尺寸分别按 GB/T 569 和 GB/T 2501。其中按 GB/T 2501 的法兰等效采用 ISO 2084，结构长度等效采用 ISO 5752，满足了建造出口船舶的需要。

本标准从实施之日起，同时代替 GB/T 586—1976、GB/T 11690—1989。CBM 50—1981、CBM 56—1981同时废止。

本标准由中国船舶工业总公司提出。

本标准由中国船舶工业总公司 601 院归口。

本标准起草单位：大连造船新厂。

本标准主要起草人：翁史功、邱金泉、郭培贤、柳运香。

船用法兰铸钢止回阀

代替 GB/T 586—1976
GB/T 11690—1989

Marine cast steel flanged check valves

1 范围

本标准规定了法兰连接尺寸按 GB/T 569、GB/T 2501 的船用法兰铸钢止回阀(以下简称止回阀)的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志和包装。

本标准适用于船舶管路系统的止回阀。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 569—1965 船用法兰 连接尺寸和密封面

GB/T 600—1991 船舶管路阀件通用技术条件

GB/T 2501—1989 船用法兰连接尺寸和密封面(四进位)

GB/T 3032—1989 船舶管路附件的标志

GB/T 11698—1989 船用法兰连接金属阀门的结构长度

CB/T 3927—1999 船用铸造阀件壁厚

3 产品分类

3.1 止回阀的型式规定如下:

A 型——法兰连接尺寸按 GB/T 569 的直通型止回阀;

B 型——法兰连接尺寸按 GB/T 569 的直角型止回阀;

AS 型——法兰连接尺寸按 GB/T 2501 的直通型止回阀;

BS 型——法兰连接尺寸按 GB/T 2501 的直角型止回阀。

3.2 止回阀的基本参数见表 1。

表 1 止回阀的基本参数

型 式	公称压力 PN MPa	公称通径 DN mm	适用介质
A 型	1.0	65~125	淡水、滑油、燃油和温度不超过 300℃ 的蒸汽
B 型	2.5	20~100	
AS 型	1.6	100~125	
BS 型	2.5	20~100	