

UDC 536.46 : 536.54
C 84



中华人民共和国国家标准

GB 13463—92

抗溶性泡沫灭火剂

Alcohol resistant foam extinguishing agent

1992-06-01 发布

1992-12-01 实施

国家技术监督局 发布

中华人民共和国国家标准

GB 13463—92

抗溶性泡沫灭火剂

Alcohol resistant foam extinguishing agent

1 主题内容与适用范围

本标准规定了抗溶性泡沫灭火剂的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等内容。
本标准适用于能配制泡沫混合液的抗溶性泡沫灭火剂。
本标准不适用于金属皂型抗溶性泡沫灭火剂。

2 引用标准

GB 514 石油产品试验用液体温度计 技术条件

3 技术要求

3.1 一般要求

泡沫液和泡沫混合液对生物无明显毒性,对环境无污染。

3.2 主要技术要求

抗溶性泡沫灭火剂的性能应符合表 1 中所规定的技术要求。

表 1

序号	项 目		技 术 指 标
1	密度(20℃),g/cm ³		1.01~1.20
2	pH值(20℃)		6.0~9.0
3	粘度(20℃),mPa·s		≤1 000
4	流动点,℃	普通型	≤-2.0
		耐寒型	≤-12.5
5	腐蚀率,mg/(d·dm ²)	A ₃ 钢片	≤15.0
		LF ₂₁ 铝片	≤15.0
6	发泡倍数(20℃)		≥6.0
7	25%析液时间(20℃),min		≥4.5
8	灭火时间,s		≤120
9	封闭时间,min		≥15.0

国家技术监督局1992-06-01批准

1992-12-01实施