



上海市地方标准

DB31/T 856—2014

陆上公共货运标志

Standards on the signs for public freight by land

2014-11-11 发布

2015-03-01 实施

上海市质量技术监督局 发布

目 次

前言 I

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 货运车辆标志 2

5 货运站的标志 3

6 技术要求 4

7 试验方法 4

8 安装悬挂要求 5

9 标志的维护 6

附录 A（资料性附录） 陆上公共货运车辆专用标志 7

附录 B（资料性附录） 陆上公共货运图形符号 12

附录 C（资料性附录） 车辆标志安装位置示意图 15

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由上海市交通委员会提出并归口。

本标准起草单位：上海市交通委员会、上海市交通港航发展研究中心、上海市中交通标志制造有限公司。

本标准主要起草人：朱昊。

陆上公共货运标志

1 范围

本标准规定了上海市陆上公共货运标志的设置、技术要求、试验方法、维护等要求。

本标准适用于上海市道路普通货运、道路货物专用运输、道路危险货物运输等陆上公共货运业态图形符号的应用。也适用于出版物及其他信息载体。在上海行政区域内设有驻点的外省、市(自治区、直辖市)货运企业参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2423.1—2001 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验 A:低温
GB/T 2423.2—2001 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验 B:高温
GB/T 2423.5—1995 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验 Ea 和导则:冲击
GB/T 2423.10—2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验 Fc:振动(正弦)
GB 2894 安全标志及其使用导则
GB 5768 道路交通标志和标线
GB 13392—2005 道路运输危险货物车辆标志
GB 13495 消防安全标志
GB/T 15566.1—2007 公共信息导向系统 设置原则与要求 第1部分:总则
GB 15630 消防安全标志设置要求
GB/T 18131 国际贸易用标准化运输标志
GB/T 18833 公路交通反光膜
GB/T 20501.3—2006 公共信息导向系统 导向要素的设计原则与要求 第3部分:平面示意图
GB 23254—2009 货运及挂车 车身反光标识
GB 25990—2010 车辆尾部标志板
DB31/T 485—2010 停车场(库)标志设置规范
ISO 6346 集装箱代码、识别和标记

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

陆上公共货运 **public freight by land**

通过陆上运输交通工具提供道路货运服务的运输方式。

3.2

符号 **symbol**

信息的外在形式或物质载体,是信息表达和传播中不可缺少的一种具体要素。本标准中特指带有