



中华人民共和国国家标准

GB/T 29388—2012

肉鹅生产性能测定技术规范

Specification for performance testing of meat-type goose

2012-12-31 发布

2013-06-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国农业部提出。

本标准由全国畜牧业标准化技术委员会(SAC/TC 274)归口。

本标准起草单位:农业部家禽品质监督检验测试中心(扬州)、中国农业科学院家禽研究所。

本标准主要起草人:高玉时、邹剑敏、陆俊贤、唐修君、张小燕、章双杰、陈宽维、吴敏、徐菊琴。

肉鹅生产性能测定技术规范

1 范围

本标准规定了种鹅和商品代肉鹅生产性能测定的基本条件、受测品种(配套系)要求、测定项目、种蛋取样、测定数量与分组、测定方法和检验报告。

本标准适用于种鹅和商品代肉鹅生产性能的测定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

HJ/T 81 畜禽养殖业污染防治技术规范

NY/T 388 畜禽场环境质量标准

NY/T 823 家禽生产性能名词术语和度量统计方法

NY 5027 无公害食品 畜禽饮用水水质

NY/T 5038 无公害食品 家禽养殖生产管理规范

NY 5266 无公害食品 鹅饲养兽医防疫准则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

初年年产蛋数 egg production of primiparous year

种鹅群达 3%产蛋率开产日龄后一周年的产蛋数。

4 基本条件

4.1 环境卫生要求

4.1.1 鹅场环境卫生质量应符合 NY/T 388 的要求,污水、污物处理应符合 HJ/T 81 的要求。

4.1.2 鹅的饮用水和嬉戏用水水质应符合 NY 5027 的规定。

4.1.3 测定鹅场兽医防疫工作应符合 NY 5266 的规定。

4.2 鹅舍条件

4.2.1 种鹅测定舍要保证鹅舍、陆上运动场、水上运动场三个部分,三者之间的比例至少为 1 : 2 : 1,水面与陆上运动场的坡度应低于 20°,水池深不小于为 40 cm。

4.2.2 商品代肉鹅测定舍应包括舍内面积、运动场、水池或戏水槽三个部分,舍内面积和运动场的比例为 1 : 3,水池或戏水槽的宽度不小于 35 cm、深度不小于为 15 cm。

4.2.3 鹅舍的保温、隔热、通风、采光性能良好。

4.2.4 鹅舍建筑及用具应便于冲洗、消毒,且具备良好的防鼠和防鸟设施。