

ICS 59.080.20  
W 12

**FZ**

# 中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 22003—2006

---

## 机织雪尼尔本色线

Woven chenille grey yarn

2006-05-25 发布

2007-01-01 实施

---

中华人民共和国国家发展和改革委员会 发布

## 前 言

为规范机织雪尼尔本色线产品在交接验收过程中的品质确认工作,制定本标准。

本标准优等品相当于国际一般水平,一等品相当于国内先进水平。

本标准的附录 A 为规范性附录。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会毛纺织分会(SAC/TC 209/SC 3)归口。

本标准由中国纺织工程学会信息专业委员会、浙江力达现代纺织有限公司、南通和睦纺织有限公司、浙江省临海毛纺厂(有限公司)负责起草。

本标准主要起草人:刘然玉、王忠雄、刘树梅、李佩素。

本标准首次发布。

# 机织雪尼尔本色线

## 1 范围

本标准规定了机织雪尼尔本色线(或称机织雪尼尔坯线)的要求、试验方法、检验规则、包装与标志等。

本标准适用于鉴定以天然纤维或化学纤维为单纱、股线或长丝经环锭纺制成的机织雪尼尔本色线的品质。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

- GB/T 2543.1 纺织品 纱线捻度的测定 第1部分:直接计数法
- GB/T 2910 纺织品 二组分纤维混纺产品定量化学分析方法
- GB/T 2911 纺织品 三组分纤维混纺产品定量化学分析方法
- GB/T 3916 纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长的测定
- GB/T 4743 纱线线密度(或支数)的测定法 绞纱法
- GB/T 5706—1985 纺织名词术语(毛部分)
- FZ/T 10008—1996 棉及化纤纯纺、混纺本色纱线标志与包装
- FZ/T 71003—2003 精梳毛针织绒线

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

### 3.1

#### 雪尼尔线

多股纱线绕于锭规(割距片)上,经切割成两组绒头纱,各组由两根基纱夹住绒头纱加捻,构成具有瓶刷形外观的绒线。

[GB/T 5706—1985,1.3.2.22]

### 3.2

#### 机织雪尼尔本色线

适用于作为机织物经线或纬线的雪尼尔本色线。

## 4 要求

### 4.1 产品品种规格标示方法

标示格式由基本表述和代号两部分组成。基本表述为:机织雪尼尔本色线、线密度(tex)(支数,  $N_m$ )、原料百分比三项内容,原料必须用规范的中文名称书写,基本表述必须书写完整,不允许省略或简写;代号部分由供货方按产品特征简要编写,由大写英文字母、连接符号和数字组成,代号部分可省略。本标准对产品品质的判定,以基本表述所示的产品品种规格为准。出口产品按供需双方约定的文字书写。

标示格式示例: