

ICS 59.080.30  
W 12



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 411—2008  
代替 GB/T 411—1993

---

## 棉 印 染 布

Printed and dyed cotton fabric

2008-05-23 发布

2008-12-01 实施

---

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布  
中国国家标准化管理委员会

## 前 言

本标准中部分质量指标参考美国范友生公司的《梭织物的范友生疵点分等规定》和日本纺绩检查协会《纺织品(整理后)出口检查标准》,与《梭织物的范友生疵点分等规定》和《纺织品(整理后)出口检查标准》一致性程度为非等效。

本标准代替 GB/T 411—1993《棉印染布》。

本标准与 GB/T 411—1993 相比主要改变如下:

- 扩大了适用范围;
- 分等规定中取消三等品;
- 增加经向密度、撕破强力的考核指标;
- 断裂强力考核指标按最低值;
- 水洗尺寸变化率经向指标收严;
- 色牢度不再按染料类别考核,而设统一值,且指标收严;
- 外观质量局部性疵点评分由十分制改为四分制;允许评分由分/m 改为分/m<sup>2</sup> 计算;除边疵外,其余采用 0 起点;
- 外观质量将局部性疵点与散布性疵点结合评定改为以最低等级评定;
- 取消了耐刷洗色牢度的考核。

本标准的附录 A 为规范性附录。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会棉纺织印染分技术委员会归口。

本标准起草单位:上海市纺织工业技术监督所。

本标准主要起草人:贺美娣。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- GB/T 411—1978、GB/T 411—1993;
- GB/T 412—1978。

# 棉 印 染 布

## 1 范围

本标准规定了棉印染布的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则及标志和包装。

本标准适用于服装、家纺用的各类漂白、染色和印花棉布。

本标准不适用于提花和绒类织物的产品。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 250 评定变色用灰色样卡

GB 251 评定沾色用灰色样卡

GB/T 406 棉本色布

GB/T 3917.1 纺织品 织物撕破性能 第1部分:撕破强力的测定 冲击摆锤法

GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T 3921.3 纺织品 色牢度试验 耐洗色牢度:试验3

GB/T 3923.1 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法

GB/T 4667 机织物幅宽的测定

GB/T 4668 机织物密度的测定

GB/T 4669 机织物单位长度质量和单位面积质量的测定

GB/T 6152—1997 纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度

GB/T 8170 数值修约规则

GB/T 8427—1998 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧

GB/T 8628 纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量

GB/T 8629—2001 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序

GB/T 8630 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定

GB/T 14801 机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法

GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范

FZ/T 10005 棉及化纤纯纺、混纺印染布检验规则

FZ/T 10010 棉及化纤纯纺、混纺印染布标志与包装

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

### 3.1

**线状疵点 line defect**

沿经向或纬向伸延的、宽度不超过0.2 cm的疵点。