

ICS 59.080.30  
W 71

# FZ

## 中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 14009—2014  
代替 FZ/T 14009—2005

---

### 篷盖用维纶染色防水帆布

Water-proof dyed vinylon canvas for awning

2014-05-06 发布

2014-10-01 实施

---

中华人民共和国工业和信息化部 发布

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 FZ/T 14009—2005《篷盖用维纶染色防水帆布》。

本标准与 FZ/T 14009—2005 相比主要变化如下：

- 增加篷盖用维纶染色防水帆布的定义；
- 增加撕破强力、色牢度(耐光、耐摩擦)的考核；
- 纬纱密度改为纬向密度偏差率,断裂强力改为最低值考核；
- 调整外观质量局部性疵点评分方法,允许评分数由分/米改为分/平方米计算,取消幅宽分类；除边疵外,其余采用 O 起点；
- 散布性疵点增加幅宽偏差、歪斜的考核；
- 删除附录 A 中断裂强力加工系数值。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会棉纺织印染分技术委员会(SAC/TC 209/SC 2)归口。

本标准起草单位:奉化市天盾防水材料有限公司、新天龙集团有限公司、上海市纺织工业技术研究所、中国印染行业协会。

本标准主要起草人:胡长明、王云侠、徐华君、林琳、任参。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- ZBW 75001—1985；
- FZ/T 14009—1999、FZ/T 14009—2005。

# 篷盖用维纶染色防水帆布

## 1 范围

本标准规定了以维纶短纤维为原料的篷盖用维纶染色防水帆布的分类和标识、要求、试验和检验方法、检验规则及标志和包装。

本标准适用于鉴定采用维纶短纤维、机织生产的篷盖用维纶染色防水帆布的品质。

本标准不适用于鉴定维纶涂层帆布的品质。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T 251 纺织品 色牢度试验 评定沾色用灰色样卡

GB/T 411 棉印染布

GB/T 3917.2 纺织品 织物撕破性能 第2部分:裤形试样(单缝)撕破强力的测定

GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T 4744—1997 纺织织物 抗渗水性测定 静水压试验

GB/T 4745—2012 纺织品 防水性能的检测和评价 沾水法

GB 5296.4 消费品使用说明 第4部分:纺织品和服装

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 8427—2008 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧

GB/T 14801 机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法

GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范

FZ/T 10003 帆布织物试验方法

FZ/T 10005 棉及化纤纯纺、混纺印染布检验规则

FZ/T 10010 棉及化纤纯纺、混纺印染布标志与包装

## 3 术语和定义

GB/T 411 界定的及以下术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**条花 streakiness**

沿经向延伸或断续散布,色泽有深有浅,两边又无明显界限的疵点。

### 3.2

**篷盖用维纶染色防水帆布 water-proof dyed vinylon canvas for awning**

经纬纱均用维纶单纱或多股线织造,经染整加工,具有防水性能的较粗厚织物。主要用于汽车运输和露天仓库的遮盖以及野外搭帐篷。