



中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 64016—2011

针刺非织造纤维浸渍片材

Fiber impregnated sheet for needle-punched nonwoven

2011-12-20 发布

2012-07-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会产业用纺织品分技术委员会(SAC/TC 209/SC 7)归口。

本标准起草单位:福建鑫华股份有限公司、中国产业用纺织品行业协会、福建省纤维检验局、广东恩平市奕马企业有限公司。

本标准主要起草人:洪明取、杨瑜榕、李桂梅、孔树文。

针刺非织造纤维浸渍片材

1 范围

本标准规定了针刺非织造纤维浸渍片材的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输与贮存。

本标准适用于鞋、箱包、帽等衬垫用的针刺非织造纤维浸渍片材。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T 2912.1 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离水解的甲醛(水萃取法)

GB/T 3917.2 纺织品 织物撕破性能 第2部分:裤形试样(单缝)撕破强力的测定

GB/T 3922 纺织品耐汗渍色牢度试验方法

GB/T 5713 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度

GB/T 7573 纺织品 水萃取液 pH 值的测定

GB/T 17592 纺织品 禁用偶氮染料的测定

GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 23344 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定

GB/T 24218.1 纺织品 非织造布试验方法 第1部分:单位面积质量的测定

GB/T 24218.2—2009 纺织品 非织造布试验方法 第2部分:厚度的测定

GB/T 24218.3 纺织品 非织造布试验方法 第3部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)

QB/T 1472 鞋用纤维板屈挠指数

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

针刺非织造纤维浸渍片材 **fiber impregnated sheet for needle-punched nonwoven**

以涤纶等短纤维为主要原料,经机械成网,针刺加固,或采用适合的底布与纤网复合后经针刺工艺加固,再经化学浸渍处理,制得的纤维片材。

4 技术要求

4.1 内在质量

4.1.1 物理性能要求见表1。