

UDC 629.114.4.013.3/5
T 72



中华人民共和国国家标准

GB/T 13880—92
ISO 3842—1984

半挂牵引车牵引座的安装

Road vehicles—Semi trailer fifth wheel mounting

1992-11-11 发布

1993-07-15 实施

国家技术监督局 发布

(京)新登字 023 号

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
半挂牵引车牵引座的安装
GB/T 13880—92

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号
邮政编码: 100045

<http://www.bzeps.com>

电话: 63787337、63787447

1993年6月第一版 2004年12月电子版制作

*

书号: 155066·1-9448

版权专有 侵权必究
举报电话: (010) 68533533

中华人民共和国国家标准

半挂牵引车牵引座的安装

GB/T 13880—92
ISO 3842—1984

Road vehicles—Semi trailer fifth wheel mounting

本标准等同采用国际标准 ISO 3842—1984《道路车辆—牵引座的安装》。

1 主题内容与适用范围

本标准规定了牵引座在半挂牵引车上的安装尺寸和要求。

本标准适用于公路运输用半挂牵引车上装置的与半挂车 50 号牵引销或 90 号牵引销相应的牵引座。其他车辆列车用牵引座可参照执行。

2 引用标准

GB 4606 道路车辆 半挂车鞍座 50 号牵引销主要尺寸和安装、互换性尺寸

GB 4607 道路车辆 半挂车鞍座 90 号牵引销主要尺寸和安装、互换性尺寸

GB 3098.1 紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱

3 安装尺寸和要求

3.1 牵引座上应有 12 个直径为 17 mm 的安装孔,其相对位置尺寸如图所示。也可根据需要,将孔加工成长轴线与牵引车纵轴线相垂直的长孔(尺寸见图)。