



# 中华人民共和国国家标准

GB 11692—89

---

## 青铜吸入通海阀 ( 四 进 位 )

Bronze suction sea valves

1989-10-14 发布

1990-05-01 实施

---

国家技术监督局 发布

# 中华人民共和国国家标准

## 青铜吸入通海阀 (四进位)

GB 11692—89

Bronze suction sea valves

本标准参照采用 ISO 2084—1974《一般用途管路法兰(米制)连接尺寸》,ISO 2441—1975《一般用途法兰密封型式及尺寸》,结构长度符合 ISO 5752—1982《法兰管路系统中金属阀的结构长度》。

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了青铜吸入通海阀(四进位)(以下简称通海阀)的产品分类和技术要求。  
本标准适用于淡、海水船舶管路系统。

### 2 引用标准

GB 2501 船用法兰连接尺寸和密封面(四进位)  
GB 11698 船用法兰连接金属阀门的结构长度  
GB 600 船舶管路阀件通用技术条件  
GB 3032 船舶管路附件的标志

### 3 产品的分类

3.1 通海阀基本参数按表 1。

表 1

公称压力 $P_N$ MPa	公称通径 $D_N$ mm
0.4	50~400

3.2 通海阀的结构尺寸按图 1 和表 2。