

ICS 79.040
B 68



中华人民共和国国家标准

GB/T 11717—2018
代替 GB/T 11717—2009

造纸用原木

Pulp logs

2018-06-07 发布

2019-01-01 实施

国家市场监督管理总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 GB/T 11717—2009《造纸用原木》。本标准与 GB/T 11717—2009 相比,主要技术变化如下:

- 修改了范围(见第 1 章,2009 年版的第 1 章);
- 修改了规范性引用文件(见第 2 章,2009 年版的第 2 章);
- 增加了术语和定义(见第 3 章);
- 修改了树种(见 4.1,2009 年版的 3.1);
- 增加了尺寸与公差(见 4.2);
- 修改了检尺径(见 4.2.2,2009 年版的 3.3);
- 修改了缺陷允许限度(见表 1,2009 年版的表 1);
- 修改了材积计算(见 5.3,2009 年版的 4.3);
- 增加了造纸用原木材积表(见附录 A)。

本标准由国家林业和草原局提出。

本标准由全国木材标准化技术委员会(SAC/TC 41)归口。

本标准起草单位:黑龙江省木材科学研究所、黑龙江省林业科学院。

本标准主要起草人:张冬梅、何金存、徐蕊、周志芳、张妍、黄在华、邓晓华、李彬、刘秀艳、高丹丹、王赫昱、高鹏。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- GB/T 11717—1989、GB/T 11717—2009。

造纸用原木

1 范围

本标准规定了造纸用原木的术语和定义、要求、抽样方法、检验方法、材积计算及产品标志。
本标准适用于造纸用原木的生产、流通及监督检验领域。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 144 原木检验

GB/T 155 原木缺陷

GB/T 4814 原木材积表

GB/T 15787 原木检验术语

GB/T 17659.1 原木锯材批量检查抽样、判定方法 第1部分:原木批量检查抽样、判定方法

LY/T 1511 原木产品 标志 号印

3 术语和定义

GB/T 155 和 GB/T 15787 界定的术语和定义适用于本文件。

4 要求

4.1 树种

所有针、阔叶适用树种。

4.2 尺寸与公差

4.2.1 检尺长

1 m~4 m。自 2 m 以上按 0.2 m 进级,不足 2 m 按 0.1 m 进级,长级公差: $\begin{matrix} +6 \\ -2 \end{matrix}$ cm。

4.2.2 检尺径

自 4 cm 以上。4 cm~13 cm 按 1 cm 进级,尺寸不足 1 cm 时,足 0.5 cm 进级,不足 0.5 cm 舍去; 14 cm 以上按 2 cm 进级,尺寸不足 2 cm 时,足 1 cm 进级,不足 1 cm 舍去。

4.3 缺陷限度

4.3.1 缺陷允许限度

缺陷允许限度应符合表 1 规定。