

ICS 85.060
Y 32



中华人民共和国国家标准

GB/T 24989—2010

装 饰 原 纸

Decorative base paper

2010-08-09 发布

2010-12-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

前 言

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国造纸工业标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：山东齐峰特种纸业股份有限公司、中国制浆造纸研究院、国家纸张质量监督检验中心。

本标准主要起草人：李学峰、李安东、王镭、朱洪升。

装 饰 原 纸

1 范围

本标准规定了装饰原纸的分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。
本标准适用于直接浸渍或印刷后浸渍,经热压层合加工,用于人造板饰面的原纸。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 450 纸和纸板 试样的采取及试样纵横向、正反面的测定(GB/T 450—2008,ISO 186:2002,MOD)

GB/T 451.1 纸和纸板尺寸及偏斜度的测定

GB/T 451.2 纸和纸板定量的测定(GB/T 451.2—2002,eqv ISO 536:1995)

GB/T 451.3 纸和纸板厚度的测定(GB/T 451.3—2002,eqv ISO 534:1988)

GB/T 456 纸和纸板平滑度的测定(别克法)(GB/T 456—2002,idt ISO 5627:1995)

GB/T 458 纸和纸板 透气度的测定(GB/T 458—2008;ISO 5636-2:1984,MOD;ISO 5636-3:1992,MOD;ISO 5636-5:2003,MOD)

GB/T 459 纸和纸板伸缩性的测定

GB/T 461.1 纸和纸板毛细吸液高度的测定(克列姆法)(GB/T 461.1—2002,eqv ISO 8787:1989)

GB/T 462 纸、纸板和纸浆 分析试样水分的测定(GB/T 462—2008;ISO 287:1985,MOD;ISO 638:1978,MOD)

GB/T 465.2 纸和纸板 浸水后抗张强度的测定(GB/T 465.2—2008,ISO 3781:1983,MOD)

GB/T 742 造纸原料、纸浆、纸和纸板 灰分的测定(GB/T 742—2008,ISO 2144:1997,MOD)

GB/T 1540 纸和纸板吸水性的测定(可勃法)(GB/T 1540—2002,neq ISO 535:1991)

GB/T 1541 纸和纸板 尘埃度的测定

GB/T 10342 纸张的包装和标志

GB/T 10739 纸、纸板和纸浆试样处理和试验的标准大气条件(GB/T 10739—2002,eqv ISO 187:1990)

GB/T 12914 纸和纸板 抗张强度的测定(GB/T 12914—2008;ISO 1924-1:1992,MOD;ISO 1924-2:1992,MOD)

GB/T 13528 纸和纸板表面 pH 值的测定法

3 分类

3.1 装饰原纸按用途分为 I 型和 II 型两种型号。

I 型—用于直接浸渍的装饰原纸;

II 型—用于印刷后浸渍的装饰原纸。

3.2 装饰原纸按质量分为优等品和合格品两个等级。

3.3 装饰原纸为卷筒纸。

3.4 根据订货合同规定可以生产不同颜色的装饰原纸。