



中华人民共和国国家标准

GB/T 21960—2008

农林拖拉机驾驶座 试验方法和验收条件

The testing method and accepting condition of
the driver's seat on agricultural and forestry tractors

2008-06-03 发布

2009-01-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准等同采用欧盟 78-764-EEC 指令。其中与我国相应标准内容相同的部分,用我国相应标准代替。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国拖拉机标准化技术委员会归口。

本标准起草单位:国家拖拉机质量监督检验中心、江苏常发集团常州常发农业装备有限公司。

本标准主要起草人:王风雨、廖汉平、金锡平、陈振。

农林拖拉机驾驶座 试验方法和验收条件

1 范围

本标准规定了农林拖拉机驾驶员座椅的试验方法和验收条件。

本标准适用于速度在 6 km/h~40 km/h 的农林轮式和履带拖拉机。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 6236 农林拖拉机和机械 驾驶座标志点(GB/T 6236—2008,ISO 5353:1995,MOD)

GB/T 6960.7 拖拉机术语 第7部分:驾驶室、驾驶座和覆盖件

3 术语和定义

GB/T 6960.7 确定的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1

农林拖拉机 agricultural and forestry tractors

至少有两根轴的自走式的轮式或履带式车辆,主要用于下列基本的农业和林业用途:

——牵引拖车;

——携带、牵引或推动农业和林业机具或机械,并可根据需要,在拖拉机行进中或停车状态为配套机具提供动力。

3.2

驾驶员座椅 driver's seat

只能够容纳一个人,在驾驶时提供给驾驶员使用的座椅。

3.3

座椅表面 seat surface

在乘坐时支撑驾驶员的座椅水平表面。

3.4

靠背 backrest

在乘坐时支撑驾驶员后背的座椅垂直面。

3.5

侧向座椅支撑 lateral seat supports

防止驾驶员侧向滑动的座椅装置。

3.6

座椅手臂支撑 seat armrests

在乘坐时座椅两面支撑手臂的装置。