

ICS 83.180
G 39



中华人民共和国国家标准

GB/T 36797—2018

装修防开裂用环氧树脂接缝胶

Epoxy resin joint sealant for anti-cracking in refurbishment

2018-09-17 发布

2019-04-01 实施

国家市场监督管理总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国胶粘剂标准化技术委员会(SAC/TC 185)归口。

本标准起草单位:铜墙铁壁科技发展集团有限公司、福建省产品质量检验研究院、厦门百安兴新材料有限公司、福建钢铁长城环保科技有限公司、厦门东顺涂料有限公司、上海橡胶制品研究所有限公司、三棵树涂料股份有限公司、信和新材料股份有限公司、福建特工组胶粘剂股份有限公司、厦门大学、福州玉龙建材有限公司、福建升大涂料有限公司、龙海市大华涂料有限公司、福建沃斯盾建材有限公司、福建必优建材科技有限公司、漳州三德利油漆涂料有限公司、广东大友建材科技有限公司、漳州市祥豪涂料工贸有限公司、福建省鲁班大师建材有限公司、厦门山田聪达涂料有限公司、福州爱因新材料有限公司、中国科学院福建物质结构研究所、中国质量认证中心、广州市白云化工实业有限公司、福建惠安县惠兴工贸有限公司、福清龙光漆业有限公司、厦门金盈丰工贸有限公司、福建马标新型建材有限公司、三友(天津)高分子技术有限公司、福州金博建材有限公司。

本标准主要起草人:李捷、陈永煊、甘勇强、张建庆、尹国华、谢剑锐、何阳、陈仕人、黄杰强、许一婷、鲍银梯、洪恩兰、吴立新、郑秀文、张敏、黄延弟、陈建军、胡浪滔、郭俊良、张春贵、蔡德河、吴小耕、李跃武、刘来聪、王志银、唐小燕、林勇、康惠阳、范成金生、陈焕玉、陈功、李程。

装修防开裂用环氧树脂接缝胶

1 范围

本标准规定了装修防开裂用环氧树脂接缝胶的术语和定义、产品分类与标记、要求、试验准备、试验方法、检验规则和包装、标识、标志、运输、贮存。

本标准适用于以环氧树脂(A组分)与胺类固化剂(B组分)组成的室内装饰装修用无溶剂型接缝胶产品。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 191 包装储运图示标志
- GB/T 1768—2006 色漆和清漆 耐磨性的测定 旋转橡胶砂轮法
- GB/T 2791—1995 胶粘剂 T 剥离强度试验方法 挠性材料对挠性材料
- GB/T 2943 胶粘剂术语
- GB/T 6682—2008 分析实验室用水规格和试验方法
- GB/T 6739—2006 色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度
- GB/T 7123.1—2015 多组分胶粘剂可操作时间的测定
- GB/T 7124—2008 胶粘剂 拉伸剪切强度的测定(刚性材料对刚性材料)
- GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定
- GB/T 9754—2007 色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜的 20°、60°和 85°镜面光泽的测定
- GB/T 9779—2015 复层建筑涂料
- GB/T 9780—2013 建筑涂料涂层耐沾污性试验方法
- GB/T 13477.5—2002 建筑密封材料试验方法 第 5 部分:表干时间的测定
- GB/T 16997 胶粘剂 主要破坏类型的表示法
- GB 18582—2008 室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量
- GB 18583—2008 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量
- GB/T 20740 胶粘剂取样
- GB/T 22376.1—2008 胶黏剂 本体试样的制备方法 第 1 部分:双组分体系
- GB/T 22377 装饰装修胶黏剂制造、使用和标识通用要求
- GB/T 23991—2009 涂料中可溶性有害元素含量的测定
- GB/T 23997—2009 室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料
- GB/T 26704—2011 铅笔
- GB/T 30646—2014 涂料中邻苯二甲酸酯含量的测定 气相色谱/质谱联用法
- GB 30982—2014 建筑胶粘剂有害物质限量
- GB/T 31113—2014 胶黏剂抗流动性试验方法