

UDC 621.798.13 : 683.53
A 82



中华人民共和国国家标准

GB/T 14803—93

包装容器 扭断式铝防盗瓶盖

Packaging volume
aluminium caps of pilfer proof

1993-12-25发布

1994-06-01实施

国家技术监督局发布

中华人民共和国国家标准

包装容器 扭断式铝防盗瓶盖

GB/T 14803-1993

Packaging volume
aluminium caps of pilfer proof

1 主题内容与适用范围

本标准规定了扭断式铝防盗瓶盖(下称瓶盖)的术语、分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于酒、软饮料等包装容器使用的扭断式铝防盗瓶盖。

2 引用标准

- GB 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)
- GB 4807 食品用橡胶垫片(圈)卫生标准
- GB 4847 食品容器橡胶垫片
- GB 5009.60 食品包装用聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯成型品卫生标准的分析方法
- GB 5009.67 食品包装用聚氯乙烯成型品卫生标准的分析方法
- GB 6739 涂膜硬度铅笔测定法
- GB 9681 食品包装用聚氯乙烯成型品卫生标准
- GB 9687 食品包装用聚乙烯成型品卫生标准
- GB 10789 软饮料的分类

3 术语

- 3.1 扭断式铝防盗瓶盖:用铝质材料制成,经封装,扭断开启后,便不能再恢复其原包装形式。
- 3.2 嵌入衬垫:衬垫单独制成,用手工或机械方式嵌入盖中。
- 3.3 滴塑衬垫:衬垫材料呈流态注入瓶盖中,用一定的工艺方法使之圆周均匀分布,固化后形成衬垫。
- 3.4 模塑衬垫:衬垫材料以一定的方式置入盖中,用模具压制,形成具有所需形状的衬垫。
- 3.5 扭断力矩:扭断开启已封装的铝防盗瓶盖所需的力矩。

4 产品分类和规格

4.1 产品分类

- 4.1.1 按包装内容物分为:酒瓶盖、软饮料瓶盖。
- 4.1.2 按瓶盖衬垫的结构形式分为:嵌入衬垫瓶盖、滴塑衬垫瓶盖、模塑衬垫瓶盖。

4.2 规格

- 4.2.1 酒瓶盖规格尺寸要求,见图1和表1。