

ICS 83.180
G 39



中华人民共和国国家标准

GB/T 29593—2013

表面保护用牛皮纸胶黏带

Kraft paper adhesive tape for surface protection

2013-07-19 发布

2013-12-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的原则起草。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国胶黏剂标准化技术委员会(SAC/TC 185)归口。

本标准起草单位:广东达美新材料有限公司、上海橡胶制品研究所、中国胶粘剂工业协会、暨南大学。

本标准主要起草人:唐承明、姚海林、柯跃虎、林志丹。

表面保护用牛皮纸胶黏带

1 范围

本标准规定了表面保护用牛皮纸胶黏带的分类与标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于以牛皮纸为基材,正面涂布胶黏剂,背面涂布防粘和(或)防水材料,主要用于塑料板材、家具板材、装饰材料等表面保护用的卷状牛皮纸胶黏带。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 451.1 纸和纸板尺寸及偏斜度的测定

GB/T 455 纸和纸板撕裂度的测定

GB/T 462 纸、纸板和纸浆 分析试样水分的测定

GB/T 2792 压敏胶黏带 180°剥离强度试验方法

GB/T 4851 压敏胶黏带持黏性试验方法

GB/T 4852 压敏胶黏带初黏性试验方法(滚球法)

GB/T 7134 浇铸型工业有机玻璃板材

GB/T 12914 纸和纸板 抗张强度的测定

GB/T 22865 牛皮纸

SN/T 2003.3—2006 电子电气产品中铅、汞、镉、铬、溴的测定 第1部分:X射线荧光光谱定量筛选法

3 分类与标记

3.1 分类

按涂胶前牛皮纸定量分为:40 g/m²、45 g/m²、50 g/m²、70 g/m²四种;

按牛皮纸颜色不同分为原色(代号为“A”)、有色(代号为“B”)两种;

按黏性不同分为低黏(代号为“L”)、中黏(代号为“M”)、高黏(代号为“H”)三种。

3.2 标记

产品按以下方式命名:

