

ICS 71.080.30
G 17



中华人民共和国国家标准

GB/T 23962—2009

工业用一乙胺

Ethylamine for industrial use

2009-06-02 发布

2010-02-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
工 业 用 一 乙 胺
GB/T 23962—2009

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 17 千字
2009年9月第一版 2009年9月第一次印刷

*

书号: 155066·1-38639

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

前 言

本标准的附录 A 为规范性附录。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国化学标准化技术委员会有机分会(SAC/TC 63/SC 2)归口。

本标准起草单位:浙江建德建业有机化工有限公司。

本标准参加起草单位:德州市德化化工有限公司、浙江新化化工股份有限公司。

本标准主要起草人:郑丰平、周红英、张有忠、方祖祥、胡孙清。

工业用一乙胺

1 范围

本标准规定了工业用一乙胺的要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存和安全等。

本标准适用于在氢气存在下,以乙醇为原料通过触媒氨化法制得的工业用一乙胺的生产、检验和销售。

分子式: C_2H_7N

结构式: $CH_3-CH_2-NH_2$

相对分子质量:45.08(按2007年国际相对原子质量)

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB 190 危险货物包装标志

GB/T 601—2002 化学试剂 标准滴定溶液的制备

GB/T 603—2002 化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备(ISO 6353-1:1982, NEQ)

GB/T 1250 极限数值的表示方法和判定方法

GB/T 3143—1982 液体化学产品颜色测定法(Hazen单位—铂-钴色号)

GB/T 6283—2008 化工产品中水分含量的测定 卡尔·费休法(通用方法)(ISO 760:1978, NEQ)

GB/T 6678—2003 化工产品采样总则

GB/T 6680—2003 液体化工产品采样通则

GB/T 6682—2008 分析实验室用水规格和试验方法(ISO 3696:1987, MOD)

GB/T 9722—2006 化学试剂 气相色谱法通则

GB/T 23961—2009 低碳脂肪胺含量的测定 气相色谱法

3 分类和命名

工业用一乙胺按产品纯度分型,命名为一乙胺(无水)和一乙胺(70%水溶液)。

4 要求

4.1 工业用一乙胺的外观为透明液体,无机械杂质。

4.2 工业用一乙胺应符合表1所示的技术要求。

表1 技术要求

项 目	指 标			
	一乙胺(无水)		一乙胺(70%水溶液)	
	优等品	合格品	优等品	合格品
一乙胺, $w/\%$	≥ 99.5	99.2	70.0	