

ICS 25.160.20
H 13



中华人民共和国国家标准

GB/T 10574.12—2003
代替 GB/T 10574.14—1989

锡铅焊料化学分析方法 硫量的测定

Methods for chemical analysis of tin-lead solders
—Determination of sulphur content

2003-03-11 发布

2003-08-01 实施

中华人 民共 和 国
国家质量监督检验检疫总局 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
锡铅焊料化学分析方法 硫量的测定

GB/T 10574.12—2003

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码：100045

<http://www.spc.net.cn>

电话：63787337、63787447

2005 年 1 月第一版 2005 年 6 月电子版制作

*

书号：155066 • 1-21879

版权专有 侵权必究
举报电话：(010)68533533

前　　言

本标准是对 GB/T 10574.1~10574.14—1989《锡铅焊料化学分析方法》的修订。本标准包括 13 个部分：

1. GB/T 10574.1《锡铅焊料化学分析方法 锡量的测定》是对 GB/T 10574.1—1989 的修订,采用碘酸钾滴定法测定锡量。
2. GB/T 10574.2《锡铅焊料化学分析方法 锡量的测定》是对 GB/T 10574.2~10574.3—1989 的修订,有两个方法。方法 1 采用孔雀绿分光光度法测定锑量,方法 2 采用溴酸钾滴定法测定锑量。
3. GB/T 10574.3《锡铅焊料化学分析方法 铋量的测定》是对 GB/T 10574.4—1989 的重新确认,只进行编辑性修改。采用硫脲分光光度法测定铋量。
4. GB/T 10574.4《锡铅焊料化学分析方法 铁量的测定》是对 GB/T 10574.5—1989 的修订,采用火焰原子吸收光谱法代替 1,10-二氮杂菲分光光度法测定铁量。
5. GB/T 10574.5《锡铅焊料化学分析方法 砷量的测定》是对 GB/T 10574.6—1989 的修订,采用砷锑钼蓝分光光度法测定砷量。
6. GB/T 10574.6《锡铅焊料化学分析方法 铜量的测定》是对 GB/T 10574.7—1989 的修订,采用火焰原子吸收光谱法代替 2,9-二甲基-1,10,-二氮杂菲分光光度法测定铜量。
7. GB/T 10574.7《锡铅焊料化学分析方法 银量的测定》是对 GB/T 10574.8~10574.9—1989 的修订,有两个方法。方法 1 采用火焰原子吸收光谱法测定银量,方法 2 采用硫氰酸盐滴定法代替电位滴定法测定银量。
8. GB/T 10574.8《锡铅焊料化学分析方法 锌量的测定》是对 GB/T 10574.10—1989 的重新确认,只进行编辑性修改。采用火焰原子吸收光谱法测定锌量。
9. GB/T 10574.9《锡铅焊料化学分析方法 铝量的测定》是对 GB/T 10574.11—1989 的重新确认,只进行编辑性修改。采用铬天青 S-聚乙二醇辛基苯基醚分光光度法测定铝量。
10. GB/T 10574.10《锡铅焊料化学分析方法 镉量的测定》有两个方法。方法 1 是对 GB/T 10574.12—1989 的修订,采用火焰原子吸收光谱法测定镉量,方法 2 为首次制定,采用络合滴定法测定镉量。
11. GB/T 10574.11《锡铅焊料化学分析方法 磷量的测定》是对 GB/T 10574.13—1989 的重新确认,只进行编辑性修改。采用磷钒钼杂多酸-结晶紫分光光度法测定磷量。
12. GB/T 10574.12《锡铅焊料化学分析方法 硫量的测定》是对 GB/T 10574.14—1989 的修订,采用高频感应红外吸收法代替蒸馏示波极谱法测定硫量。
13. GB/T 10574.13《锡铅焊料化学分析方法 铜、铁、镉、银、金、砷、锌、铝、铋、磷量的测定》是新制定的标准。采用电感耦合等离子体发射光谱(ICP-AES 法)对锡铅焊料中的铜、铁、镉、银、金、砷、锌、铝、铋、磷含量进行测定。

本部分是对 GB/T 10574.14—1989《锡铅焊料化学分析方法 蒸馏示波极谱法测定硫量》的修订。修订的主要内容是:采用高频感应红外吸收法。测定范围(质量分数):0.000 2%~0.03%。

本部分附录 A 和附录 B 是资料性附录。

本部分自实施之日起,同时代替 GB/T 10574.14—1989。

本部分由有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责归口。

本部分由云南锡业集团有限责任公司负责起草。

本部分由北京有色金属研究总院、云南锡业集团有限责任公司起草。

本部分由广州有色金属研究院、云南出入境检验检疫局协助起草。

本部分主要起草人：杨萍、周海收、汤建所、海兰、王青、金静如、宸军。

本部分主要验证人：肖红新、徐伟、戴凤英。

本部分所代替的历次版本发布情况为：

——GB/T 10574.14—1989。

锡铅焊料化学分析方法 硫量的测定

1 范围

本部分规定了锡铅焊料中硫含量的测定方法。

本部分适用于锡铅焊料中的硫含量的测定。测定范围(质量分数):0.000 2%~0.030%。

2 方法提要

在助熔剂存在下,在高频炉内通入氧气流,使试样在高温下燃烧,硫生成二氧化硫气体进入红外吸收池,仪器自动测量其对红外能的吸收,并与标准样品比较、测量,计算结果。

3 试剂与材料

3.1 净化剂和催化剂

- 3.1.1 无水过氯酸镁。
- 3.1.2 烧碱石棉。
- 3.1.3 稀土氧化铜。
- 3.1.4 玻璃棉。
- 3.1.5 脱脂棉。
- 3.1.6 镀铂硅胶。

3.2 助熔剂

- 3.2.1 低硫锡粒。
- 3.2.2 低硫钨锡粒;钨:锡=93:7。

3.3 坩埚

陶瓷坩埚($\phi 24\text{ mm} \times 24\text{ mm}$),使用前应在 $<1\ 100\text{ }^{\circ}\text{C}$ 氧气流中灼烧1 h~1.5 h,取出置于干燥器内冷却备用。

3.4 标准样品

标准锡铅焊料样品或标准锡样品,其含硫量(质量分数)0.000 2%~0.10%。

4 仪器设备

高频感应红外气体分析仪(附电子交流稳压器)。

高频炉功率:1.0 kW~2.5 kW。

频率: $>6\text{ MHz}$ 。

检测器灵敏度:0.000 1%。

仪器工作条件见附录A(资料性附录)。

5 分析步骤

5.1 试料

称取0.5 g试样,精确至0.001 g。

独立的进行两次测定,取其平均值。

5.2 仪器准备

按附录A(资料性附录)确定测定条件,按仪器说明书准备好仪器待用。