



中华人民共和国国家标准

GB/T 15530.6—2008

代替 GB/T 10749—1989, GB/T 15530.6—1995

铜管折边和铜合金对焊环松套钢法兰

Loose plate flange in steel with a copper pipe or
a weld-neck collar in copper alloy for welding

2008-08-25 发布

2009-04-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会

发布

前 言

GB/T 15530“铜合金及复合法兰”系列标准由以下八个部分组成：

- GB/T 15530.1 铜合金整体铸造法兰；
- GB/T 15530.2 铜合金对焊法兰；
- GB/T 15530.3 铜合金板式平焊法兰；
- GB/T 15530.4 铜合金带颈平焊法兰；
- GB/T 15530.5 铜合金平焊环松套钢法兰；
- GB/T 15530.6 铜管折边和铜合金对焊环松套钢法兰；
- GB/T 15530.7 铜合金法兰盖；
- GB/T 15530.8 铜合金及复合法兰 技术条件。

本部分为 GB/T 15530 的第 6 部分。

本部分代替 GB/T 10749—1989《船用铜管折边松套钢法兰(四进位)》和 GB/T 15530.6—1995《铜合金对焊环松套板式钢法兰》。

本部分与 GB/T 10748—1989 和 GB/T 15530.6—1995 相比主要变化如下：

- 将两个标准的内容整合,修改了标准名称；
- 对铜管折边松套钢法兰的结构进行了调整；
- 对铜环松套钢法兰的材料按最新标准进行了修改。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国管路附件标准化技术委员会归口。

本部分起草单位:中国船舶工业综合技术经济研究院、中机生产力促进中心、沪东中华造船(集团)有限公司、临海市晟星铜业管件有限公司。

本部分主要起草人:李俊英、唐钰明、罗发元、潘兆友、贺慧琼、耿海平、冯峰。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

- GB/T 10749—1989；
- GB/T 15530.6—1995。

铜管折边和铜合金对焊环松套钢法兰

1 范围

GB/T 15530 的本部分规定了铜管折边和铜合金对焊环松套钢法兰(以下简称法兰)的型式和尺寸、标记、要求。

本部分适用于公称压力不大于 PN25 和 Class300,工作温度不高于 300℃ 的各类管路用法兰的设计与制造。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 GB/T 15530 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB/T 600 船舶管路阀件通用技术条件

GB/T 700—2006 碳素结构钢(ISO 630:1995,NEQ)

GB 712—2000 船体用结构钢

GB/T 1184—1996 形状和位置公差 未注公差值(eqv ISO 2768-2:1989)

GB/T 1804—2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差(eqv ISO 2768-1:1989)

GB/T 2501 船用法兰连接尺寸和密封面(四进位)

GB/T 5231—2001 加工铜及铜合金化学成分和产品形状

GB/T 15530.8 铜合金及复合法兰 技术条件

3 型式和尺寸

3.1 型式

法兰分为以下 2 种型式:

- a) A 型——铜管折边松套钢法兰;
- b) B 型——铜合金对焊环松套钢法兰。

3.2 基本参数

3.2.1 铜管折边松套钢法兰(A 型)的压力-温度等级见表 1。

表 1 A 型法兰压力-温度等级

公称压力	工作温度 $t/^\circ\text{C}$				公称尺寸 DN
	-10~120	150	180	200	
	最大工作压力 P/MPa				
PN6	0.6	0.6	0.6	0.5	10~200