

ICS 79.100.50  
B 71  
备案号:27091—2010

**SB**

# 中华人民共和国国内贸易行业标准

SB/T 10558—2009

---

## 防腐木材及木材防腐剂取样方法

Sampling method for preservative-treated wood and wood preservatives

2009-12-25 发布

2010-07-01 实施

---

中华人民共和国商务部 发布

中华人民共和国国内贸易  
行业 标准  
防腐木材及木材防腐剂取样方法  
SB/T 10558—2009

\*

中国标准出版社出版发行  
北京复兴门外三里河北街16号  
邮政编码:100045

网址 [www.spc.net.cn](http://www.spc.net.cn)

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

各地新华书店经销

\*

开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 17 千字

2010年6月第一版 2010年6月第一次印刷

\*

书号:155066·2-21018

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68533533

## 前 言

本标准的附录 A、附录 B 为资料性附录。

本标准由中华人民共和国商务部提出并归口。

本标准起草单位：木材节约发展中心、中国物流与采购联合会木材保护质量监督检验测试中心。

本标准主要起草人：唐镇忠、喻迺秋、沈长生、韩玉杰、马守华、陶以明、张少芳。

# 防腐木材及木材防腐剂取样方法

## 1 范围

本标准规定了防腐木材(包括锯材、圆木、木制品)和木材防腐剂的批的选择、取样、取样前的准备、取样方法、取样记录的要求以及安全注意事项。

本标准适用于以检验该批防腐木材的透入率和载药量及木材防腐剂的质量为目的取样。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 2828.1—2003 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划(ISO 2859-1:1999, IDT)

GB/T 14019 木材防腐术语

## 3 术语和定义

GB/T 2828.1—2003 和 GB/T 14019 确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

### 3.1

**接收质量限 acceptance quality limit(AQL)**

当一个连续系列批被提交验收抽样时,可允许的最差过程平均质量水平。以不合格品百分数或每百单位产品不合格数表示。

[注: 引用自 GB/T 2828.1—2003,定义 3.1.26]

### 3.2

**批 lot**

汇集在一起的一定数量防腐木材或木材防腐剂的总和。

[注: 改写 GB/T 2828.1—2003,定义 3.1.13]

### 3.3

**批量 lot size**

某批中产品的数量。

[注: 引用自 GB/T 2828.1—2003,定义 3.1.14]

### 3.4

**样本 sample**

取自一个批并且提供有关该批的信息的一个或一组产品。

[注: 引用自 GB/T 2828.1—2003,定义 3.1.15]

### 3.5

**样本量 sample size**

样本中产品的数量。

[注: 引用自 GB/T 2828.1—2003,定义 3.1.16]

## 4 批的选择

4.1 所选批应具有代表性;当该批中包含不同工厂生产的同一规格产品时,选取的样本应能代表各个