

ICS 31.030  
L 90



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 17711—1999

## 钇钡铜氧(123相)超导薄膜临界 温度 $T_c$ 的直流电阻试验方法

The DC electric resistance test method for the critical  
temperature  $T_c$  of a  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$  superconducting thin film

1999-03-13发布

1999-10-01实施

国家质量技术监督局 发布

中 华 人 民 共 和 国  
国 家 标 准  
**钇钡铜氧(123相)超导薄膜临界  
温度  $T_c$  的直流电阻试验方法**

GB/T 17711—1999

\*

中国标准出版社出版发行  
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号  
邮政编码:100045

<http://www.bzcbs.com>

电话:63787337、63787447

1999 年 8 月第一版 2005 年 1 月电子版制作

\*

书号: 155066 · 1-16022

版权专有 侵权必究  
举报电话:(010)68533533

## 前　　言

本标准参考了 IEC/TC 90 国际标准草案“Nb-Ti 复合超导体剩余电阻比试验方法(RRR WD-1Ver. 2)”的制定方法和有关内容。按该国际标准的制定方法,标准的不确定度由循环测试(RRT)的变化系数(COV)确定。由国家超导技术联合研究开发中心组织和资助中国科学院物理研究所、北京大学、南京大学和中国科学技术大学的有关实验室对标准样品和大量实验样品进行了近两年的循环测试,在可靠的实验研究的基础上起草了本标准。

本标准由中国科学院提出。

本标准由国家超导技术联合研究开发中心归口。

本标准负责起草单位:中国科学院物理研究所超导国家重点实验室。

本标准主要起草人:邓廷璋、尹渤、戴远东、王世光、程其恒、汪成友。

参加本标准的循环测试的还有:杨乾声、刘宜平、肖玲、王瑞兰、王焕华、周岳亮、胡晓东、熊光成、连贵君、王继纯、张云、杨森祖、王华兵、周赣东、曹烈兆和阮可青。

# 中华人民共和国国家标准

## 钇钡铜氧(123相)超导薄膜临界 温度 $T_c$ 的直流电阻试验方法

GB/T 17711—1999

The DC electric resistance test method for the critical  
temperature  $T_c$  of a  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$  superconducting thin film

### 1 范围

本标准规定了钇钡铜氧(123相)超导薄膜临界温度  $T_c$ 、超导转变宽度  $\Delta T$ 、零电阻温度  $T_{c0}$  的直流电阻试验方法。

本标准适用于膜厚为(100~500) nm 的钇钡铜氧(123相)超导薄膜的临界温度  $T_c$ 、超导转变宽度  $\Delta T$ 、零电阻温度  $T_{c0}$  的测定。本标准不适用于多相和半导体型的钇钡铜氧超导薄膜上述参数的测定。

### 2 定义

#### 2.1 临界温度 $T_c$

当电流、磁场为零时,超导薄膜在某一温度以下呈现超导电性,此特定温度规定为临界温度  $T_c$ 。

#### 2.2 转变宽度 $\Delta T$

超导薄膜由正常态向超导态过渡的温度范围。

#### 2.3 零电阻温度 $T_{c0}$

超导薄膜保持直流电阻为零的最高温度。

### 3 $T_c$ 、 $\Delta T$ 和 $T_{c0}$ 的实验确定

在直流电阻试验方法中,首先应测出超导薄膜的直流电阻  $R$  随温度  $T$  变化的关系曲线( $R-T$  曲线),然后,用以下方法确定上述定义的各参数。

#### 3.1 $T_c$ 的确定

在直流电阻试验方法中,规定超导转变部分中点所对应的温度为临界温度  $T_c$ 。在超导薄膜电阻随温度变化的曲线( $R-T$  曲线)上,将远离电阻发生急剧变化的高温端数据作线性拟合,求得一直线  $A$ ;将超导转变部分中间的数据作线性拟合,求得另一直线  $B$ 。上述二直线的交点所对应的电阻值规定为正常态电阻  $R_n$ ,如图 1 所示。二分之一  $R_n$  所对应的温度值规定为  $T_c$  值,即:

$$T_c = T(0.5R_n)$$

#### 3.2 转变宽度 $\Delta T$ 的确定

25% 的  $R_n$  与 75% 的  $R_n$  所对应的温度范围规定为  $\Delta T$ ,即:

$$\Delta T = T(0.75R_n) - T(0.25R_n)$$

#### 3.3 $T_{c0}$ 的确定

设定所用数字电压表的噪声电压  $\leq 0.5 \mu\text{V}$ ,将电压  $V_0 = 0.5 \mu\text{V}$  作为本方法中超导薄膜失超的判据。若薄膜样品通过的电流为  $I$ ,则所对应的电阻  $R_0$  为  $R_0 = V_0/I$ ,  $R_0$  在  $R-T$  曲线上所对应的温度规定为  $T_{c0}$ 。