

江苏省地方标准

DB32/T 4208—2022

暗纹东方鲀“中洋 1 号”养殖技术规范

Breeding technique specifications for Takifugu fasciatus “Zhongyang Number 1”

2022-01-28 发布

2022-02-28 实施

江苏省市场监督管理局 发布

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省农业农村厅提出。

本文件由江苏省渔业产业长江珍稀鱼类标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：南通龙洋水产有限公司、江苏中洋集团股份有限公司、海安市水产技术推广站、南京师范大学。

本文件主要起草人：涂翰卿、黄丽萍、闫兵兵、朱新鹏、尹绍武、沈李元、陈义培、邱燕、朱芮雅、支宇。

暗纹东方鲀“中洋 1 号”养殖技术规范

1 范围

本文件界定了暗纹东方鲀(*Takifugu fasciatus*)“中洋 1 号”养殖的养殖条件、鱼苗培育、鱼种培育、成鱼养殖、病害防治。

本文件适用于暗纹东方鲀“中洋 1 号”的养殖。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 11607 渔业水质标准

GB/T 37107 暗纹东方鲀人工繁育技术规范

NY 884 生物有机肥

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

暗纹东方鲀“中洋 1 号” *Takifugu fasciatus* “Zhongyang Number 1”

以长江流域暗纹东方鲀为基础选育群体,选育出的具有较强耐低温特性的新品种。

4 养殖条件

4.1 养殖设施

4.1.1 温室厂房

温室厂房结构应具备保温、采光功能,水温能控制在 20℃以上。单元养殖池面积以 200 m²~400 m² 的水泥池为宜,有效水深 0.8 m~1.2 m,厂房配备 0.3 W/m²~0.5 W/m² 的罗茨风机。

4.1.2 温室大棚

单元面积 6 000 m²~10 000 m² 为宜,有效水深为 2.0 m~2.5 m;宜建有覆盖双层塑料薄膜的拱形钢架;池内配备 0.5 kW/亩^①~0.7 kW/亩的水车式增氧机。

4.2 养殖用水

水源充足,水质应符合 GB 11607 的规定。

① 1 亩≈667 m²。