

UDC 628.19 : 543.06  
Z 16



# 中华人民共和国国家标准

GB 11896—89

---

## 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法

Water quality—Determination of chloride—  
Silver nitrate titration method

1989-12-25 发布

1990-07-01 实施

国家技术监督局发布

# 中华人民共和国国家标准

GB 11896—89

## 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法

Water quality—Determination of chloride—  
Silver nitrate titration method

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了水中氯化物浓度的硝酸银滴定法。


本标准适用于天然水中氯化物的测定，也适用于经过适当稀释的高矿化度水如咸水、海水等，以及经过预处理除去干扰物的生活污水或工业废水。

本标准适用的浓度范围为 10~500 mg/L 的氯化物。高于此范围的水样经稀释后可以扩大其测定范围。

溴化物、碘化物和氰化物能与氯化物一起被滴定。正磷酸盐及聚磷酸盐分别超过 250 mg/L 及 25 mg/L 时有干扰。铁含量超过 10 mg/L 时使终点不明显。

### 2 原理

在中性至弱碱性范围内 (pH 6.5~10.5)，以铬酸钾为指示剂，用硝酸银滴定氯化物时，由于氯化银的溶解度小于铬酸银的溶解度，氯离子首先被完全沉淀出来后，然后铬酸盐以铬酸银的形式被沉淀，产生砖红色，指示滴定终点到达。该沉淀滴定的反应如下：



### 3 试剂

分析中仅使用分析纯试剂及蒸馏水或去离子水。

3.1 高锰酸钾,  $C(1/5 \text{ KMnO}_4) = 0.01 \text{ mol/L}$ 。

3.2 过氧化氢( $\text{H}_2\text{O}_2$ )，30%。

3.3 乙醇( $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ )，95%。

3.4 硫酸溶液,  $C(1/2\text{H}_2\text{SO}_4) = 0.05 \text{ mol/L}$ 。

3.5 氢氧化钠溶液,  $C(\text{NaOH}) = 0.05 \text{ mol/L}$ 。

3.6 氢氧化铝悬浮液：溶解 125 g 硫酸铝钾 [ $\text{KAl}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12 \text{ H}_2\text{O}$ ] 于 1 L 蒸馏水中，加热至 60°C，然后边搅拌边缓缓加入 55 mL 浓氨水放置约 1 h 后，移至大瓶中，用倾泻法反复洗涤沉淀物，直到洗出液不含氯离子为止。用水稀至约为 300 mL。

3.7 氯化钠标准溶液,  $C(\text{NaCl}) = 0.0141 \text{ mol/L}$ ，相当于 500 mg/L 氯化物含量：将氯化钠( $\text{NaCl}$ )置于瓷坩埚内，在 500~600°C 下灼烧 40~50 min。在干燥器中冷却后称取 8.240 0 g，溶于蒸馏水中，在容量瓶中稀释至 1 000 mL。用吸管吸取 10.0 mL，在容量瓶中准确稀释至 100 mL。

国家环境保护局 1989-12-25 批准

1990-07-01 实施