



中华人民共和国国家标准

GB/T 29135—2012

耙吸挖泥船疏浚监控系统

Hopper dredger supervisory control system

2012-12-31 发布

2013-06-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	I
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	2
4 缩略语	2
5 要求	3
6 试验方法	7
7 检验规则	8
8 标志、包装、运输和贮存	10
附录 A (规范性附录) 人机界面图形颜色的约定	12
附录 B (规范性附录) 性能试验方法	13
附录 C (规范性附录) 交付文档和资料	22

前　　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国海洋船标准化技术委员会(SAC/TC 12)归口。

本标准起草单位:中国交通建设股份有限公司、中交上海航道局有限公司、中交天津航道局有限公司、中交广州航道局有限公司、上海达华测绘有限公司、疏浚技术装备国家工程研究中心、镇江亿华系统集成有限公司、江苏科技大学、中国船舶工业综合技术经济研究院、中交天津港航勘察设计研究院有限公司。

本标准主要起草人:侯晓明、田俊峰、王培胜、史美祥、丁树友、刘念君、李金贵、许向东、袁世中、周显田、曹湘波、顾明、张洪涛、俞孟蕻、杨洪杰、魏伟、朱荣、李宁、金华、陈强华、金浩强、蒋基安、冯钰麟、张戟、罗刚。

耙吸挖泥船疏浚监控系统

1 范围

本标准规定了耙吸挖泥船疏浚监控系统的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于耙吸挖泥船疏浚监控系统的设计、制造、改造和验收，耙吸挖泥船疏浚监控系统的维修可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 191 包装储运图示标志
- GB/T 2423.1 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温
- GB/T 2423.2 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温
- GB/T 2423.3 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验
- GB/T 2423.4 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db：交变湿热(12 h+12 h循环)
- GB/T 2423.10 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc：振动(正弦)
- GB/T 2423.16—2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验J及导则：长霉
- GB/T 2423.17 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾
- GB/T 2423.18 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Kb：盐雾，交变(氯化钠溶液)
- GB/T 2423.101 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验：倾斜和摇摆
- GB 4208 外壳防护等级(IP 代码)
- GB/T 6587.8 电子测量仪器 电源频率与电压试验
- GB 11806 放射性物质安全运输规程
- GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件
- GB/T 15479—1995 工业自动化仪表绝缘电阻、绝缘强度技术要求和试验方法
- GB/T 15511—1995 海洋船电气自动化系统一般要求
- GB 15702 电子海图技术规范
- GB/T 17626.2—2006 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验
- GB/T 17626.3—2006 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验
- GB/T 17626.4—2008 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
- GB/T 17626.5—2008 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验
- GB/T 17626.11—2008 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
- GB/T 21671—2008 基于以太网技术的局域网系统验收测评规范
- GBZ 135 密封 γ 放射源容器卫生防护标准
- CB/T 3152 船舶电站自动控制装置技术条件
- JTJ 203 水运工程测量规范
- 中国船级社《钢质海船入级规范》