

ICS 79.060.99
B 70



中华人民共和国国家标准

GB/T 38071—2019

结构用竹篾层积材

Structural laminated bamboo sliver curtain lumber

2019-10-18 发布

2020-05-01 实施

国家市场监督管理总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由国家林业和草原局提出。

本标准由全国竹藤标准化技术委员会(SAC/TC 263)归口。

本标准起草单位:中国林业科学研究院木材工业研究所、国际竹藤中心、黑龙江省木材科学研究所、福建和其昌竹业股份有限公司。

本标准主要起草人:高黎、王正、赵荣军、郭文静、任一萍、任海青、费本华、林利民、俞先禄、常亮。

结构用竹篾层积材

1 范围

本标准规定了结构用竹篾层积材的术语和定义、要求、试验方法、检验规则以及标识、包装、运输和贮存等。

本标准适用于以竹篾帘为基本单元加工而成的结构用层积材。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2828.1—2012 计数抽样检验程序 按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 17657—2013 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB/T 19367—2009 人造板的尺寸测定

GB/T 20241—2006 单板层积材

GB/T 28986—2012 结构用木质复合材产品力学性能评价

GB/T 36394 竹产品术语

3 术语和定义

GB/T 36394 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

结构用竹篾层积材 structural laminated bamboo sliver curtain lumber

以竹篾帘为基本单元主要经顺纹层积组坯热压而成、用于承重结构的层积材。

3.2

竹篾帘 bamboo sliver curtain

竹篾平行排列编织而成的帘子。

4 要求

4.1 一般要求

4.1.1 竹篾

厚度通常为 0.8 mm~2.0 mm,宽度通常为 5.0 mm~25.0 mm。

4.1.2 胶黏剂

宜采用酚醛树脂等 I 类结构用胶黏剂。

4.1.3 组坯

主要采用顺纹方向层积组坯;根据需要可增加横向组坯,但不超过总量 15%。