

ICS 67.040
X 04



中华人民共和国国家标准

GB/T 26632—2011

粮油名词术语 粮油仓储设备与设施

Terminology of grain and oil—Storage equipment and establishment

2011-06-16 发布

2011-11-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

| | |
|--------------|-----|
| 前言 | III |
| 1 范围 | 1 |
| 2 输送设备 | 1 |
| 3 装卸设备 | 3 |
| 4 堆包设备 | 5 |
| 5 粮食干燥 | 6 |
| 6 储粮设备 | 8 |
| 7 仓库 | 11 |
| 中文索引 | 14 |
| 英文索引 | 17 |

前 言

本标准由国家粮食局提出。

本标准由全国粮油标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：国家粮食储备局郑州科学研究设计院。

本标准主要起草人：袁育芬、王蓉、李军五、夏朝勇、李杰。

粮油名词术语 粮油仓储设备与设施

1 范围

本标准规定了粮油仓储设备、设施的名词术语和定义。

本标准适用于粮油及有关行业生产、科研、教学、加工及管理等领域。

2 输送设备

2.1

带式输送机 **belt conveyor**

以柔性带状部件作为牵引及承载构件的输送机。

2.1.1

胶带输送机 **rubber belt conveyor**

以橡胶带作为牵引及承载构件的输送机。

2.1.2

移动带式输送机 **mobile belt conveyor**

可在地面上移动的带式输送机。

2.1.3

水平带式输送机 **horizontal belt conveyor**

输送带大部分与水平面平行的带式输送机。

2.1.4

倾斜带式输送机 **inclined belt conveyor**

输送带和水平面有一定夹角的带式输送机。

2.1.5

转向带式输送机 **rotating belt conveyor**

通过转向机构实现机架在机座上作水平面回转的带式输送机。

2.1.6

伸缩带式输送机 **telescopic belt conveyor**

通过调节机架长度改变输送长度的带式输送机。

2.1.7

架高带式输送机 **lift belt conveyor**

亦称装仓机。通过调节机架高度改变输送高度的带式输送机。

2.1.8

固定带式输送机 **fixed belt conveyor**

固定在地面或建筑物上的带式输送机。

2.1.9

夹带式输送机 **simporter unloader**

亦称双带式输送机,对同步运行的两条输送带均匀施压夹紧,夹持物料,进行提升或输送的输送机械。

2.1.10

气垫带式输送机 **air cushion conveyor, air-supported belt conveyor**

用气垫装置形成空气膜代替承载托辊的带式输送机。