


UDC 666.28  
Y 22



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 14214—93

---

## 眼 镜 架

Spectacle frames

1993-03-01 发布

1993-10-01 实施

---

国家技术监督局 发布

# 中华人民共和国国家标准

GB/T 14214—93

## 眼 镜 架

Spectacle frames

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了眼镜架的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。  
本标准适用于以塑料(或类似性质的)、金属材料为主体制成的各种类型的眼镜架。

### 2 引用标准

- GB 196 普通螺纹 基本尺寸(直径1~600 mm)
- GB 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)
- GB 5938 轻工产品金属镀层和化学处理层耐腐蚀测试方法中性盐雾试验(NSS)法

### 3 术语

#### 3.1 金属架 metal frame

眼镜架的镜身主要部分是由金属材料制成。

#### 3.2 塑料架 plastic frame

眼镜架的镜身主要部分是由塑料(或类似性质的)材料制成。

#### 3.3 混合架 combination frame

眼镜架的镜身主要部分是由塑料(或类似性质的)和金属材料制成。

#### 3.4 半框和无框架 mount for rimless and semi-rimless spectacles

固定镜片的部件是由金属或塑料(或类似性质的)材料制成,或二者结合,并且镜片半框圈或无框圈保护。

#### 3.5 身腿倾斜度 slant between front and side

镜身平面法线与镜腿的夹角。

### 4 产品分类

4.1 眼镜架分为:金属架、塑料架、混合架、半框和无框四大类。

4.2 眼镜架的规格尺寸

4.2.1 镜圈尺寸单数为33~59 mm;双数为34~60 mm。

4.2.2 鼻梁尺寸单数为13~21 mm;双数为14~22 mm。

4.2.3 镜腿尺寸单数为125~155 mm;双数为126~156 mm。

4.3 眼镜架的规格尺寸表示见图1、图2。