



中华人民共和国船舶行业标准

CB/T 314—94

法 兰 青 铜 节 流 阀

1994-02-01 发布

1994-08-01 实施

中国船舶工业总公司 发布

1 主题内容与适用范围

本标准规定了法兰连接尺寸按 GB 569、GB 2501 的船用法兰青铜节流阀(以下简称节流阀)的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志和包装。

本标准适用于介质为海水、淡水、滑油的船舶管路系统。

2 引用标准

- GB 569 船用法兰连接尺寸和密封面
GB 600 船舶管路阀件通用技术条件
GB 2501 船用法兰连接尺寸和密封面(四进位)
GB 3032 船舶管路附件的标志
ZB/T U52 001 船用铸造阀件壁厚

3 产品分类

3.1 节流阀的型式规定如下:

- A 型——法兰连接尺寸按 GB 569 的直通节流阀;
B 型——法兰连接尺寸按 GB 569 的直角节流阀;
AS 型——法兰连接尺寸按 GB 2501 的直通节流阀;
BS 型——法兰连接尺寸按 GB 2501 的直角节流阀。

3.2 节流阀的基本参数按表 1

表 1

型 式	公 称 压 力 PN MPa	公 称 通 径 DN mm
A 型	0.6	32~100
B 型		
AS 型		
BS 型		

3.3 A 型、B 型节流阀的结构和基本尺寸按图 1、图 2 和表 2。